SL 11 SILVERLINE



Smontagomme semiautomatico con braccio a bandiera

Smontagomme semiautomatico con braccio a bandiera, bloccaggio ruota 10"-24", equipaggiato con lubrificatore, leva alzatalloni e regolatore di pressione di gonfiaggio a 3,5 Bar (50 Psi), cilindro stallonatore a doppio effetto d.200 mm., utensile di montaggio professionale protetto da contatto con il cerchio.

Descrizione

Smontagomme semiautomatico con braccio a bandiera, bloccaggio ruota 10"-24", equipaggiato con lubrificatore, leva alzatalloni e regolatore di pressione di gonfiaggio a 3,5 Bar (50 Psi), cilindro stallonatore a doppio effetto d.200 mm., utensile di montaggio professionale protetto da contatto con il cerchio.

Caratteristiche

- Palo verticale fisso, braccio orizzontale a bandiera con braccio utensile quadro di □ 35 mm;
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto ø 200 mm, realizzato in alluminio;
- Corpo macchina rinforzato;
- Piatto autocentrante con spessore di 12 mm;
- Utensile di montaggio progettato per pneumatici standard e profili ribassati;
- Gonfiaggio a pedale (a richiesta);
- Gonfiaggio Tubeless GUN (a richiesta);
- Adatto per braccio ausiliario Press Arm Eco (a richiesta)

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Range bloccaggio esterno	10" - 22" Griffe autocentrante regolabili
Range bloccaggio interno	12" - 24" Griffe autocentrante regolabili
Diametro max. ruota	1010 mm (39") Griffe autocentrante regolabili
Largh. max. ruota	330 mm (13") Griffe autocentrante regolabili
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	30800 N Griffe autocentrante regolabili
Pressione d'esercizio	10 bar (145 psi) Griffe autocentrante regolabili
Velocità rotazione ruota	7 rpm Griffe autocentrante regolabili
Alimentaz. elettrica	400V - 3ph / 220V - 1ph Griffe autocentrante regolabili
Potenza motore	0,55 kW (3 ph) Griffe autocentrante regolabili
Pressione di gonfiaggio	3,5 bar (50 Psi) Griffe autocentrante regolabili
Peso Netto	185 Kg Griffe autocentrante regolabili
Dimensioni (LxPxH)	1240 x 1060 x 1760 mm Griffe autocentrante regolabili

www.giuliano-automotive.com

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



Dotazione standard

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



G-CLAMP (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione addizionali sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



T1 (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



T3 (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



PA ECO (9236722)
PRESS ARM ECO braccio ausiliario per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP



GUN 1 (9236658)
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.



MOTO-AD (9235081)
Set 4 adattatori bloccaggio ruote moto con griffe più larghe plastificate, altezza standard. Adatti per tutti i modelli di smontagomme per ruote autovettura con piatto autocentrante tradizionale della gamma GIULIANO, consente di bloccare cerchi...



QCK (9208996)
Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smontaggio (contiene utensile in plastica e mozzo per montaggio utensile già in dotazione allo smontagomme)



AHS (9213611)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



QX (9243338)
QX è un dispositivo di montaggio/smontaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni**. **Brevetto** esclusivo GIULIANO, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...



HD (9208633)
Utensile premi tallone manuale



RJP (9236282)
Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota



T2 (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



PSI-G (9299684)
Pistoletta di gonfiaggio Extra-CE



ORJP (9216166)
Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali



ATV-AD (9235082)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.



SHS (9209086)
Utensile montaggio/smontaggio ruote morbide con cerchi in ferro, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**)



EHS (9235009)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



QXHS (9230814)
Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).



PAD (9237711)
Utensile premi tallone manuale con leva estensibile

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



BAR-G (9298185)
Pistoletta di gonfiaggio CE

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.