

**Smontagomme automatico con palo verticale a ribaltamento per ruote con cerchi da 10" a 24"**

Smontagomme automatico con palo verticale a ribaltamento, capacità di bloccaggio 10"-24", cilindro a doppio effetto con diametro 200 mm, realizzato in alluminio e piatto autocentrante con spessore di 12 mm.

Descrizione

Smontagomme automatico tradizionale livello base, robusto ed economico, con palo a ribaltamento pneumatico, autocentrante con capacità di bloccaggio da 10" a 24" e potente cilindro stallonatore.

Macchina pensata per le officine di riparazione o per volumi medio-bassi.

La scelta ideale di chi ricerca buona qualità al miglior prezzo.

Caratteristiche

- Palo verticale ribaltabile, braccio orizzontale scorrevole con braccio operante $\varnothing$ 41 mm;
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto $\varnothing$ 200 mm, realizzato in alluminio;
- Corpo macchina rinforzato;
- Piatto autocentrante con spessore di 12 mm;
- Utensile di montaggio progettato per pneumatici standard e profili ribassati;
- Pistoletta di gonfiaggio CE (standard);
- Gonfiaggio a pedale (a richiesta);
- Adatto per braccio ausiliario HP4 con doppia funzione (a richiesta);
- Gonfiaggio Tubeless GUN (a richiesta).

SILVERLINE

La scelta ottimale per l'officina di riparazione o il gommista medio, con un budget contenuto.

Range bloccaggio esterno	10" - 22" Griffe autocentrante regolabili
Range bloccaggio interno	12" - 24" Griffe autocentrante regolabili
Diametro max. ruota	1010 mm (39") Griffe autocentrante regolabili
Largh. max. ruota	390 mm (15") Griffe autocentrante regolabili
Forza stallonatore	30800 N Griffe autocentrante regolabili
Pressione d'esercizio	10 bar (145 psi) Griffe autocentrante regolabili
Velocità rotazione ruota	7 rpm Griffe autocentrante regolabili
Alimentaz. elettrica	400V - 3ph / 220V - 1ph Griffe autocentrante regolabili
Potenza motore	0,55 kW Griffe autocentrante regolabili
Pressione di gonfiaggio	3,5 bar (50 Psi) Griffe autocentrante regolabili
Peso Netto	220 Kg Griffe autocentrante regolabili
Massimo ingombro	1240 x 1740 x 2010 mm Griffe autocentrante regolabili



SL 22 SILVERLINE

Accessori Standard



Dotazione standard

www.giuliano-automotive.com

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

**G-CLAMP** (9217471)

SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione aggiuntivi sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.

**RJP** (9236282)

Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota

**T1** (9217472)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio

**T2** (9217473)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio

**T3** (9217474)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte

**LB** (9216805)

Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.

**PA ECO** (9236722)

PRESS ARM ECO braccio ausiliario per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP

**GUN 1** (9236658)

Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.

**ORJP** (9216166)

Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali

**MOTO-AD** (9235081)

Set 4 adattatori bloccaggio ruote moto con griffe più larghe plastificate, altezza standard. Adatti per tutti i modelli di smontagomme per ruote autovettura con piatto autocentrante tradizionale della gamma GIULIANO, consente di bloccare cerchi...

**ATV-AD** (9235082)

Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.

**QCK** (9208996)

Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smontaggio (contiene utensile in plastica e mozzo per montaggio utensile già in dotazione allo smontagomme)

**SHS** (9209086)

Utensile montaggio/smontaggio ruote morbide con cerchi in ferro, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**)

**AHS** (9213611)

Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).

**EHS** (9235009)

Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).

**QX** (9243338)

QX è un dispositivo di montaggio/smontaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni. Brevetto esclusivo GIULIANO**, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...

**QXHS** (9230814)

Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).

**HD** (9208633)

Utensile premi tallone manuale

**PAD** (9237711)

Utensile premi tallone manuale con leva estensibile

**HP4** (9246608)

HP4 braccio ausiliario con doppia funzione per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati e UHP.

Non disponibile per:

**QXHS** (9230814)

Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).

**QX-AD** (9232767)

Dima di taratura per installazione **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**

**TPP 4** (9234452)

Set 10 protezioni posteriori in plastica per **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**

**TPP 5** (9234453)

Set 10 protezioni anteriori in plastica per **QX**, **QX Plus**, dispositivo **Lever - No Lever**

**CPC** (9214251)

Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall'esterno.

Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall'esterno.



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.