



## Smontagomme automatico con braccio a ribaltamento e braccio ausiliario combinato, 10" - 24"

Smontagomme automatico con palo verticale a ribaltamento, equipaggiato di serie con dispositivo premitallone multifunzione, capacità di bloccaggio 10"-24", cilindro a doppio effetto con diametro 200 mm, realizzato in alluminio e piatto autocentrante con spessore di 12 mm.

### Descrizione

---

Smontagomme automatico tradizionale di livello base, robusto, efficace ed economico, equipaggiato di serie con dispositivo premitallone multifunzione, palo a ribaltamento pneumatico, autocentrante con capacità di bloccaggio 10"-24 e potente cilindro stallonatore. Macchina ideale per le officine e per i per professionisti dai volumi medio-bassi o come seconda macchina. La scelta ideale di chi ricerca buona qualità al miglior prezzo.

### Caratteristiche

- Palo verticale ribaltabile, braccio orizzontale scorrevole con braccio operante  $\varnothing$  41 mm;
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto  $\varnothing$  200 mm, realizzato in alluminio;
- Corpo macchina rinforzato;
- Piatto autocentrante con spessore di 12 mm;
- Utensile di montaggio progettato per pneumatici standard e profili ribassati;
- Pistoletta di gonfiaggio CE (standard);
- Gonfiaggio a pedale (a richiesta);
- Equipaggiato con braccio ausiliario HP4 con doppia funzione (standard);
- Gonfiaggio Tubeless GUN (a richiesta)

### SILVERLINE

La scelta ottimale per l'officina di riparazione o il gommista medio, con un budget contenuto.

## Dati Tecnici

---

Range bloccaggio esterno	10" - 22" Griffe autocentrante regolabili
Range bloccaggio interno	12" - 24" Griffe autocentrante regolabili
Diametro max. ruota	1010 mm (39")
Largh. max. ruota	390 mm (15")
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 psi)
Velocità rotazione ruota	7-14 rpm
Alimentaz. elettrica	400V - 3ph - 2 speed 220V - 1ph
Potenza motore	0,75 / 1,125 kW (3 ph) 0,9 kW (1 ph)
Pressione di gonfiaggio	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	300 Kg
Dimensioni (LxPxH)	1420 x 1740 x 2010 mm



Dotazione standard



**HP4** (9246608)

HP4 braccio ausiliario con doppia funzione per facilitare le operazioni di montaggio/ smontaggio di pneumatici ribassati e UHP.

**Non** disponibile per:

- Maxi Pro Series machines
- S 116
- S 116 Bike



**G-CLAMP** (9217471)  
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione aggiuntivi sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



**RJP** (9236282)  
Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota



**T1** (9217472)  
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



**T2** (9217473)  
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



**T3** (9217474)  
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



**LB** (9216805)  
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



**GUN 1** (9236658)  
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.



**ORJP** (9216166)  
Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali



**MOTO-AD** (9235081)  
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote moto e motocicli 6" - 24" con bloccaggio a vite.



**ATV-AD** (9235082)  
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.



**QCK** (9208996)  
Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smontaggio (contiene utensile in plastica e mozzo per montaggio utensile già in dotazione allo smontagomme)



**SHS** (9209086)  
Utensile montaggio/smontaggio ruote morbide con cerchi in ferro, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**)



**AHS** (9213611)  
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



**EHS** (9235009)  
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



**QX** (9243338)  
QX è un dispositivo di montaggio/smontaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni. Brevetto esclusivo GIULIANO**, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...



**QXHS** (9230814)  
Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).



**PAD** (9237711)  
Utensile premi tallone manuale con leva estensibile



**QCK** (9208996)  
Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smontaggio (contiene utensile in plastica e mozzo per montaggio utensile già in dotazione allo smontagomme)



**SHS** (9209086)  
Utensile montaggio/smontaggio ruote morbide con cerchi in ferro, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**)



**AHS** (9213611)  
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



### EHS (9235009)

Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



### QX (9243338)

QX è un dispositivo di montaggio/smontaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni**. Brevetto esclusivo GIULIANO, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...



### QXHS (9230814)

Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).



### HD (9208633)

Utensile premi tallone manuale



### PAD (9237711)

Utensile premi tallone manuale con leva estensibile



### WL 6 (9242824)

Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...



### QX-AD (9232767)

Dima di taratura per installazione **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**



### TPP 4 (9234452)

Set 10 protezioni posteriori in plastica per **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**



### TPP 5 (9234453)

Set 10 protezioni anteriori in plastica per **QX**, **QX Plus**, dispositivo **Lever - No Lever**



### CPC (9214251)

Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall'esterno.



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



[www.giuliano-automotive.com](http://www.giuliano-automotive.com)