



Smontagomme automatico LEVERLESS con palo verticale ribaltabile per ruote con cerchi da 10" a 24", equipaggiato con braccio ausiliario combinato.

Smontagomme Leverless automatico di livello base, robusto, efficace ed economico, equipaggiato con efficiente sistema senza leva, dispositivo premitallone multifunzione, palo a ribaltamento pneumatico, autocentrante con capacità di bloccaggio 10"-24 e potente cilindro stallonatore.

Descrizione

Smontagomme Leverless automatico tradizionale di livello base, robusto, efficace ed economico, equipaggiato di serie con efficiente sistema senza leva, dispositivo premitallone multifunzione, palo a ribaltamento pneumatico, autocentrante con capacità di bloccaggio 10"-24 e potente cilindro stallonatore.

Silverline by Giuliano - La scelta ottimale per l'officina di riparazione o il gommista medio, con un budget contenuto.

Caratteristiche

- Palo verticale ribaltabile, braccio orizzontale scorrevole con braccio operante $\varnothing$ 41 mm.
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto $\varnothing$ 200 mm, realizzato in alluminio.
- Corpo macchina rinforzato.
- Equipaggiato standard con dispositivo LL LEVERLESS per montaggio e smontaggio ruote autovettura.
- Equipaggiato con braccio ausiliario combinato HP4 con 3 utensili (rullo premi tallone, rullo spintore, tampone premi tallone). Dispositivo premitallone multifunzione fornisce un importante supporto nelle operazioni di smontaggio/montaggio di pneumatici Run Flat, UHP e ribassati.
- Piatto autocentrante con spessore di 12 mm.
- Gonfiaggio a pedale (standard).
- Rullo orizzontale alzatallone dotato di snodo anticollisione.
- Efficienza e velocità con doppia velocità di rotazione (versione 3ph).
- Dispositivo di gonfiaggio per ruote Tubeless GUN disponibile (a richiesta).

Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Range bloccaggio esterno	10" - 22" Griffe autocentrante regolabili
Range bloccaggio interno	12" - 24" Griffe autocentrante regolabili
Diametro max. ruota	1010 mm (39")
Largh. max. ruota	390 mm (15")
Forza stallonatore	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 psi)
Alimentaz. elettrica	400V - 3ph - 2 speed 220V - 1ph
Potenza motore	0,75/1,125 KW (3Ph) 0,90 KW (1Ph)
Velocità rotazione ruota	7-14 rpm
Pressione di gonfiaggio	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	318 Kg
Dimensioni (LxPxH)	1420 x 1740 x 2230 mm



QX-AD (9232767)

Dima di taratura per installazione **QX, QX Plus**
e dispositivo **Lever - No Lever**

**G-CLAMP** (9217471)

SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione addizionali sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.

**RJP** (9236282)

Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota

**T1** (9217472)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio

**T2** (9217473)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio

**T3** (9217474)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte

**LB** (9216805)

Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.

**AWF** (9213425)

Filtro aria con regolatore di pressione e manometro CE

**GUN 1** (9236658)

Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.

**ORJP** (9216166)

Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali

**MOTO-AD** (9235081)

Set 4 adattatori per bloccaggio ruote moto e motocicli 6" - 24" con bloccaggio a vite.

**ATV-AD** (9235082)

Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.

**WL 6** (9242824)

Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...

**TPP 4** (9234452)

Set 10 protezioni posteriori in plastica per **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**

**TPP 5** (9234453)

Set 10 protezioni anteriori in plastica per **QX**, **QX Plus**, dispositivo **Lever - No Lever**

**CPC** (9214251)

Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall'esterno.



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.