SL 22 Pro LL SILVERLINE



Smontagomme automatico LEVERLESS con palo verticale ribaltabile per ruote con cerchi da 10” a 24”, equipaggiato con braccio ausiliario combinato.

Smontagomme Leverless automatico di livello base, robusto, efficace ed economico, equipaggiato con efficiente sistema senza leva, dispositivo premitallone multifunzione, palo a ribaltamento pneumatico, autocentrante con capacità di bloccaggio 10"-24 e potente cilindro stallonatore.

Descrizione

Smontagomme Leverless automatico tradizionale di livello base, robusto, efficace ed economico, equipaggiato di serie con efficiente sistema senza leva, dispositivo premitallone multifunzione, palo a ribaltamento pneumatico, autocentrante con capacità di bloccaggio 10"-24 e potente cilindro stallonatore.

Silverline by Giuliano - La scelta ottimale per l’officina di riparazione o il gommista medio, con un budget contenuto.

Caratteristiche

- Palo verticale ribaltabile, braccio orizzontale scorrevole con braccio operante ø 41 mm.
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto ø 200 mm, realizzato in alluminio.
- Corpo macchina rinforzato.
- Equipaggiato standard con dispositivo LL LEVERLESS per montaggio e smontaggio ruote autovettura.
- Equipaggiato con braccio ausiliario combinato HP4 con 3 utensili (rullo premi tallone, rullo spintore, tampone premi tallone). Dispositivo premitallone multifunzione fornisce un impotante supporto nelle operazioni di smontaggio/montaggio di pnaumatici Run Flat, UHP e ribassati.
- Piatto autocentrante con spessore di 12 mm.
- Gonfiaggio a pedale (standard).
- Rullo orizzontale alzatallone dotato di snodo anticollisione.
- Efficienza e velocità con doppia velocità di rotazione (versione 3ph).
- Dispositivo di gonfiaggio per ruote Tubeless GUN disponibile (a richiesta).

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Range bloccaggio esterno	10" - 22" Griffe autocentrante regolabili
Range bloccaggio interno	12" - 24" Griffe autocentrante regolabili
Diametro max. ruota	1010 mm (39") Griffe autocentrante regolabili
Largh. max. ruota	390 mm (15") Griffe autocentrante regolabili
Forza stallonatore	30800 N Griffe autocentrante regolabili
Pressione d'esercizio	10 bar (145 psi) Griffe autocentrante regolabili
Alimentaz. elettrica	400V - 3ph - 2 speed 220V - 1ph Griffe autocentrante regolabili
Potenza motore	0,75/1,125 KW (3Ph) 0,90 KW (1Ph) Griffe autocentrante regolabili
Velocità rotazione ruota	7-14 rpm Griffe autocentrante regolabili
Pressione di gonfiaggio	3,5 bar (50 Psi) Griffe autocentrante regolabili
Peso Netto	318 Kg Griffe autocentrante regolabili
Dimensioni (LxPxH)	1420 x 1740 x 2230 mm Griffe autocentrante regolabili

www.giuliano-automotive.com
Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.





QX-AD (9232767)
Dima di taratura per installazione **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



G-CLAMP (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione addizionali sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



T1 (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



T3 (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



AWF (9213425)
Filtro aria con regolatore di pressione e manometro CE



ORJP (9216166)
Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali



ATV-AD (9235082)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.



TPP 5 (9234453)
Set 10 protezioni anteriori in plastica per **QX**, **QX Plus**, dispositivo **Lever - No Lever**

Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall'esterno.



RJP (9236282)
Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota



T2 (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



GUN 1 (9236658)
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.



MOTO-AD (9235081)
Set 4 adattatori bloccaggio ruote moto con griffe più larghe plastificate, altezza standard. Adatti per tutti i modelli di smontagomme per ruote autovettura con piatto autocentrante tradizionale della gamma GIULIANO, consente di bloccare cerchi...



TPP 4 (9234452)
Set 10 protezioni posteriori in plastica per **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**



CPC (9214251)
Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall'esterno.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.