SL 28 Pro Duo LNL

Smontagomme automatico a platorello LEVER - NO LEVER BLOCCAGGIO 10” – 28”

Smontagomme automatico a platorello LEVER - NO LEVER 10" – 28", efficace ed economico, equipaggiato di serie con efficiente sistema senza leva LEVER - NO LEVER (LNL), braccio ausiliario premi-tallone, potente braccio stallonatore pneumatico a disco ribaltabile, sistema di bloccaggio ruota manuale Press/Twist, palo a ribaltamento pneumatico, carcassa e palo rinforzati, MOTOINVERTER.

Descrizione

Smontagomme automatico a platorello LEVER - NO LEVER 10" – 28", efficace ed economico, equipaggiato di serie con efficiente sistema senza leva LEVER - NO LEVER (LNL), braccio ausiliario premi-tallone, potente braccio stallonatore pneumatico a disco ribaltabile, sistema di bloccaggio ruota manuale Press/Twist, palo a ribaltamento pneumatico, carcassa e palo rinforzati, MOTOINVERTER.

Silverline by Giuliano - La scelta ottimale per l’officina di riparazione o il gommista medio, con un budget contenuto.

Caratteristiche

- Colonna a ribaltamento, braccio orizzontale scorrevole con braccio utensile esagonale di ø 41 mm;
- Carcassa e palo rinforzati;
- Sistema di bloccaggio simultaneo del braccio orizzontale e del braccio operante;
- Console di comando ergonomica per un ciclo di lavoro veloce ed intuitivo;
- Equipaggiato standard con dispositivo Lever - No Lever (brevetto Giuliano), per montaggio e smontaggio ruote autovettura in modo estremamente professionale, con o senza leva di sollevamento del tallone.
- Braccio ausiliario premi-tallone per facilitare le operazioni di montaggio di pneumatici low profile e UHP;
- Potente dispositivo di bloccaggio manuale per ruote fino a 28”;
- Potente braccio stallonatore pneumatico a disco ribaltabile;
- Doppia velocità di rotazione a pedale (220V-1ph-Inverter) MOTOINVERTER Rotazione più veloce, precisa ed affidabile per il vostro smontagomme.
- Dispositivo di gonfiaggio a pedale (standard);
- Pedaliera estraibile per un facile e veloce servizio assistenza;
- Salita e discesa automatica del braccio operante;
- Box porta oggetti (standard);
- Dispositivo di gonfiaggio per ruote Tubeless disponibile a richiesta;
- Pratico sollevatore ruota per ridurre lo sforzo e aumentare la produttività (optional).

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Range di bloccaggio cerchio	10" - 28"
Diametro max. ruota	1200 mm (47")
Largh. max. ruota	406 mm (16") Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Forza stallonatore	12307 N
Peso max. ruota	80 Kg
Pressione d'esercizio	8-10 bar (116-145 psi)
Alimentaz. elettrica	230V - 1ph - 50/60 Hz (con motoinverter)
Potenza motore	0,75 kW - 2 speed
Velocità rotazione ruota	7-16 rpm
Pressione di gonfiaggio	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	350 Kg
Dimensioni (LxPxH)	1185 x 1960 x 2120 mm

www.giuliano-automotive.com

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

QX-AD (9232767)
Dima di taratura per installazione **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

G-CLAMP (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione addizionali sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.

T1 (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio

T2 (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio

T3 (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte

LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.

AWF (9213425)
Filtro aria con regolatore di pressione e manometro CE

9230790N
Posizionatore ruota pneumatico.

TPP 4 (9234452)
Set 10 protezioni posteriori in plastica per **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**

TPP 5 (9234453)
Set 10 protezioni anteriori in plastica per **QX**, **QX Plus**, dispositivo **Lever - No Lever**

GUN 1 (9241827)
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.

CPC (9214251)
Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall'esterno.

FRB (9224675)
FRB BMW è una flangia per smontagomme a platorello, appositamente sviluppata per il bloccaggio dei cerchi secondo la specifica procedura richiesta da BMW. BMW, particolarmente attenta alla stabilità del bloccaggio e alla salvaguardia di...

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Giuliano Industrial S.p.A.
Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.