SX 119 PRO DUO



Smontagomme automatico PAR-MOVE Concept, equipaggiato con due bracci ausiliari e POWERX.

Smontagomme automatico PAR-MOVE Concept ad alte prestazioni, equipaggiato con due bracci ausiliari e sistema di bloccaggio ruota a 4 cilindri POWERX, brevetto Giuliano. Design ergonomico a parallelogramma permette di risparmiare spazio. Gruppo colonna verticale – braccio operante brevettato contribuisce a rendere la macchina ancora più robusta. BP1 Plus braccio premitallone, brevetto Giuliano, si posiziona automaticamente in posizione di riposo a fine lavoro.

Descrizione

Smontagomme PAR-MOVE Concept automatico ad alte prestazioni, equipaggiato con due bracci ausiliari e POWERX.

Scopri i vantaggi del sistema PAR-MOVE

Migliore smontagomme per gommisti professionisti per alti volumi e altre prestazioni, progettato per un uso intensivo.

PAR-MOVE Serie - PIÙ FORTE CHE MAI !!

Caratteristiche

- Colonna verticale fissa dotata di braccio operante con movimento a parallelogramma **PAR-MOVE Concept** [Brevetto Giuliano]. **5 ANNI DI GARANZIA**
- **SALVA SPAZIO**: Il design a parallelogramma permette di risparmiare spazio rispetto agli smontagomme a palo ribaltabile e di installare la macchina adiacente al muro.
- **Corpo macchina rinforzato**. Gruppo colonna verticale – braccio operante [Brevetto Giuliano] contribuisce a rendere la macchina ancora più robusta e priva di flessioni.
- Piatto autocentrante spessore 14 mm con **POWER X** sistema di bloccaggio ruota a 4 cilindri [Brevetto Giuliano]. **5 ANNI DI GARANZIA**
- Adatto per **QX** dispositivo di montaggio / smontaggio pneumatici ribassati e UHP senza leva [Brevetto Giuliano], optional.
- Il braccio premitallone ausiliario **BP1 Plus** [Brevetto Giuliano], si posiziona automaticamente in posizione di riposo a fine lavoro, eliminando interferenze con l'operatore (standard).
- Braccio pneumatico ausiliario HP119 (standard) fornisce un valido supporto nel montaggio/ smontaggio dei pneumatici Run Flat, UHP e a profilo ribassato.
- Robusto stallonatore con cilindro a doppio effetto Ø 200 mm.
- **5 ANNI DI GARANZIA** sul motoriduttore "Made in Giuliano".
- Sistema BREVETTATO **PO SYSTEM** (standard) rimuove automaticamente la paletta stallonatore in posizione di partenza, evitando che si incastri nel cerchio.
- Corsa paletta stallonatore regolabile. Semplice e veloce.
- Doppia velocità di rotazione a pedale.
- Disponibile in versione 3ph-2 velocità, 1ph-2 velocità (inverter) e 1ph - 1 velocità.
  MOTOINVERTER per garantire una rotazione più veloce, precisa ed affidabile per il vostro smontagomme;
- Gonfiaggio a pedale (standard).
- Colonna verticale con serbatoio aria per il gonfiaggio dei pneumatici tubeless e posizionamento del tallone sul cerchio.
- Dispositivo di gonfiaggio per ruote Tubeless disponibile a richiesta.
- Pedaliera estraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli.
- Pratico sollevatore ruota per ridurre lo sforzo e aumentare la produttività (a richiesta).
- Progettato e costruito in Italia.
- Right to repair - Parti di ricambio e componenti essenziali per la riparazione reperibili per almeno 10 anni dalla produzione per rendere più facile la manutenzione e ridurre l'impatto ambientale.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Range bloccaggio esterno	10" - 27"
Range bloccaggio interno	12" - 29"
Diametro max. ruota	1100 mm (43")
Largh. max. ruota	415 mm (16")
Forza stallonatore	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 psi)
Alimentaz. elettrica	400V - 3ph - 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph - 2 speed
Potenza motore	0,8 / 1,1 kW (3ph)
Velocità rotazione ruota	7-14 rpm
Pressione di gonfiaggio	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	432 Kg
Dimensioni (LxPxH)	1750 x 1350 x 2170 mm

www.giuliano-automotive.com

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



Dotazione standard



Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



RJP (9236282)
Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota



ORJP (9216166)
Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali



ATV-AD (9235082)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.



SHS (9209086)
Utensile montaggio/smontaggio ruote morbide con cerchi in ferro, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**)



EHS (9235009)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



GHS (9246170)
Utensile montaggio/smontaggio ruote 6"-12" con estensione per braccio operante



HD (9208633)
Utensile premi tallone manuale



UHP6 (9245051)
Kit Run Flat UHP



QX-AD (9232767)
Dima di taratura per installazione **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**



TPP 5 (9234453)
Set 10 protezioni anteriori in plastica per **QX**, **QX Plus**, dispositivo **Lever - No Lever**



GUN 1 (9236658)
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.



MOTO-AD (9235081)
Set 4 adattatori bloccaggio ruote moto con griffe più larghe plastificate, altezza standard. Adatti per tutti i modelli di smontagomme per ruote autovettura con piatto autocentrante tradizionale della gamma GIULIANO, consente di bloccare cerchi...



QCK (9208996)
Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smontaggio (contiene utensile in plastica e mozzo per montaggio utensile già in dotazione allo smontagomme)



AHS (9213611)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



QX (9243338)
QX è un dispositivo di montaggio/smontaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni**. **Brevetto** esclusivo GIULIANO, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...



QXHS (9230814)
Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).



PAD (9237711)
Utensile premi tallone manuale con leva estensibile



WL 6 (9242824)
Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...



TPP 4 (9234452)
Set 10 protezioni posteriori in plastica per **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**



CPC (9214251)
Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall'esterno.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall'esterno.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.