



Smontagomme superautomatico par-move concept

Smontagomme superautomatico per ruote con cerchi da 10" a 28" (diametro massimo ruota 1200 mm./47", larghezza massima ruota 406mm./16"). Destinato ai veri professionisti dello pneumatico con elevato volume di lavoro. Adatto per tutte le tipologie di ruote, racing, run flat ed UHP.

Descrizione

Smontagomme superautomatico per ruote con cerchi da 10" a 28" (diametro massimo ruota 1200 mm./47", larghezza massima ruota 406mm./16").

Caratteristiche

- Colonna verticale fissa dotata di braccio operante con movimento a parallelogramma (**PAR-MOVE Concept**);
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto Ø 200 mm.
- Corpo macchina rinforzato. Gruppo colonna verticale. Gruppo colonna verticale – braccio operante contribuisce a rendere la macchina ancora più robusta e priva di flessioni;
- Piatto autocentrante con spessore 14 mm con sistema di bloccaggio **POWER X** a 4 cilindri (**brevetto Giuliano**);
- Doppia velocità di rotazione con motoinverter;
- Gonfiaggio ruota a pedale (standard);
- Sistema **SBS** – **brevetto Giuliano** per la memorizzazione della posizione dello stallonatore. Angolo paletta stallonatore regolabile;
- Sistema **PO**, **brevetto Giuliano** che garantisce alla paletta stallonatore di non rimanere incastrata durante la fase di stallonatura;
- **Braccio ausiliario BP1 Plus (brevetto esclusivo Giuliano)** con sistema di "autostivaggio" a fine lavoro (a richiesta);
- Adatto per braccio ausiliario Help 120 (a richiesta);
- Gonfiaggio Tubeless GUN (a richiesta);
- Sollevatore ruota e portaoggetti Box 120 (a richiesta).

Dati Tecnici

Bloccaggio cerchio (dall'esterno)	10" - 26"
Bloccaggio cerchio (interno)	12" - 28"
Diametro max. ruota	1200 mm (47")
Largh. max. ruota	406 mm (16")
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	30800 N (3140 Kg)
Pressione d'esercizio	8-10 bar (116-145 psi)
Alimentazione	220V 1ph 50/60 Hz
Potenza motore	0,75 kW (con motoinverter)
Velocità rotazione ruota	8-16 rpm
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 psi)
Peso Netto	325 Kg
Massimo ingombro	1350x1250x2200 mm



Dotazione standard



ROLL (9241924)
Pedana a rulli fissa, per facilitare la stallonatura di ruote pesanti



G-CLAMP (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione addizionali sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



RJP (9236282)
Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota



T1 (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



T2 (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



T3 (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



WL 6 (9242824)
Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...



GUN 4 (9235561)
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno



ORJP (9216166)
Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali



MOTO-AD (9235081)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote moto e motocicli 6" - 24" con bloccaggio a vite.



ATV-AD (9235082)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.



QCK (9208996)
Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smontaggio (contiene utensile in plastica e mozzo per montaggio utensile già in dotazione allo smontagomme)



SHS (9209086)
Utensile montaggio/smontaggio ruote morbide con cerchi in ferro, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**)



AHS (9213611)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



EHS (9235009)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



QX (9243338)
QX è un dispositivo di montaggio/smontaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni. Brevetto esclusivo GIULIANO**, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...



QXHS (9230814)
Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).



HD (9208633)
Utensile premi tallone manuale



PAD (9237711)
Utensile premi tallone manuale con leva estensibile



BP1 PLUS (9242442)
Braccio ausiliario con sistema di "autostivaggio" a fine lavoro (**brevetto esclusivo Giuliano**)



HELP 120 (9242435b)
Braccio ausiliario pneumatico per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP, dotato di un secondo rullo spintore.



BOX 120 (9242982)
Portaoggetti



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com