



Smontagomme superautomatico lever - no lever par-move concept, equipaggiato con due bracci ausiliari

Smontagomme superautomatico PAR-MOVE concept per ruote con cerchi da 10" a 28" (diametro massimo ruota 1200 mm./47", larghezza massima ruota 406mm./16"). Equipaggiato con due bracci ausiliari e dispositivo di montaggio/smontaggio Lever - No Lever. Destinato ai veri professionisti dello pneumatico con elevato volume di lavoro. Adatto per tutte le tipologie di ruote, racing, run flat ed UHP.

Descrizione

Smontagomme superautomatico lever - no lever par-move concept, equipaggiato con due bracci ausiliari per ruote con cerchi da 10" a 28" (diametro massimo ruota 1200 mm./47", larghezza massima ruota 406mm./16").

Caratteristiche

- Colonna verticale fissa dotata di braccio operante con movimento a parallelogramma (**PAR-MOVE Concept**);
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto Ø 200 mm;
- Corpo macchina rinforzato. Gruppo colonna verticale – braccio operante contribuisce a rendere SX 120 PRO DUO L-N-L ancora più robusta e priva di flessioni;
- Piatto autocentrante con spessore 14 mm con sistema di bloccaggio **POWER X** a 4 cilindri (**brevetto Giuliano**);
- Equipaggiato standard con dispositivo **Lever - No Lever** (**brevetto esclusivo Giuliano**);
- Doppia velocità di rotazione con motoinverter;
- Gonfiaggio ruota a pedale (standard);
- Sistema **SBS** – **brevetto Giuliano** per la memorizzazione della posizione dello stallonatore. Angolo paletta stallonatore regolabile;
- Sistema **PO**, **brevetto Giuliano** che garantisce alla paletta stallonatore di non rimanere incastrata durante la fase di stallonatura;
- Equipaggiato con **braccio ausiliario BP1 Plus** (standard) con sistema di "autostivaggio" a fine lavoro (**brevetto esclusivo Giuliano**);
- Equipaggiato standard con **braccio ausiliario Help 120** e portaoggetti Box 120.
- Sollevatore ruota e gonfiaggio Tubeless GUN (a richiesta).

Dati Tecnici

Bloccaggio cerchio (dall'esterno)	10" - 26"
Bloccaggio cerchio (interno)	12" - 28"
Diametro max. ruota	1200 mm (47")
Largh. max. ruota	406 mm (16")
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	30800 N (3140 Kg)
Pressione d'esercizio	8-10 bar (116-145 psi)
Alimentazione	220V 1ph 50/60 Hz
Potenza motore	0,75 kW (con motoinverter)
Velocità rotazione ruota	8-16 rpm
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 psi)
Peso Netto	434 Kg
Massimo ingombro	1760x1250x2200 mm



Dotazione standard



BP1 PLUS (9242442)
Braccio ausiliario con sistema di "autostivaggio"
a fine lavoro (**brevetto esclusivo Giuliano**)



HELP 120 (9242435b)
Braccio ausiliario pneumatico per facilitare le
operazioni di montaggio/smontaggio di
pneumatici ribassati ed UHP, dotato di un
secondo rullo spintore.



BOX 120 (9242982)
Portaoggetti



ROLL (9241924)
Pedana a rulli fissa, per facilitare la stallonatura
di ruote pesanti



Lever NoLever (STD_LNL)
Dispositivo LeverNoLever, coperto da brevetto
Giuliano, consente di operare in modalità "No
Lever" cioè senza usare la leva, oppure, nel
caso di ruote morbide, di operare con la leva
tradizionale.

**G-CLAMP** (9217471)

SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione aggiuntivi sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.

**RJP** (9236282)

Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota

**T1** (9217472)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio

**T2** (9217473)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio

**T3** (9217474)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte

**LB** (9216805)

Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.

**WL 6** (9242824)

Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...

**GUN 4** (9235561)

Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno

**ORJP** (9216166)

Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali

**MOTO-AD** (9235081)

Set 4 adattatori per bloccaggio ruote moto e motocicli 6" - 24" con bloccaggio a vite.

**ATV-AD** (9235082)

Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.

**HD** (9208633)

Utensile premi tallone manuale

**PAD** (9237711)

Utensile premi tallone manuale con leva estensibile

**UHP1** (9240576)

Kit Run Flat UHP



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.