SX 228 Pro Duo LNL



Smontagomme racing automatico LEVER - NO LEVER con palo verticale ribaltabile, equipaggiato con due bracci ausiliari e POWERX.

Smontagomme racing automatico con palo verticale ribaltabile e dispositivo brevettato Leverless (con tecnologia Lever-No Lever). Equipaggiato con due bracci ausiliari e piatto autocentrante brevettato a quattro cilindri PowerX. Lo smontagomme è suggerito per gommisti con elevato volume di lavoro e servizio pneumatici racing, RUN FLAT e UHP.

Descrizione

SX 228 PRO DUO LNL è il modello più completo della serie 228, equipaggiato con dispositivo brevettato Leverless (tecnologia Lever-No Lever) e con due bracci ausiliari (indipendenti).

Grazie a queste scelte due distinte pressioni modulano la forza in modo ottimale. Questa soluzione permette di lavorare più agevolmente e più velocemente su entrambi i lati dello pneumatico per rendere il tuo lavoro veloce, sicuro e facile con tutti i tipi di pneumatici e ruote.

Sistema di bloccaggio ruota a 4 cilindri POWER X [Brevetto Giuliano] garantisce una forza di bloccaggio doppia ed uniforme.

Il sistema PO garantisce infine alla paletta stallonatore di non rimanere incastrata durante la fase di stallonatura.

Lo smontagomme è suggerito per gommisti con elevato volume di lavoro e servizio pneumatici racing, RUN FLAT e UHP.

24 mesi DI GARANZIA STANDARD su tutte le parti Giuliano e **5 ANNI di GARANZIA sui nostri componenti chiave e brevettati**.
Smontagomme inarrestabile per il tuo lavoro !! Versatilità, durata e prestazioni superiori, smontaggio / montaggio di pneumatici Flat, UHP e ribassati facile e veloce.

Il prodotto che Giuliano ha pensato per gommisti con elevato volume di lavoro e servizio pneumatici racing che ogni giorno devono "affrontare" le gomme più disparate ma desiderano lavorare con semplicità e senza sforzo.

Instancabile, pronto a dare il massimo per qualunque carico di lavoro. Tutto ciò che serve per gestire qualunque tipo di ruota per veicoli fino a 35 quintali. Smontagomme adatto per gommisti con elevato volume di lavoro e servizio pneumatici racing, RUN FLAT e UHP.

Caratteristiche

- Solida colonna utensile, palo verticale ribaltabile, braccio orizzontale scorrevole con braccio operante ø 41 mm;
- Robusto stallonatore progettato per carichi intensivi;
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto ø 200 mm;
- Carcassa e palo rinforzati;
- Equipaggiato standard con dispositivo **Lever - No Lever** (**brevetto Giuliano**), per montaggio e smontaggio ruote autovettura in modo estremamente professionale, con o senza leva di sollevamento del tallone.
- Sistema di bloccaggio affidabile e duraturo. Piatto autocentrante spessore 14 mm con **POWER X** sistema di bloccaggio ruota a 4 cilindri [Brevetto Giuliano]. **5 ANNI DI GARANZIA** su PowerX;
- POWER X garantisce una forza di bloccaggio doppia (uniforme) ed una durata quasi infinita del vostro autocentrante!!!
- Sistema brevettato **PO SYSTEM** (standard) rimuove automaticamente la paletta stallonatore in posizione di partenza, evitando che si incastri nel cerchio.
- Corsa paletta stallonatore regolabile;
- **5 ANNI DI GARANZIA** sul motoriduttore “Made in Giuliano”;
- Doppia velocità di rotazione a pedale;
- Gonfiaggio a pedale (standard);
- Equipaggiato con bracci pneumatici ausiliari Help e Press Arm, per montaggio / smontaggio pneumatici Run Flat, UHP e pneumatici a profilo ribassato.
- Pedaliera estraibile per un servizio assistenza più agevole;
- Salita e discesa automatica del braccio operante;
- Box porta oggetti (standard);
- Disponibile in versione 3ph-2 velocità, 1ph-2 velocità (inverter) e 1ph - 1 velocità.
  MOTOINVERTER per garantire una rotazione più veloce, precisa ed affidabile per il vostro smontagomme;
- Dispositivo di gonfiaggio per ruote Tubeless disponibile a richiesta;
- Pratico sollevatore ruota per ridurre lo sforzo e aumentare la produttività (a richiesta);
- Progettato e costruito in Italia;
- Right to repair - Parti di ricambio e componenti essenziali per la riparazione reperibili per almeno 10 anni dalla produzione per rendere più facile la manutenzione e ridurre l’impatto ambientale.

Macchina realizzata per soddisfare i professionisti della ruota, con notevoli volumi di lavoro, che hanno bisogno di uno smontagomme robusto, efficace e dalle grandi capacità di lavoro in grado di operare agevolmente anche sulle ruote più difficili.
WDK: Versione a richiesta

Ampia selezione di accessori standard : protezioni in plastica per utensile di montaggio/smontaggio, 2 protezioni in plastica per paletta stallonatore, protezioni griffa in plastica per cerchi in alluminio, lubrificatore + filtro, leva alzatalloni, vaso grasso e pennello, supporto vaso grasso

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Range bloccaggio esterno	10" - 27"
Range bloccaggio interno	12" - 29"
Diametro max. ruota	1100 mm (43")
Largh. max. ruota	415 mm (16")
Forza stallonatore	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 psi)
Alimentaz. elettrica	400V - 3ph - 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph - 2 speed
Potenza motore	0,8 / 1,1 kW (3 ph)
Velocità rotazione ruota	7-14 rpm
Pressione di gonfiaggio	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	420 Kg
Dimensioni (LxPxH)	1950 x 1930 x 2160 mm

www.giuliano-automotive.com

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



Dotazione standard



QX-AD (9232767)
Dima di taratura per installazione **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



G-CLAMP (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione addizionali sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



T1 (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



T3 (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



AWF (9213425)
Filtro aria con regolatore di pressione e manometro CE



GUN 1 (9236658)
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.



MOTO-AD (9235081)
Set 4 adattatori bloccaggio ruote moto con griffe più larghe plastificate, altezza standard. Adatti per tutti i modelli di smontagomme per ruote autovettura con piatto autocentrante tradizionale della gamma GIULIANO, consente di bloccare cerchi...



GHS (9212850)
Utensile montaggio/smontaggio ruote 6"-12" con estensione per braccio operante



TPP 4 (9234452)
Set 10 protezioni posteriori in plastica per **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**



CPC (9214251)
Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall'esterno.



RJP (9236282)
Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota



T2 (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



UHP1 (9238553)
Kit Run Flat UHP



ORJP (9216166)
Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali



ATV-AD (9235082)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.



WL 6 (9242824)
Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...



TPP 5 (9234453)
Set 10 protezioni anteriori in plastica per **QX**, **QX Plus**, dispositivo **Lever - No Lever**

Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall'esterno.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.