SX 228 Pro Duo



Smontagomme racing automatico con palo verticale ribaltabile, equipaggiato con due bracci ausiliari e POWERX.

Smontagomme automatico racing con palo verticale ribaltabile. Due bracci pneumatici ausiliari per montaggio / smontaggio dei più difficili pneumatici, Run Flat, UHP e pneumatici a profilo ribassato. Sistema di bloccaggio affidabile e duraturo, POWER X Piatto autocentrante a 4 cilindri, brevetto Giuliano. Smontagomme robusto per il lavoro intensivo.

Descrizione

Smontagomme racing automatico equipaggiato con bracci pneumatici ausiliari Help e Press Arm, per migliorare le prestazioni dello smontagomme e fornire un valido supporto nel montaggio / smontaggio dei più difficili pneumatici presenti sul mercato, come Run Flat, UHP e pneumatici a profilo ribassato.

Due bracci ausiliari indipendenti permettono di utilizzare due distinte pressioni modulando la forza in modo ottimale. Questa soluzione permette di lavorare più agevolmente e più velocemente su entrambi i lati dello pneumatico.
Piatto autocentrante con POWER X sistema di bloccaggio ruota a 4 cilindri (Brevetto Giuliano) garantisce una forza di bloccaggio doppia (uniforme) ed una durata quasi infinita del vostro autocentrante!!!

24 mesi DI GARANZIA STANDARD su tutte le parti Giuliano e **5 ANNI di GARANZIA sui nostri componenti chiave e brevettati**.

Smontagomme inarrestabile per il tuo lavoro, il prodotto che Giuliano ha pensato per gommisti con elevato volume di lavoro e servizio pneumatici racing che ogni giorno devono "affrontare" le gomme più disparate ma desiderano lavorare con semplicità e senza sforzo.

Instancabile, pronto a dare il massimo per qualunque carico di lavoro. Tutto ciò che serve per gestire qualunque tipo di ruota per veicoli fino a 35 quintali. Smontagomme adatto per gommisti con elevato volume di lavoro e servizio pneumatici racing, RUN FLAT e UHP.

Caratteristiche

- Solida colonna utensile, palo verticale ribaltabile, braccio orizzontale scorrevole con braccio operante ø 41 mm;
- Robusto stallonatore progettato per carichi intensivi;
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto ø 200 mm;
- Carcassa e palo rinforzati;
- Sistema di bloccaggio affidabile e duraturo. Piatto autocentrante spessore 14 mm con **POWER X** sistema di bloccaggio ruota a 4 cilindri [Brevetto Giuliano]. **5 ANNI DI GARANZIA su PowerX**;
- Sistema brevettato **PO SYSTEM** (standard) rimuove automaticamente la paletta stallonatore in posizione di partenza, evitando che si incastri nel cerchio.
- Corsa paletta stallonatore regolabile;
- **5 ANNI DI GARANZIA** sul motoriduttore “Made in Giuliano”;
- Equipaggiato con bracci pneumatici ausiliari Help e Press Arm, per montaggio / smontaggio pneumatici Run Flat, UHP e pneumatici a profilo ribassato.
- Utensile di montaggio progettato per pneumatici standard e profili ribassati;
- Doppia velocità di rotazione a pedale;
- Gonfiaggio a pedale (standard);
- Pedaliera estraibile per un servizio assistenza più agevole;
- Salita e discesa automatica del braccio operante;
- Box porta oggetti (standard);
- Disponibile in versione 3ph-2 velocità, 1ph-2 velocità (inverter) e 1ph - 1 velocità. MOTOINVERTER per garantire una rotazione più veloce, precisa ed affidabile per il vostro smontagomme;
- **QX**, dispositivo Leverless per pneumatici ribassati e UHP **BREVETTATO** disponibile (a richiesta);
- Dispositivo di gonfiaggio per ruote Tubeless disponibile a richiesta;
- Pratico sollevatore ruota per ridurre lo sforzo e aumentare la produttività (a richiesta);
- Progettato e costruito in Italia.
- Right to repair - Parti di ricambio e componenti essenziali per la riparazione reperibili per almeno 10 anni dalla produzione per rendere più facile la manutenzione e ridurre l’impatto ambientale.

Macchina realizzata per soddisfare i professionisti della ruota, con notevoli volumi di lavoro, che hanno bisogno di uno smontagomme robusto, efficace e dalle grandi capacità di lavoro in grado di operare agevolmente anche sulle ruote più difficili.
WDK: Versione a richiesta

Ampia selezione di accessori standard : protezioni in plastica per utensile di montaggio/smontaggio, 2 protezioni in plastica per paletta stallonatore, protezioni griffa in plastica per cerchi in alluminio, lubrificatore + filtro, leva alzatalloni, vaso grasso e pennello, supporto vaso

grasso

Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Range bloccaggio esterno	10" - 27"
Range bloccaggio interno	12" - 29"
Diametro max. ruota	1100 mm (43")
Largh. max. ruota	415 mm (16")
Forza stallonatore	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 psi)
Alimentaz. elettrica	400V - 3ph - 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph - 2 speed
Potenza motore	0,8 / 1,1 kW (3 ph)
Velocità rotazione ruota	7-14 rpm
Pressione di gonfiaggio	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	390 Kg
Dimensioni (LxPxH)	1950 x 1930 x 2040 mm

www.giuliano-automotive.com
Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dotazione standard



Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



G-CLAMP (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione addizionali sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



T1 (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



T3 (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



AWF (9213425)
Filtro aria con regolatore di pressione e manometro CE



GUN 1 (9236658)
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.



MOTO-AD (9235081)
Set 4 adattatori bloccaggio ruote moto con griffe più larghe plastificate, altezza standard. Adatti per tutti i modelli di smontagomme per ruote autovettura con piatto autocentrante tradizionale della gamma GIULIANO, consente di bloccare cerchi...



QCK (9208996)
Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smontaggio (contiene utensile in plastica e mozzo per montaggio utensile già in dotazione allo smontagomme)



AHS (9213611)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



QX (9243338)
QX è un dispositivo di montaggio/smontaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni**. **Brevetto** esclusivo GIULIANO, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...



QXHS (9230814)
Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).



RJP (9236282)
Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota



T2 (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



UHP1 (9238553)
Kit Run Flat UHP



ORJP (9216166)
Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali



ATV-AD (9235082)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.



SHS (9209086)
Utensile montaggio/smontaggio ruote morbide con cerchi in ferro, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**)



EHS (9235009)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



GHS (9212850)
Utensile montaggio/smontaggio ruote 6"-12" con estensione per braccio operante



HD (9208633)
Utensile premi tallone manuale

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



PAD (9237711)
Utensile premi tallone manuale con leva estensibile



QX-AD (9232767)
Dima di taratura per installazione **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**



TPP 5 (9234453)
Set 10 protezioni anteriori in plastica per **QX**, **QX Plus**, dispositivo **Lever - No Lever**

Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall’esterno.



WL 6 (9242824)
Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...



TPP 4 (9234452)
Set 10 protezioni posteriori in plastica per **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**



CPC (9214251)
Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall’esterno.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.