SX 234



Smontagomme superautomatico ad alte prestazioni con palo verticale ribaltabile, equipaggiato con braccio ausiliario combinato

Smontagomme superautomatico ad alte prestazioni con palo verticale ribaltabile per ruote con cerchi da 10" a 28" (diametro massimo ruota 1120 mm./44", larghezza massima ruota 406mm./16"). Equipaggiato con braccio ausiliario combinato per facilitare il montaggio/smontaggio dei pneumatici.

Descrizione

Smontagomme superautomatico ad alte prestazioni con palo verticale ribaltabile per ruote con cerchi da 10" a 28" (diametro massimo ruota 1120 mm./44", larghezza massima ruota 406mm./16"). Equipaggiato con braccio ausiliario combinato HP2 per facilitare il montaggio/smontaggio dei pneumatici con piatto autocentrante a quattro cilindri Power X (brevetto esclusivo Giuliano).
SX 234 rappresenta lo stato dell'arte per uno smontagomme di tipo tradizionale ed è il prodotto che Giuliano ha pensato per gommisti con elevato volume di lavoro e servizio pneumatici racing, RUN FLAT e UHP, ovvero, per tutti i professionisti dello pneumatico che ogni giorno devono "affrontare" le gomme più disparate ma desiderano lavorare con semplicità e senza sforzo.

Caratteristiche

- Colonna a ribaltamento, braccio orizzontale scorrevole con braccio utensile esagonale di ø 41 mm;
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto ø 200 mm;
- Colonna e corpo macchina rinforzati;
- Piatto autocentrante con spessore 12 mm con sistema di bloccaggio POWER X a 4 cilindri;
- Utensile di montaggio progettato per **pneumatici standard e profili ribassati**;
- Doppia velocità a pedale;
- **Gonfiaggio** a pedale (standard);
- Sistema SBS – **Brevetto Giuliano** per la memorizzazione della posizione dello stallonatore;
- Equipaggiato con **braccio ausiliario** HP2 con doppia funzione (standard) e vano porta-utensili;
- Gonfiaggio **Tubeless** GUN (a richiesta);
- Pedaliera estraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli;
- Angolo paletta stallonatore regolabile;
- Sistema di recupero giochi **Quadralock** per una totale rigidità del bloccaggio braccio orizzontale e braccio utensile;
- Sistema PO, **Brevetto Giuliano** che garantisce alla paletta stallonatore di non rimanere incastrata durante la fase di stallonatura;
- **Sistema robotizzato** per il posizionamento/blocco del braccio utensile;
- Sollevatore ruota (a richiesta).

WDK: Versione a richiesta

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Bloccaggio cerchio (dall'esterno)	10" - 26"
Bloccaggio cerchio (interno)	12" - 28"
Diametro max. ruota	1120 mm (44")
Largh. max. ruota	406 mm (16")
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 Psi)
Alimentazione	400V - 3ph / 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph / 2 speed
Potenza motore	0,8/1,1 kW (3ph)
Velocità di rotazione	7-14 rpm
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	390 Kg
Massimo ingombro	1710 x 1940 x 2190 mm

www.giuliano-automotive.com

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



Dotazione standard



HP2 (9219399)
HP2 braccio ausiliario con doppia funzione per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati e UHP



ROLL (9241924)
Pedana a rulli fissa, per facilitare la stallonatura di ruote pesanti



PED-G (9236373)
Dispositivo di gonfiaggio a pedale



AWF (9213425)
Filtro aria con regolatore di pressione e manometro CE

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



G-CLAMP (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione addizionali sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



T1 (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



T3 (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



GUN 1 (9236658)
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.



MOTO-AD (9235081)
Set 4 adattatori bloccaggio ruote moto con griffe più larghe plastificate, altezza standard. Adatti per tutti i modelli di smontagomme per ruote autovettura con piatto autocentrante tradizionale della gamma GIULIANO, consente di bloccare cerchi...



QCK (9208996)
Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smontaggio (contiene utensile in plastica e mozzo per montaggio utensile già in dotazione allo smontagomme)



AHS (9213611)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



GHS (9212850)
Utensile montaggio/smontaggio ruote 6"-12" con estensione per braccio operante



QXHS (9230814)
Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).



PAD (9237711)
Utensile premi tallone manuale con leva estensibile



RJP (9236282)
Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota



T2 (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



ORJP (9216166)
Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali



ATV-AD (9235082)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.



SHS (9209086)
Utensile montaggio/smontaggio ruote morbide con cerchi in ferro, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**)



EHS (9235009)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



QX (9243338)
QX è un dispositivo di montaggio/smontaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni**. **Brevetto** esclusivo GIULIANO, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...



HD (9208633)
Utensile premi tallone manuale



UHP2 (9240575)
Kit Run Flat UHP

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



WL 6 (9242824)
Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.