



Smontagomme superautomatico lever - no lever ad alte prestazioni con palo verticale ribaltabile, equipaggiato con braccio ausiliario combinato

Smontagomme superautomatico lever - no lever ad alte prestazioni con palo verticale ribaltabile per ruote con cerchi da 10" a 28" (diametro massimo ruota 1120 mm./44", larghezza massima ruota 406mm./16"). Equipaggiato con braccio ausiliario combinato per facilitare il montaggio/smontaggio dei pneumatici.

Descrizione

Smontagomme superautomatico lever - no lever ad alte prestazioni con palo verticale ribaltabile per ruote con cerchi da 10" a 28" (diametro massimo ruota 1120 mm./44", larghezza massima ruota 406mm./16"). Equipaggiato con braccio ausiliario combinato HP2 per facilitare il montaggio/smontaggio dei pneumatici con piatto autocentrante a quattro cilindri Power X (brevetto esclusivo Giuliano).

SX 234 L-N-L rappresenta lo stato dell'arte per uno smontagomme di tipo tradizionale ed è il prodotto che Giuliano ha pensato per gommisti con elevato volume di lavoro e servizio pneumatici racing, RUN FLAT e UHP, ovvero, per tutti i professionisti dello pneumatico che ogni giorno devono "affrontare" le gomme più disparate ma desiderano lavorare con professionalità e senza sforzo. Dotato di tecnologia Lever-No-Lever grazie alla quale è possibile combinare i vantaggi del "leverless" con l'utensile tradizionale di montaggio/smontaggio.

Caratteristiche

- Colonna a ribaltamento, braccio orizzontale scorrevole con braccio utensile esagonale di \varnothing 41 mm;
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto \varnothing 200 mm;
- Colonna e corpo macchina rinforzati;
- Equipaggiato standard con dispositivo **Lever - No Lever (brevetto esclusivo Giuliano)**;
- Piatto autocentrante con spessore 12 mm con sistema di bloccaggio POWER X a 4 cilindri (**brevetto Giuliano**);
- Doppia velocità a pedale;
- Gonfiaggio a pedale (standard);
- **Sistema SBS – brevetto Giuliano** per la memorizzazione della posizione dello stallonatore;
- Equipaggiato con **braccio ausiliario HP2** con doppia funzione (standard) e vano porta-utensili;
- Gonfiaggio Tubeless GUN (a richiesta);
- Pedaliera estraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli;
- Angolo paletta stallonatore regolabile;
- Sistema **Bloccaggio Quadruplo** per una totale rigidità del bloccaggio braccio orizzontale e braccio utensile;
- **Sistema PO, brevetto Giuliano** che garantisce alla paletta stallonatore di non rimanere incastrata durante la fase di stallonatura;
- **Sistema robotizzato** per il posizionamento/blocco del braccio utensile;
- Sollevatore ruota (a richiesta).

WDK: Versione a richiesta

Dati Tecnici

Bloccaggio cerchio (dall'esterno)	10" - 26"
Bloccaggio cerchio (interno)	12" - 28"
Diametro max. ruota	1120 mm (44")
Largh. max. ruota	406 mm (16")
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 Psi)
Alimentazione	400V - 3ph / 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph / 2 speed
Potenza motore	0,8/1,1 kW (3ph)
Velocità di rotazione	7-14 rpm
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	409 Kg
Massimo ingombro	1710 x 1940 x 2190 mm



Dotazione standard



ROLL (9241924)
Pedana a rulli fissa, per facilitare la stallonatura di ruote pesanti



Lever NoLever (STD_LNL)

Dispositivo LeverNoLever, coperto da brevetto Giuliano, consente di operare in modalità "No Lever" cioè senza usare la leva, oppure, nel caso di ruote morbide, di operare con la leva tradizionale.



G-CLAMP (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione aggiuntivi sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



RJP (9236282)
Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota



T1 (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



T2 (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



T3 (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



WL 6 (9242824)
Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...



GUN 1 (9236658)
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.



ORJP (9216166)
Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali



MOTO-AD (9235081)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote moto e motocicli 6" - 24" con bloccaggio a vite.



ATV-AD (9235082)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.



HD (9208633)
Utensile premi tallone manuale



PAD (9237711)
Utensile premi tallone manuale con leva estensibile



UHP2 (9240575)
Kit Run Flat UHP



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.