



Smontagomme automatico ad alte prestazioni con palo verticale ribaltabile, due bracci ausiliari e POWERX

Smontagomme automatico ad alte prestazioni con palo verticale ribaltabile per ruote con cerchi da 10" a 29" (diametro massimo ruota 1120 mm./44", larghezza massima ruota 406mm./16"). Equipaggiato con due bracci ausiliari per fornire un valido supporto nel montaggio/smontaggio dei pneumatici Run Flat, UHP e pneumatici a profilo ribassato. Piatto autocentrante a quattro cilindri PowerX, brevetto esclusivo Giuliano.

Descrizione

Smontagomme automatico ad alte prestazioni con palo verticale ribaltabile per ruote con cerchi da 10" a 29" (diametro massimo ruota 1120 mm./44", larghezza massima ruota 406mm./16"). Equipaggiato con bracci pneumatici ausiliari Help e Press Arm, per migliorare le prestazioni dello smontagomme e fornire un valido supporto nel montaggio/smontaggio dei più difficili pneumatici presenti sul mercato, come Run Flat, UHP e pneumatici a profilo ribassato.

Piatto autocentrante a quattro cilindri PowerX (brevetto esclusivo Giuliano) garantisce una forza di bloccaggio doppia (uniforme) ed una durata quasi infinita del vostro autocentrante!

QUADRA LOCK Sistema di bloccaggio combinato del palo quadro orizzontale e del braccio operante verticale. Grazie alla azione combinata di due cilindri e due piastre di bloccaggio contrapposte, garantisce un quadruplo serraggio del palo quadro orizzontale che annulla le flessioni orizzontali e verticali del braccio operante ed aumenta la rigidità e la resistenza alla torsione dell'intera parte superiore dello smontagomme, fondamentale nelle operazioni con pneumatici UHP e Run Flat.

Smontagomme robusto, efficiente, adatto a grandi volumi di lavoro.

SX 234 Pro Duo rappresenta lo stato dell'arte per uno smontagomme di tipo tradizionale ed è il prodotto che Giuliano ha pensato per gommisti con elevato volume di lavoro e servizio pneumatici racing, RUN FLAT e UHP, ovvero, per tutti i professionisti dello pneumatico che ogni giorno devono "affrontare" le gomme più disparate ma desiderano lavorare con semplicità e senza sforzo.

Smontagomme inarrestabile per il tuo lavoro! Instancabile, pronto a dare il massimo per qualunque carico di lavoro. Tutto ciò che serve per gestire qualunque tipo di ruota per veicoli fino a 35 quintali. Smontagomme adatto per gommisti con elevato volume di lavoro e servizio pneumatici racing, RUN FLAT e UHP.

Caratteristiche

- Solida colonna utensile, palo verticale ribaltabile, braccio orizzontale scorrevole con braccio operante $\varnothing$ 41 mm.
- Robusto stallonatore progettato per carichi intensivi.
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto $\varnothing$ 200 mm.
- Carcassa e palo rinforzati.
- Sistema di bloccaggio affidabile e duraturo. Piatto autocentrante spessore 14 mm con **POWER X sistema di bloccaggio ruota a 4 cilindri** [Brevetto Giuliano]. **5 ANNI DI GARANZIA** su PowerX.
- **Sistema brevettato PO SYSTEM** (standard) rimuove automaticamente la paletta stallonatore in posizione di partenza, evitando che si incastri nel cerchio.
- Corsa paletta stallonatore regolabile.
- **Sistema Bloccaggio Quadruplo** per una totale rigidità del bloccaggio braccio orizzontale e braccio utensile. Il sistema QuadraLock elimina ogni possibile flessione o gioco durante le operazioni con pneumatici UHP e Run Flat, garantendo così lo stesso livello di prestazioni nel tempo.
- **5 ANNI DI GARANZIA** sul motoriduttore "Made in Giuliano".
- Utensile di montaggio progettato per pneumatici standard e profili ribassati.
- Doppia velocità di rotazione a pedale.
- Gonfiaggio a pedale (standard).
- Equipaggiato con bracci ausiliari Help e Press Arm (standard) per smontaggio/montaggio di pneumatici Run Flat, UHP e ribassati.
- Pedaliera estraibile per un servizio assistenza più agevole.
- Salita e discesa automatica del braccio operante.
- Box porta oggetti (standard).
- MOTOINVERTER per garantire una rotazione più veloce, precisa ed affidabile per il vostro smontagomme.
- **QX, dispositivo Leverless** per pneumatici ribassati e UHP **BREVETTATO** disponibile (a richiesta).
- Dispositivo di gonfiaggio per ruote Tubeless disponibile a richiesta.
- Pratico sollevatore ruota per ridurre lo sforzo e aumentare la produttività (a richiesta).
- Pedana a rulli fissa, per facilitare la stallonatura di ruote pesanti (a richiesta).
- Progettato e costruito in Italia.
- 24 mesi DI GARANZIA STANDARD su tutte le parti Giuliano e **5 ANNI di GARANZIA sui nostri componenti chiave e brevettati**.

- Right to repair - Parti di ricambio e componenti essenziali per la riparazione reperibili per almeno 10 anni dalla produzione per rendere più facile la manutenzione e ridurre l'impatto ambientale.

Macchina realizzata per soddisfare i professionisti della ruota, con notevoli volumi di lavoro, che hanno bisogno di uno smontagomme robusto, efficace e dalle grandi capacità di lavoro in grado di operare agevolmente anche sulle ruote più difficili.

WDK: Versione a richiesta

Ampia selezione di accessori standard : leva alzatalloni, vaso grasso e pennello, protezioni in plastica per utensile di montaggio/smontaggio, 2 protezioni in plastica per paletta stallonatore, protezioni griffa in plastica per cerchi in alluminio, lubrificatore + filtro, supporto vaso grasso

Dati Tecnici

Range bloccaggio esterno	10" - 27"
Range bloccaggio interno	12" - 29"
Diametro max. ruota	1120 mm (44")
Largh. max. ruota	406 mm (16")
Forza stallonatore	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 psi)
Alimentaz. elettrica	220V - 1ph - 2speed
Potenza motore	0,75 kW (1ph)
Velocità rotazione ruota	7-16 rpm
Pressione di gonfiaggio	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	400 Kg
Dimensioni (LxPxH)	1900 x 1950 x 2190 mm



SX 234 PRO DUO

Accessori Standard



Dotazione standard

www.giuliano-automotive.com

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

**G-CLAMP** (9217471)

SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione addizionali sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.

**RJP** (9236282)

Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota

**T1** (9217472)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio

**T2** (9217473)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio

**T3** (9217474)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte

**LB** (9216805)

Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.

**AWF** (9213425)

Filtro aria con regolatore di pressione e manometro CE

**UHP1** (9240576)

Kit Run Flat UHP

**GUN 1** (9236658)

Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.

**ORJP** (9216166)

Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali

**MOTO-AD** (9235081)

Set 4 adattatori bloccaggio ruote moto con griffe più larghe plastificate, altezza standard. Adatti per tutti i modelli di smontagomme per ruote autovettura con piatto autocentrante tradizionale della gamma GIULIANO, consente di bloccare cerchi...

**ATV-AD** (9235082)

Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.

**QCK** (9208996)

Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smottaggio (contiene utensile in plastica e mozzo per montaggio utensile già in dotazione allo smontagomme)

**SHS** (9209086)

Utensile montaggio/smottaggio ruote morbide con cerchi in ferro, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**)

**AHS** (9213611)

Utensile montaggio/smottaggio ruote con cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).

**EHS** (9235009)

Utensile montaggio/smottaggio ruote con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).

**QX** (9243338)

QX è un dispositivo di montaggio/smottaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni**. Brevetto esclusivo GIULIANO, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...

**GHS** (9212850)

Utensile montaggio/smottaggio ruote 6"-12" con estensione per braccio operante

**QXHS** (9230814)

Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).

**HD** (9208633)

Utensile premi tallone manuale

**PAD** (9237711)

Utensile premi tallone manuale con leva estensibile

**WL 6** (9242824)

Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...

**QX-AD** (9232767)

Dima di taratura per installazione **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**

**TPP 4** (9234452)

Set 10 protezioni posteriori in plastica per **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**

**TPP 5** (9234453)

Set 10 protezioni anteriori in plastica per **QX**, **QX Plus**, dispositivo **Lever - No Lever**

**CPC** (9214251)

Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall'esterno.

Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall'esterno.



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>

**Social Network**

Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.