



Smontagomme idraulico superautomatico leverless senza contatto utensile/cerchio

Smontagomme idraulico superautomatico di nuova generazione senza uso della leva alza-tallone e senza alcun contatto utensile/cerchio, adatto per montaggio/smontaggio di tutti i tipi di ruote di autovetture e veicoli commerciali leggeri con cerchi da 10" fino a 30" (diametro massimo ruota 1200 mm/47", larghezza massima ruota 406 mm./16"). Il posizionamento verticale della ruota consente di osservare con facilità ogni operazione su entrambi i fianchi del pneumatico.

Descrizione

Smontagomme idraulico superautomatico di nuova generazione, adatto per montaggio/smontaggio di tutti i tipi di ruote di autovetture e veicoli commerciali leggeri con cerchi da 10" a 30" (diametro massimo ruota 1200 mm/47", larghezza massima ruota 406 mm./16"), equipaggiato con **innovativo** utensile automatico ad unghia, per l'estrazione del tallone **senza uso della tradizionale leva alzatalloni e senza alcun rischio di danneggiare il cerchio perché non c'è contatto tra utensile e cerchio (smontagomme no contact e leverless)**.

Caratteristiche

- Tutte le funzioni idrauliche, controllate da consolle comandi **Soft Touch**;
- Il posizionamento verticale della ruota consente di osservare con facilità ogni operazione su entrambi i fianchi del pneumatico;
- Posizionamento automatico mandrino di bloccaggio secondo le dimensioni della ruota;
- **Utensile ad unghia robotizzato** e completamente automatico per le operazioni di smontaggio e montaggio dei pneumatici senza l'uso della leva alza-talloni e **senza contatto utensile / cerchio**;
- Mandrino autocentrante idraulico con comando a pedale;
- **Gonfiaggio** a leva(standard);
- Equipaggiato con **sollevatore ruota** (standard);
- Equipaggiato con braccio ausiliario Press Arm (standard).

WDK: Versione a richiesta

Dati Tecnici

Range di bloccaggio cerchio	10" - 30"
Diametro max. ruota	1200 mm (47")
Largh. max. ruota	406 mm (16") <small>Variabile secondo dimensioni, per cerchi "reverse mounted"</small>
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	12265 N
Pressione d'esercizio	130 bar (1885 psi)
Alimentazione	400V 3ph / variable speed
Potenza motore centralina idraulica	1,1 kW
Potenza motore mandrino	0,75 kW
Velocità rotazione mandrino	3 - 14 rpm
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 psi)
Peso Netto	705 Kg
Massimo ingombro	1930x1370x1940 mm



Dotazione standard



PED-G (9236373)
Dispositivo di gonfiaggio a pedale



AWF (9213425)
Filtro aria con regolatore di pressione e
manometro CE



FRR QUICK (9241446)

FRR QUICK è una flangia per smontagomme con bloccaggio a platorello, interamente sviluppata dal reparto R&D Giuliano, che garantisce il miglior bloccaggio possibile per i cerchi con canale rovescio e per quelli rivestiti (Clad) o con foro centrale...



G-CLAMP (9217471)

SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione aggiuntivi sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



T2 (9217473)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



LB (9216805)

Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



PAD (9237711)

Utensile premi tallone manuale con leva estensibile



SPK 2 (Porsche) (9239459)

CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI CERCHI SPECIALI PORSCHE con foro centrale Ø 60-85 mm.



9244327

Kit di bloccaggio ausiliario per l'adattatore di bloccaggio ruota FRR QUICK, permette di bloccare le ruote senza foro centrale



T1 (9217472)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



T3 (9217474)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



HD (9208633)

Utensile premi tallone manuale



SPK 1 (Lamborghini) (9241383)

CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI CERCHI SPECIALI LAMBORGHINI con foro centrale Ø 55-85 mm.



SPK 3 (BMW) (9241717)

CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI CERCHI SPECIALI BMW con foro centrale Ø 55-70 mm.



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.