

Smontagomme idraulico superautomatico leverless senza contatto utensile/cerchio

Smontagomme idraulico superautomatico di nuova generazione senza uso della leva alza-tallone e senza alcun contatto utensile/cerchio, adatto per montaggio/smontaggio di tutti i tipi di ruote di autovetture e veicoli commerciali leggeri con cerchi da 10" fino a 30" (diametro massimo ruota 1200 mm/47", larghezza massima ruota 406 mm./16"). Il posizionamento verticale della ruota consente di osservare con facilità ogni operazione su entrambi i fianchi del pneumatico.

Descrizione

Smontagomme idraulico superautomatico di nuova generazione, adatto per montaggio/smontaggio di tutti i tipi di ruote di autovetture e veicoli commerciali leggeri con cerchi da 10" a 30" (diametro massimo ruota 1200 mm/47", larghezza massima ruota 406 mm./16"), equipaggiato con **innovativo** utensile automatico ad unghia, per l'estrazione del tallone **senza uso della tradizionale leva alzatalloni e senza alcun rischio di danneggiare il cerchio perché non c'è contatto tra utensile e cerchio (smontagomme no contact e leverless).**

Caratteristiche

- Tutte le funzioni idrauliche, controllate da consolle comandi **Soft Touch**;
- Il posizionamento verticale della ruota consente di osservare con facilità ogni operazione su entrambi i fianchi del pneumatico;
- Posizionamento automatico mandrino di bloccaggio secondo le dimensioni della ruota;
- **Utensile ad unghia robotizzato** e completamente automatico per le operazioni di smontaggio e montaggio dei pneumatici senza l'uso della leva alza-talloni e **senza contatto utensile / cerchio**;
- Mandrino autocentrante idraulico con comando a pedale;
- **Gonfiaggio** a leva(standard);
- Equipaggiato con **sollevatore ruota** (standard);
- Equipaggiato con braccio ausiliario Press Arm (standard).

WDK: Versione a richiesta

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Range di bloccaggio cerchio	10" - 30"
Diametro max. ruota	1200 mm (47")
Largh. max. ruota	406 mm (16") Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	12265 N Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Pressione d'esercizio	130 bar (1885 psi) Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Alimentazione	400V 3ph / variable speed Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Potenza motore centralina idraulica	1,1 kW Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Potenza motore mandrino	0,75 kW Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Velocità rotazione mandrino	3 - 14 rpm Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 psi) Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Peso Netto	705 Kg Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Massimo ingombro	1930x1370x1940 mm Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"

www.giuliano-automotive.com

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



Dotazione standard



PED-G (9236373)
Dispositivo di gonfiaggio a pedale



AWF (9213425)
Filtro aria con regolatore di pressione e manometro CE

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



FRR QUICK (9241446)
FRR QUICK è una flangia per smontagomme con bloccaggio a platorello, interamente sviluppata dal reparto R&D Giuliano, che garantisce il miglior bloccaggio possibile per i cerchi con canale rovescio e per quelli rivestiti (Clad) o con foro centrale...



G-CLAMP (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione addizionali sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



T2 (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



PAD (9237711)
Utensile premi tallone manuale con leva estensibile



SPK 2 (Porsche) (9239459)
CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI CERCHI SPECIALI PORSCHE con foro centrale Ø 60-85 mm.



9244327
Kit di bloccaggio ausiliario per l'adattatore di bloccaggio ruota FRR QUICK, permette di bloccare le ruote senza foro centrale



T1 (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



T3 (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



HD (9208633)
Utensile premi tallone manuale



SPK 1 (Lamborghini) (9241383)
CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI CERCHI SPECIALI LAMBORGHINI con foro centrale Ø 55-85 mm.



SPK 3 (BMW) (9241717)
CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI CERCHI SPECIALI BMW con foro centrale Ø 55-70 mm.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.