



Equilibratrice elettronica 2D digitale a lancio manuale, compatta e trasportabile. Ideale per il servizio mobile

Equilibratrice elettronica a lancio manuale, compatta e trasportabile, con doppio display digitale. Ideale per officine mobili e servizio pneumatici a domicilio. Precisione e professionalità in un minimo ingombro.

Descrizione

Equilibratrice Elettronica Portatile P20 – Compatta, Professionale, Perfetta per il Servizio Mobile. **Installabile dappertutto.** Precisione e professionalità in un minimo ingombro!

P20 è l'equilibratrice elettronica digitale 2D a lancio manuale ideale per chi lavora nel servizio mobile di equilibratura ruote o nelle officine mobili. Compatta, leggera e facilmente trasportabile, la P20 garantisce precisione professionale ovunque, anche negli spazi più ridotti.

Progettata per il Servizio Pneumatici a Domicilio. Alimentazione a 12V ideale per furgoni. Equilibratrice P20 può essere installata su furgoni attrezzati o veicoli per interventi a domicilio. È la soluzione perfetta per gommisti, meccanici e operatori che offrono assistenza pneumatici su strada.

Abbinamento perfetto agli smontagomme mobili [S118](#) e [S116](#)!

Caratteristiche

- Misurazione automatica di diametro e distanza ruota.
- Lancio manuale della ruota, ideale per il servizio mobile.
- Equilibratura statica e dinamica.
- Funzione OPTIMATCH (ottimizzazione dello squilibrio cerchio/pneumatico).
- Autodiagnosi e auto-taratura.
- Programmi speciali ALU. Programmi per la selezione dei migliori piani di correzione per qualsiasi tipo e forma di cerchi in lega.
- Modalità di auto selezione. Auto-riconoscimento del programma di lavoro.
- Stima larghezza, P20 suggerisce la probabile larghezza del cerchio in accordo alle altre dimensioni acquisite.
- Peso nascosto. Fast & Easy Split (FES), consente di scomporre il contrappeso da applicare per la correzione dello squilibrio in base alla posizione di applicazione dietro alle razze del cerchio in alluminio.
- Funzione Peso Opposto (Opposite Weight Function, OPF), consente di posizionare il contrappeso nella parte bassa del cerchio in alluminio (ore 6:00), più facile ed accessibile quando si applica il contrappeso manualmente.
- Freno a pedale.
- Software Intelligente e Funzioni Avanzate. P20 è dotata di software aggiornabile via porta USB, con funzionalità evolute per ottimizzare le performance nel tempo.
- Pratica cassetta porta accessori, standard.
- Ruote rimovibili per un facile spostamento.
- Compatta ma Completa. Con un ingombro ridotto (900x460x950 mm) e un peso netto di soli 54 kg, P20 è facile da trasportare, installare e utilizzare.
- Ampia selezione di accessori standard: Set coni da 42-140 mm e ghiera di bloccaggio rapido manuale, calibro manuale per la misurazione della larghezza del cerchio, pinza per contrappesi, cassetta porta accessori

Applicazioni Ideali

- Officine mobili e furgoni attrezzati
- Servizi di equilibratura gomme a domicilio
- Officine con spazi ridotti
- Interventi su strada e situazioni di emergenza

Made in Italy – Qualità Garantita da Giuliano Automotive

Prodotta in Italia da Giuliano Automotive, azienda con quasi 50 anni di esperienza nel settore, la P20 rappresenta l'unione perfetta tra innovazione, qualità e praticità.

Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Peso max. ruota	75 kg
Diametro max. ruota	1100 mm
Diametro cerchio	10"-30" / 255-765 mm
Larghezza cerchio	1.5"-20" / 40-510 mm
Alimentazione	1.2V
Tempo rilevamento squilibrio	4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Velocità rotazione ruota	< 100 rpm
Precisione di equilibratura	± 1g
Peso Netto	54 kg
Dimensioni (LxPxH)	900x460x950 mm





QUICKPLATE (9342865)
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 5
perni std



9342861
Distanziale + Cono per bloccaggio ruote SUV e
4WD, d. foro centrale 122-174mm



9342862
Distanziale + Cono per bloccaggio veicoli
comm. Leggeri, d. foro centr. 198-225mm



QUICKPLATE (9342864)
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 4
perni std



QUICKPLATE (9342866)
Adattatore QuickPlate per bloccaggio ruote con
6 perni std



9350510
Set di 5 boccole di centraggio ruota 52,5 - 90,5
mm, per una maggiore precisione di bloccaggio
ruota



9342863
Cono speciale x bloc. dall'esterno di ruote con
d. foro centrale 100-118mm



9342867
Distanziale + Anello per bloccaggio ruote SUV e
4WD



UNILUG (9342855)
Adattatore bloccaggio ruote UNILUG, per ruote
senza foro centrale o con flangiatura speciale




9342856
Set 5 bulloni rapidi per UNILUG



9342860
Set 5 dadi extra-lunghi sferici per UNILUG



PROBIKE EKO KIT (9341191)
Adattatore di bloccaggio per ruote moto e
motociclo. Completo di dispositivo di bloccaggio
rapido QuickFix e albero 14 mm



9342850
Set anelli centraggio 28mm. Per ProBike Eco
Kit 14mm



9342851
Set per ProBike Eco. Completo di albero
19mm., anelli di centraggio, adattatori e
dispositivo di bloccaggio rapido QuickFix



PROFI KIT (9342852)
Kit adattatori per albero 19mm. Per ProBike
Eco



9342853
Set completo albero 10mm. (L=193mm.) per
ProBike Eco



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.