

**Equilibratrice digitale 2D con display LED – compatta e precisa**

Equilibratrice elettronica digitale 2D con doppio display a LED e acquisizione automatica di diametro e distanza ruota. Intuitiva e con lancio automatico, assicura precisione su ruote auto, SUV e veicoli commerciali

Descrizione

La P40 è un'equilibratrice elettronica digitale con doppio display a LED e acquisizione automatica delle misure distanza e diametro 2D, progettata per un'equilibratura precisa e professionale di ruote auto, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali leggeri. Grazie al lancio automatico, permette di lavorare con precisione e rapidità, selezionando automaticamente il miglior programma di equilibratura. Corredata di freno meccanico, garantisce massima stabilità durante l'operazione, offrendo un'esperienza di lavoro semplice ed efficace.

La P40 è la soluzione ideale per le officine che cercano un'equilibratrice compatta, intuitiva e performante per un servizio di equilibratura professionale.

Struttura compatta, tecnologia di fascia alta a un prezzo molto conveniente.

Affidati a Giuliano Automotive per la massima affidabilità e precisione!

Caratteristiche

- Misurazione automatica di diametro e distanza ruota.
- Funzione start e stop automatica.
- Freno a pedale.
- Equilibratura statica e dinamica.
- Ampia selezione di programmi ALU.
- Programmi speciali ALU-S. Programmi per la selezione dei migliori piani di correzione per qualsiasi tipo e forma di cerchi in lega.
- Peso nascosto. Fast & Easy Split (FES), consente di scomporre il contrappeso da applicare per la correzione dello squilibrio in base alla posizione di applicazione dietro alle razze del cerchio in alluminio.
- Funzione OPTIMATCH (ottimizzazione dello squilibrio cerchio/pneumatico).
- Autodiagnosi.
- Auto – taratura.
- Funzione Peso Opposto (Opposite Weight Function, OPF), consente di posizionare il contrappeso nella parte bassa del cerchio in alluminio (ore 6:00), più facile ed accessibile quando si applica il contrappeso manualmente.
- ET - Stima Larghezza. Suggerisce la probabile larghezza del cerchio in accordo alle altre dimensioni acquisite.
- Modalità di auto selezione. Auto-riconoscimento del programma di lavoro.
- Set con e ghiera di bloccaggio rapido manuale standard.
- Completa di protezione ruota.
- Software avanzato per effettuare upgrade o aggiornamenti successivi. Porta USB per l'aggiornamento del firmware tramite PC/notebook.
- Pannello di controllo intuitivo e facile da usare.
- Ampia selezione di accessori standard: protezione ruota, set con da 42-140 mm e ghiera di bloccaggio rapido, calibro manuale per la misurazione della larghezza del cerchio, pinza per contrappesi

Progettata e realizzata interamente negli stabilimenti Giuliano Automotive in Italia, la P40 unisce qualità costruttiva, tecnologia evoluta e affidabilità nel tempo.

Dotata di tecnologia 2D con display LED, auto-selezione programmi e struttura compatta, è la scelta ideale per officine e gommisti che cercano prestazioni professionali a un prezzo accessibile.

Dati Tecnici

Peso max. ruota	75 kg
Diametro max. ruota	1100 mm
Diametro cerchio	10"-30" / 255-765 mm
Larghezza cerchio	1.5"-20" / 40-510 mm
Alimentazione	230V - 1ph (50/60) Hz
Tempo rilevamento squilibrio	4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Velocità rotazione ruota	< 150 rpm
Precisione di equilibratura	± 1g
Peso netto con protezione ruota	88 kg
Dimensioni (LxPxH)	1200x1300x1650 mm





WBL81 EVO (9450650)
Sollevamento professionale delle ruote per equilibratrici auto.

Il Sollevatore Ruota WBL 81 Evo è progettato per essere utilizzato con tutte le equilibratrici Giuliano ed è compatibile con praticamente qualsiasi equilibratrice...



9342861
Distanziale + Cono per bloccaggio ruote SUV e 4WD, d. foro centrale 122-174mm



QUICKPLATE (9342865)
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 5 perni std



9342862
Distanziale + Cono per bloccaggio veicoli comm. Leggeri, d. foro centr. 198-225mm



QUICKPLATE (9342864)
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 4 perni std



QUICKPLATE (9342866)
Adattatore QuickPlate per bloccaggio ruote con 6 perni std



9350510
Set di 5 bocche di centraggio ruota 52,5 - 90,5 mm, per una maggiore precisione di bloccaggio ruota



9342863
Cono speciale x bloc. dall'esterno di ruote con d. foro centrale 100-118mm



9342867
Distanziale + Anello per bloccaggio ruote SUV e 4WD



UNILUG (9342855)
Adattatore bloccaggio ruote UNILUG, per ruote senza foro centrale o con flangitura speciale




9342856
Set 5 bulloni rapidi per UNILUG



9342860
Set 5 dadi extra-lunghi sferici per UNILUG



PROBIKE EKO KIT (9341191)
Adattatore di bloccaggio per ruote moto e motociclo. Completo di dispositivo di bloccaggio rapido QuickFix e albero 14 mm



9342850
Set anelli centraggio 28mm. Per ProBike Eco Kit 14mm



9342851
Set per ProBike Eco. Completo di albero 19mm., anelli di centraggio, adattatori e dispositivo di bloccaggio rapido QuickFix



PROFI KIT (9342852)
Kit adattatori per albero 19mm. Per ProBike Eco



9342853
Set completo albero 10mm. (L=193mm.) per ProBike Eco



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.