



Equilibratrice elettronica 3D digitale con display a LED, laser line e LED fascio di luce

Equilibratrice 3D per ruote auto con inserimento automatico di distanza, diametro e larghezza. Display a LED, struttura robusta per carichi intensivi, freno elettrico automatico, linea laser per l'applicazione dei pesi adesivi e luce LED di serie.

Descrizione

Tecnologia, precisione e velocità per l'equilibratura professionale – 100%% Made in Italy.

P44 è un'equilibratrice elettronica 3D professionale ad alte prestazioni, progettata e prodotta in Italia da Giuliano Automotive, ideale per i professionisti del settore automotive che richiedono prestazioni elevate, alta precisione e tecnologia avanzata.

Dotata di doppio display digitale a LED e sistema di acquisizione automatica 3D (distanza, diametro e larghezza ruota), la P44 ottimizza ogni fase dell'equilibratura, riducendo i tempi di lavoro e garantendo risultati sempre impeccabili.

Tecnologia integrata per una produttività superiore:

- Laser Linea integrato, per l'indicazione del punto di applicazione del peso adesivo
- Illuminazione LED interna per una perfetta visibilità durante il lavoro.
- Il sistema di freno elettrico automatico consente il bloccaggio preciso della ruota, facilitando l'applicazione dei contrappesi.
- Struttura rinforzata, pensata per gestire carichi di lavoro intensivi in ambienti professionali, la P44 è ideale per officine e gommisti più esigenti con un flusso continuo di veicoli.

Made in Italy – Qualità e innovazione firmate Giuliano Automotive.

La P44 è interamente progettata e prodotta in Italia, nel cuore della Motor Valley, con materiali di alta qualità e componentistica all'avanguardia, per offrire durata nel tempo, precisione e affidabilità.

Caratteristiche:

- Misurazione automatica di diametro e distanza ruota.
- Misura automatica della larghezza ruota mediante sistema SONAR (TW), standard.
- Funzione Start e Stop automatica.
- Freno elettrico automatico con funzione Smart Advance per il posizionamento del peso.
- Equilibratura statica e dinamica.
- Ampia selezione di programmi ALU.
- Programmi speciali ALU-S. Programmi per la selezione dei migliori piani di correzione per qualsiasi tipo e forma di cerchi in lega.
- Peso nascosto. Fast & Easy Split (FES), consente di scomporre il contrappeso da applicare per la correzione dello squilibrio in base alla posizione di applicazione dietro alle razze del cerchio in alluminio.
- Funzione OPTIMATCH (ottimizzazione dello squilibrio cerchio/pneumatico).
- Autodiagnosi e Auto – taratura.
- Funzione Peso Opposto (Opposite Weight Function, OPF). Laser Line, consente di posizionare il contrappeso adesivo nella parte bassa del cerchio in alluminio (ore 6:00) con l'ausilio del Laser, più facile ed accessibile.
- Set con e ghiera di bloccaggio rapida manuale standard.
- Completa di protezione ruota.
- Indicatore Laser a linea per l'indicazione del punto di applicazione del peso adesivo
- Luce LED per illuminare la zona di lavoro.
- Doppio display digitale a LED integrato nel portapesi per una gestione semplice.
- Pannello di controllo intuitivo e facile da usare.
- Struttura maggiorata, portapesi di grandi dimensioni.
- Modalità di auto-selezione. Auto-riconoscimento del programma di lavoro.
- Software avanzato per effettuare upgrade o aggiornamenti successivi.
- Porta USB per l'aggiornamento del firmware tramite PC/notebook.
- Pratico sollevatore ruota per ridurre lo sforzo e aumentare la produttività (optional).
- Ampia selezione di accessori standard : protezione ruota, set con da 42-140 mm e ghiera di bloccaggio rapido manuale, calibro manuale per la misurazione della larghezza del cerchio, pinza per contrappesi, sonar TW.

Progettata e realizzata interamente negli stabilimenti Giuliano Automotive in Italia, P44 unisce qualità costruttiva, tecnologia evoluta e affidabilità nel tempo.

P44: più veloce, più precisa, più produttiva. L'equilibratrice ideale per la tua officina

Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Peso max. ruota	75 kg
Diametro max. ruota	1100 mm
Diametro cerchio	10"-30" / 255-765 mm
Larghezza cerchio	1.5"-20" / 40-510 mm
Alimentazione	230V - 1ph (50/60) Hz
Tempo rilevamento squilibrio	4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Velocità rotazione ruota	< 150 rpm
Precisione di equilibratura	± 1g
Peso netto con protezione ruota	114 kg
Dimensioni (LxPxH)	1350x1150x1280-1540 mm





WBL81 EVO (9450650)
Sollevamento professionale delle ruote per equilibratrici auto.

Il Sollevatore Ruota WBL 81 Evo è progettato per essere utilizzato con tutte le equilibratrici Giuliano ed è compatibile con praticamente qualsiasi equilibratrice...



9342861
Distanziale + Cono per bloccaggio ruote SUV e 4WD, d. foro centrale 122-174mm



QUICKPLATE (9342865)
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 5 perni std



9342862
Distanziale + Cono per bloccaggio veicoli comm. Leggeri, d. foro centr. 198-225mm



QUICKPLATE (9342864)
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 4 perni std



QUICKPLATE (9342866)
Adattatore QuickPlate per bloccaggio ruote con 6 perni std



9350510
Set di 5 bocche di centraggio ruota 52,5 - 90,5 mm, per una maggiore precisione di bloccaggio ruota



9342863
Cono speciale x bloc. dall'esterno di ruote con d. foro centrale 100-118mm



9342867
Distanziale + Anello per bloccaggio ruote SUV e 4WD



UNILUG (9342855)
Adattatore bloccaggio ruote UNILUG, per ruote senza foro centrale o con flangitura speciale




9342856
Set 5 bulloni rapidi per UNILUG



9342860
Set 5 dadi extra-lunghi sferici per UNILUG



PROBIKE EKO KIT (9341191)
Adattatore di bloccaggio per ruote moto e motociclo. Completo di dispositivo di bloccaggio rapido QuickFix e albero 14 mm



9342850
Set anelli centraggio 28mm. Per ProBike Eco Kit 14mm



9342851
Set per ProBike Eco. Completo di albero 19mm., anelli di centraggio, adattatori e dispositivo di bloccaggio rapido QuickFix



PROFI KIT (9342852)
Kit adattatori per albero 19mm. Per ProBike Eco



9342853
Set completo albero 10mm. (L=193mm.) per ProBike Eco



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.