



Equilibratrice elettronica 3D digitale con bloccaggio pneumatico, display a led, laser line e led fascio di luce

Equilibratrice 3D ad alte prestazioni con bloccaggio pneumatico, acquisizione automatica di tutte le dimensioni. Doppio display a LED, robusto portapesi, linea laser per l'applicazione dei pesi adesivi, LED fascio di luce

Descrizione

P45 Plus – Equilibratrice Elettronica 3D Professionale. Dotata di doppio display LED, acquisizione automatica 3D di distanza, diametro e larghezza cerchio, e bloccaggio pneumatico della ruota, P45 Plus è lo strumento ideale per i professionisti che vogliono elevare la qualità del loro servizio.

Grazie al sistema 3D Super Automatic, tutte le misure (distanza, diametro e larghezza del cerchio) vengono rilevate automaticamente tramite misuratori elettronici e sonar touchless: non è più necessario l'uso del calibro manuale. Il posizionamento del contrappeso è guidato da un preciso laser integrato, che elimina il rischio di errori umani.

Il bloccaggio pneumatico consente di fissare la ruota in pochi secondi, garantendo una tenuta sicura e ottimizzando i tempi di lavoro. Completa di coni e ghiera di serraggio pneumatica.

Design ergonomico e struttura robusta. Progettata con un'attenzione particolare all'ergonomia, la P45 Plus è dotata di un nuovo portapesi in materiale composito ultrasensibile, ampio e robusto. La struttura solida è pensata per resistere a carichi di lavoro intensivi e prolungati.

Il software della P45 Plus è preciso, affidabile e facile da utilizzare, aggiornabile tramite porta USB per restare sempre al passo con le innovazioni tecniche e normative del settore.

Ogni componente elettronico della P45 Plus è prodotto in Italia, sinonimo di qualità, affidabilità e cura dei dettagli. Un prodotto 100% italiano pensato per i professionisti dell'auto.

Accessori inclusi e personalizzazioni. P45 Plus viene fornita con una vasta gamma di accessori inclusi e optional, per adattarsi perfettamente a ogni tipo di officina e a ogni esigenza di lavoro.

Caratteristiche:

- Misurazione automatica di diametro e distanza ruota.
- Misura automatica della larghezza ruota mediante sistema SONAR (TW), standard.
- Funzione Start e Stop automatica.
- Bloccaggio pneumatico rapido e sicuro. Set coni e ghiera di serraggio pneumatica, standard.
- Pedale a due posizioni. Il pedale comanda il sistema di bloccaggio pneumatico della ruota.
- Freno elettrico automatico con funzione Smart Advance per il posizionamento del peso.
- Equilibratura statica e dinamica.
- Ampia selezione di programmi ALU.
- Programmi speciali ALU-S. Programmi per la selezione dei migliori piani di correzione per qualsiasi tipo e forma di cerchi in lega.
- Peso nascosto. Fast & Easy Split (FES), consente di scomporre il contrappeso da applicare per la correzione dello squilibrio in base alla posizione di applicazione dietro alle razze del cerchio in alluminio.
- Funzione OPTIMATCH (ottimizzazione dello squilibrio cerchio/pneumatico).
- Autodiagnosi e auto – taratura.
- Funzione Peso Opposto (Opposite Weight Function, OPF). Laser Line, consente di posizionare il contrappeso adesivo nella parte bassa del cerchio in alluminio (ore 6:00) con l'ausilio del Laser, più facile ed accessibile.
- Completa di protezione ruota.
- Indicatore Laser a linea per posizionamento esatto del peso.
- Luce LED per illuminare la zona di lavoro.
- Doppio display digitale a LED integrato nel portapesi per una gestione semplice.
- Pannello di controllo intuitivo e facile da usare.
- Struttura maggiorata, portapesi di grandi dimensioni.
- Modalità di auto-selezione. Auto-riconoscimento del programma di lavoro.
- Software avanzato per effettuare upgrade o aggiornamenti successivi.
- Porta USB per l'aggiornamento del firmware tramite PC/notebook.
- Ampio box porta oggetti (standard).
- Pratico sollevatore ruota per ridurre lo sforzo e aumentare la produttività (optional).
- Ampia selezione di accessori standard : protezione ruota, set coni da 42-140 mm e sistema di bloccaggio pneumatico, calibro manuale per la misurazione della larghezza del cerchio, pinza per contrappesi, Sonar TW, box porta oggetti.
- Disponibile modello con funzione di ricerca automatica della posizione di applicazione del contrappeso (rif. P46 Plus).

Scopri anche **P46 Plus**, il modello avanzato dotato di funzione di **ricerca automatica** della posizione del contrappeso: maggiore automazione, minore tempo di intervento, zero errori.

Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Peso max. ruota	75 kg
Diametro max. ruota	1100 mm
Diametro cerchio	10"-30" / 255-765 mm
Larghezza cerchio	1.5"-20" / 40-510 mm
Alimentazione	230V - 1ph (50/60) Hz
Tempo rilevamento squilibrio	4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Velocità rotazione ruota	< 150 rpm
Precisione di equilibratura	± 1g
Peso netto con protezione ruota	128 kg
Dimensioni (LxPxH)	1500x1300x1650 mm



P 45 Plus
Accessori Standard





WBL81 EVO (9450650)
Sollevamento professionale delle ruote per equilibratrici auto.

Il Sollevatore Ruota WBL 81 Evo è progettato per essere utilizzato con tutte le equilibratrici Giuliano ed è compatibile con praticamente ~~9942861~~ equilibratrice...



~~9342861~~
Distanziale + Cono per bloccaggio ruote SUV e 4WD, d. foro centrale 122-174mm



QUICKPLATE (9342865)
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 5 perni std



9342862
Distanziale + Cono per bloccaggio veicoli comm. Leggeri, d. foro centr. 198-225mm



QUICKPLATE (9342864)
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 4 perni std



QUICKPLATE (9342866)
Adattatore QuickPlate per bloccaggio ruote con 6 perni std



9350510
Set di 5 bocche di centraggio ruota 52,5 - 90,5 mm, per una maggiore precisione di bloccaggio ruota



9342863
Cono speciale x bloc. dall'esterno di ruote con d. foro centrale 100-118mm



9342867
Distanziale + Anello per bloccaggio ruote SUV e 4WD



UNILUG (9342855)
Adattatore bloccaggio ruote UNILUG, per ruote senza foro centrale o con flangitura speciale




9342856
Set 5 bulloni rapidi per UNILUG



9342860
Set 5 dadi extra-lunghi sferici per UNILUG



PROBIKE EKO KIT (9341191)
Adattatore di bloccaggio per ruote moto e motociclo. Completo di dispositivo di bloccaggio rapido QuickFix e albero 14 mm



9342850
Set anelli centraggio 28mm. Per ProBike Eco Kit 14mm



9342851
Set per ProBike Eco. Completo di albero 19mm., anelli di centraggio, adattatori e dispositivo di bloccaggio rapido QuickFix



PROFI KIT (9342852)
Kit adattatori per albero 19mm. Per ProBike Eco



9342853
Set completo albero 10mm. (L=193mm.) per ProBike Eco



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.