



Equilibratrice elettronica 2D con schermo TFT e grafica ad alta definizione

Equilibratrice elettronica con monitor TFT ad alta definizione e misuratore automatico del diametro e della distanza della ruota 2D, Sonar larghezza automatica a richiesta per un servizio più rapido e preciso. Ideale per carichi medi

Descrizione

P52 è l'equilibratrice elettronica perfetta per le officine con carichi di lavoro medi che desiderano precisione, velocità e un'interfaccia utente chiara e moderna. Dotata di monitor TFT ad alta definizione, offre una visualizzazione dettagliata e intuitiva di tutte le fasi operative, semplificando l'intervento dell'operatore.

Attraverso istruzioni a schermo, l'operatore è guidato passo dopo passo durante tutte le operazioni di equilibratura. La grafica accattivante, unita a un software preciso, affidabile e facile da usare, rendono la P52 lo strumento ideale anche per personale meno esperto, assicurando risultati professionali e ripetibili nel tempo.

Tecnologia 2D con misurazione automatica. P52 rileva automaticamente distanza e diametro della ruota grazie al calibro di misura elettronico integrato. La funzione Sonar per la misura della larghezza del cerchio è disponibile su richiesta: un'opzione che consente di velocizzare il servizio, eliminando l'uso del calibro manuale e garantendo maggiore rapidità e precisione.

Con la sua grafica ad alta risoluzione, il grande schermo TFT rende ogni operazione più intuitiva, riducendo il margine di errore e facilitando l'apprendimento anche per gli operatori meno esperti. La P52 è lo strumento ideale per chi cerca affidabilità e funzionalità essenziali in un design compatto e moderno.

Ingegneria 100% italiana. Tutti i componenti elettronici sono prodotti in Italia, garanzia di qualità, durata e assistenza. Un progetto interamente sviluppato secondo l'eccellenza dell'ingegneria italiana. La P52 è la scelta ideale per i gommisti di medie dimensioni che utilizzano prodotti affidabili, intuitivi e pronti all'uso, ogni giorno.

Caratteristiche:

- Monitor a colori a schermo piatto HD 22" TFT. Grafica accattivante ad alta risoluzione, software preciso, affidabile e facile da usare.
- Misurazione automatica 2D di diametro e distanza ruota.
- Funzione Start e Stop automatica.
- Freno elettrico automatico con funzione Smart Advance per il posizionamento del peso.
- Equilibratura statica e dinamica.
- Ampia selezione di programmi ALU.
- Programmi speciali ALU-S. Programmi per la selezione dei migliori piani di correzione per qualsiasi tipo e forma di cerchi in lega.
- Peso nascosto. Fast & Easy Split (FES), consente di scomporre il contrappeso da applicare per la correzione dello squilibrio in base alla posizione di applicazione dietro alle razze del cerchio in alluminio.
- Funzione OPTIMATCH (ottimizzazione dello squilibrio cerchio/pneumatico).
- Autodiagnosi e auto - taratura.
- Funzione Peso Opposto (Opposite Weight Function, OPF), consente di posizionare il contrappeso nella parte bassa del cerchio in alluminio (ore 6:00), più facile ed accessibile quando si applica il contrappeso manualmente.
- Set coni e ghiera di bloccaggio rapida manuale.
- Completa di protezione ruota.
- Struttura maggiorata, vano portapesi di grandi dimensioni.
- Modalità di auto-selezione. Auto-riconoscimento del programma di lavoro.
- ET - Stima Larghezza. Suggerisce la probabile larghezza del cerchio in accordo alle altre dimensioni acquisite.
- Sistema CLIP per la applicazione dei pesi adesivi.

Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Peso max. ruota	75 kg
Diametro max. ruota	1100 mm
Diametro cerchio	10"-30" / 255-765 mm
Larghezza cerchio	1.5"-20" / 40-510 mm
Alimentazione	230V - 1ph (50/60) Hz
Tempo rilevamento squilibrio	4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Velocità rotazione ruota	< 150 rpm
Precisione di equilibratura	± 1g
Peso netto con protezione ruota	95 kg
Dimensioni (LxPxH)	1350x1150x1440-1540 mm





WBL81 EVO (9450650)
Sollevamento professionale delle ruote per equilibratrici auto.

Il Sollevatore Ruota WBL 81 Evo è progettato per essere utilizzato con tutte le equilibratrici Giuliano ed è compatibile con praticamente qualsiasi equilibratrice...



9342861
Distanziale + Cono per bloccaggio ruote SUV e 4WD, d. foro centrale 122-174mm



QUICKPLATE (9342865)
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 5 perni std



9342862
Distanziale + Cono per bloccaggio veicoli comm. Leggeri, d. foro centr. 198-225mm



TW (9349002)
Sonar TW per misurazione automatica della larghezza ruota. Solo per Pro Balancer P42, P52 Già incluso in Pro Balancer P44, P45/46 Plus, P54, P55/56, P58 EVO, P60 EVO



QUICKPLATE (9342864)
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 4 perni std



QUICKPLATE (9342866)
Adattatore QuickPlate per bloccaggio ruote con 6 perni std



9350510
Set di 5 boccole di centraggio ruota 52,5 - 90,5 mm, per una maggiore precisione di bloccaggio ruota



9342863
Cono speciale x bloc. dall'esterno di ruote con d. foro centrale 100-118mm



9342867
Distanziale + Anello per bloccaggio ruote SUV e 4WD



UNILUG (9342855)
Adattatore bloccaggio ruote UNILUG, per ruote senza foro centrale o con flangiatura speciale




9342856
Set 5 bulloni rapidi per UNILUG



9342860
Set 5 dadi extra-lunghi sferici per UNILUG



PROBIKE EKO KIT (9341191)
Adattatore di bloccaggio per ruote moto e motociclo. Completo di dispositivo di bloccaggio rapido QuickFix e albero 14 mm



9342850
Set anelli centraggio 28mm. Per ProBike Eco Kit 14mm



9342851
Set per ProBike Eco. Completo di albero 19mm., anelli di centraggio, adattatori e dispositivo di bloccaggio rapido QuickFix



PROFI KIT (9342852)
Kit adattatori per albero 19mm. Per ProBike Eco



9342853
Set completo albero 10mm. (L=193mm.) per ProBike Eco



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.