



Equilibratrice elettronica 3D con schermo TFT, laser line e LED fascio di luce

Equilibratrice elettronica 3D con monitor TFT HD, con inserimento dati automatico (distanza, diametro e larghezza). Struttura rinforzata per carichi intensivi, freno elettrico con Autostop, linea laser e LED per illuminare la zona di lavoro.

Descrizione

La P54 è un'equilibratrice elettronica 3D di nuova generazione, progettata per garantire prestazioni elevate, affidabilità e massima facilità d'uso anche nelle officine con ritmi intensi. Dotata di un ampio monitor TFT ad alta risoluzione, offre una grafica mozzafiato che guida l'operatore passo dopo passo grazie a un software avanzato, intuitivo ed estremamente facile da usare.

Il sistema automatico di acquisizione delle misure 3D (distanza, diametro e larghezza cerchio) avviene tramite misuratore elettronico per distanza e diametro, e sonar touchless per la larghezza (senza uso di calibro manuale), riducendo i tempi di lavoro e il rischio di errori.

La struttura rinforzata, il freno elettrico automatico con funzione Smart Advance per il posizionamento del peso, il posizionamento del peso guidato dal laser e l'illuminazione LED dell'area di lavoro completano una dotazione tecnica pensata per garantire precisione, velocità e comfort operativo.

Grazie al suo ampio portapesi, alla protezione ruota, e agli accessori di bloccaggio inclusi, la P54 è la macchina ideale per centri pneumatici, officine e gommisti che cercano affidabilità e tecnologia evoluta in un'unica macchina.

Ingegneria 100% italiana: tutti i componenti elettronici sono progettati e prodotti in Italia, a garanzia di qualità, durata nel tempo e assistenza immediata. Un progetto interamente sviluppato secondo l'eccellenza dell'ingegneria Made in Italy.

Caratteristiche:

- Monitor a colori a schermo piatto HD 22 " TFT. Grafica accattivante ad alta risoluzione, software preciso, affidabile e facile da usare.
- Misurazione automatica di diametro e distanza ruota.
- Misura automatica della larghezza ruota mediante sistema SONAR (TW).
- Funzione Start e Stop automatica.
- Freno elettrico automatico con funzione Smart Advance per il posizionamento del peso.
- Equilibratura statica e dinamica.
- Ampia selezione di programmi ALU.
- Programmi speciali ALU-S. Programmi per la selezione dei migliori piani di correzione per qualsiasi tipo e forma di cerchi in lega.
- Indicatore Laser a linea per posizionamento esatto del peso adesivo.
- Luce LED per illuminare la zona di lavoro.
- Peso nascosto. Fast & Easy Split (FES), consente di scomporre il contrappeso da applicare per la correzione dello squilibrio in base alla posizione di applicazione dietro alle razze del cerchio in alluminio.
- Funzione OPTIMATCH (ottimizzazione dello squilibrio cerchio/pneumatico).
- Autodiagnosi e auto - taratura.
- Funzione Peso Opposto (Opposite Weight Function, OPF) con Laser Line, consente di posizionare il contrappeso adesivo nella parte bassa del cerchio in alluminio (ore 6:00) con l'ausilio del Laser, più facile ed accessibile quando si applica il contrappeso manualmente.
- Set coni e ghiera di bloccaggio rapida manuale.
- Completa di protezione ruota.
- Sistema CLIP per la applicazione dei pesi adesivi.
- Struttura maggiorata, vano portapesi di grandi dimensioni.
- Modalità di auto-selezione. Auto-riconoscimento del programma di lavoro.
- Software avanzato per effettuare upgrade o aggiornamenti successivi.
- Porta USB per l'aggiornamento del firmware tramite PC/notebook.
- Grafica mozzafiato, software aggiornato per una grande esperienza d'uso.
- Pratico sollevatore ruota per ridurre lo sforzo e aumentare la produttività (a richiesta).
- Ampia selezione di accessori standard : protezione ruota, set coni da 42-140 mm e ghiera di bloccaggio rapido manuale, calibro manuale per la misurazione della larghezza del cerchio, pinza per contrappesi, Sonar TW

Giuliano P54: la soluzione professionale con guida interattiva, pensata per ottimizzare il tempo e migliorare il servizio alla gomma. Progettata e realizzata interamente negli stabilimenti **Giuliano Automotive in Italia**, P54 unisce qualità costruttiva, tecnologia evoluta e affidabilità nel tempo.

Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Peso max. ruota	75 kg
Diametro max. ruota	1100 mm
Diametro cerchio	10"-30" / 255-765 mm
Larghezza cerchio	1.5"-20" / 40-510 mm
Alimentazione	230V - 1ph (50/60) Hz
Tempo rilevamento squilibrio	4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Velocità rotazione ruota	< 150 rpm
Precisione di equilibratura	± 1g
Peso netto con protezione ruota	125 kg
Dimensioni (LxPxH)	1350x1150x1440-1540 mm





WBL81 EVO (9450650)
Sollevamento professionale delle ruote per equilibratrici auto.

Il Sollevatore Ruota WBL 81 Evo è progettato per essere utilizzato con tutte le equilibratrici Giuliano ed è compatibile con praticamente ~~9942861~~ equilibratrice...



~~9942861~~
Distanziale + Cono per bloccaggio ruote SUV e 4WD, d. foro centrale 122-174mm



QUICKPLATE (9342865)
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 5 perni std



9342862
Distanziale + Cono per bloccaggio veicoli comm. Leggeri, d. foro centr. 198-225mm



QUICKPLATE (9342864)
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 4 perni std



QUICKPLATE (9342866)
Adattatore QuickPlate per bloccaggio ruote con 6 perni std



9350510
Set di 5 bocche di centraggio ruota 52,5 - 90,5 mm, per una maggiore precisione di bloccaggio ruota



9342863
Cono speciale x bloc. dall'esterno di ruote con d. foro centrale 100-118mm



9342867
Distanziale + Anello per bloccaggio ruote SUV e 4WD



UNILUG (9342855)
Adattatore bloccaggio ruote UNILUG, per ruote senza foro centrale o con flangitura speciale




9342856
Set 5 bulloni rapidi per UNILUG



9342860
Set 5 dadi extra-lunghi sferici per UNILUG



PROBIKE EKO KIT (9341191)
Adattatore di bloccaggio per ruote moto e motociclo. Completo di dispositivo di bloccaggio rapido QuickFix e albero 14 mm



9342850
Set anelli centraggio 28mm. Per ProBike Eco Kit 14mm



9342851
Set per ProBike Eco. Completo di albero 19mm., anelli di centraggio, adattatori e dispositivo di bloccaggio rapido QuickFix



PROFI KIT (9342852)
Kit adattatori per albero 19mm. Per ProBike Eco



9342853
Set completo albero 10mm. (L=193mm.) per ProBike Eco



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.