



Equilibratrice elettronica 3D con bloccaggio pneumatico, schermo TFT, laser line e LED fascio di luce

Equilibratrice elettronica con monitor TFT ad alta definizione con acquisizione automatica 3-D. Bloccaggio pneumatico, sonar touchless, portapesi grande e robusto, linea laser e luce LED di serie.

Descrizione

P55 Plus è l'equilibratrice elettronica 3D professionale, progettata per soddisfare le esigenze delle officine moderne che cercano prestazioni elevate, velocità operativa e massima precisione in un'unica macchina affidabile e professionale.

Dotata di monitor TFT ad alta definizione, P55 Plus offre una grafica mozzafiato e un'interfaccia utente intuitiva e guidata, che accompagna l'operatore passo dopo passo in ogni fase dell'equilibratura. Il software avanzato, semplice da usare, consente inoltre l'installazione di aggiornamenti e upgrade futuri per mantenere il sistema sempre allineato agli standard tecnici più recenti.

L'acquisizione automatica 3D delle misure (distanza, diametro e larghezza cerchio) tramite misuratori elettronici e sonar touchless elimina l'uso del calibro manuale, riducendo drasticamente i tempi di lavoro e il rischio di errore umano.

Il bloccaggio pneumatico della ruota garantisce fissaggio rapido e sicuro, ottimizzando la produttività. Il laser integrato ore 6 consente un posizionamento preciso dei contrappesi, mentre la luce LED illumina perfettamente l'area di lavoro.

La struttura rinforzata e il nuovo portapesi in materiale composito extra-resistente e capiente offrono grande praticità, con ampio spazio per utensili, pesi e accessori.

Ogni componente elettronico è progettato e prodotto interamente in Italia, a garanzia di qualità, durata e assistenza post-vendita. P55 Plus è la scelta ideale per centri pneumatici, officine e gommisti che desiderano affidabilità, tecnologia evoluta e massima efficienza nel lavoro quotidiano.

Caratteristiche:

- Monitor a colori a schermo piatto HD 22" TFT. Grafica accattivante ad alta risoluzione, software preciso, affidabile e facile da usare.
- Misurazione automatica di diametro e distanza ruota.
- Misura automatica della larghezza ruota mediante sistema SONAR (TW), standard.
- Funzione Start e Stop automatica.
- Bloccaggio pneumatico rapido e sicuro. Set con e ghiera di serraggio pneumatica, standard.
- Pedale a due posizioni. Il pedale comanda il sistema di bloccaggio pneumatico della ruota.
- Freno elettrico automatico con funzione Smart Advance per il posizionamento del peso.
- Equilibratura statica e dinamica.
- Ampia selezione di programmi ALU.
- Programmi speciali ALU-S. Programmi per la selezione dei migliori piani di correzione per qualsiasi tipo e forma di cerchi in lega.
- Peso nascosto. Fast & Easy Split (FES), consente di scomporre il contrappeso da applicare per la correzione dello squilibrio in base alla posizione di applicazione dietro alle razze del cerchio in alluminio.
- Funzione OPTIMATCH (ottimizzazione dello squilibrio cerchio/pneumatico).
- Autodiagnosi e auto - taratura.
- Sistema CLIP per la applicazione dei pesi adesivi.
- Funzione Peso Opposto (Opposite Weight Function, OPF) con Linea Laser, consente di posizionare il contrappeso adesivo nella parte bassa del cerchio in alluminio (ore 6:00) con l'ausilio del Laser, più facile ed accessibile quando si applica il contrappeso manualmente.
- Completa di protezione ruota.
- Indicatore Laser a linea per posizionamento esatto del peso.
- Luce LED per illuminare la zona di lavoro.
- Struttura maggiorata, portapesi di grandi dimensioni.
- Modalità di auto-selezione. Auto-riconoscimento del programma di lavoro.
- Software avanzato per effettuare upgrade o aggiornamenti successivi.
- Porta USB per l'aggiornamento del firmware tramite PC/notebook.
- Ampio box porta oggetti (standard).
- Pratico sollevatore ruota per ridurre lo sforzo e aumentare la produttività (optional).
- Ampia selezione di accessori standard : protezione ruota, set con da 42-140 mm e sistema di bloccaggio pneumatico, calibro manuale per la misurazione della larghezza del cerchio, pinza per contrappesi, Sonar TW, box porta oggetti

Disponibile modello con funzione di **ricerca automatica** della posizione di applicazione del contrappeso (rif. **P56 Plus**)

P55Plus è l'equilibratrice elettronica 3D più completa e tecnologicamente avanzata della gamma Giuliano. Progettata per un utilizzo professionale e intensivo, unisce diagnosi di precisione, velocità operativa e massima facilità d'uso.

Grazie a componenti 100%% Made in Italy, funzioni automatiche evolute e software aggiornabile, rappresenta la scelta ideale per le officine

moderne e i gommisti più esigenti.

Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Peso max. ruota	75 kg
Diametro max. ruota	1100 mm
Diametro cerchio	10"-30" / 255-765 mm
Larghezza cerchio	1.5"-20" / 40-510 mm
Alimentazione	230V - 1ph (50/60) Hz
Tempo rilevamento squilibrio	4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Velocità rotazione ruota	< 150 rpm
Precisione di equilibratura	± 1g
Pressione d'esercizio	8-10 bar (115-145 PSI)
Peso netto con protezione ruota	112 kg
Dimensioni (LxPxH)	1450x1150x1280-1540 mm



P 55 Plus
Accessori Standard



www.giuliano-automotive.com

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



WBL81 EVO (9450650)
Sollevamento professionale delle ruote per equilibratrici auto.

Il Sollevatore Ruota WBL 81 Evo è progettato per essere utilizzato con tutte le equilibratrici Giuliano ed è compatibile con praticamente ~~9942861~~ equilibratrice...



9342861
Distanziale + Cono per bloccaggio ruote SUV e 4WD, d. foro centrale 122-174mm



QUICKPLATE (9342865)
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 5 perni std



9342862
Distanziale + Cono per bloccaggio veicoli comm. Leggeri, d. foro centr. 198-225mm



QUICKPLATE (9342864)
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 4 perni std



QUICKPLATE (9342866)
Adattatore QuickPlate per bloccaggio ruote con 6 perni std



9350510
Set di 5 bocche di centraggio ruota 52,5 - 90,5 mm, per una maggiore precisione di bloccaggio ruota



9342863
Cono speciale x bloc. dall'esterno di ruote con d. foro centrale 100-118mm



9342867
Distanziale + Anello per bloccaggio ruote SUV e 4WD



UNILUG (9342855)
Adattatore bloccaggio ruote UNILUG, per ruote senza foro centrale o con flangitura speciale




9342856
Set 5 bulloni rapidi per UNILUG



9342860
Set 5 dadi extra-lunghi sferici per UNILUG



PROBIKE EKO KIT (9341191)
Adattatore di bloccaggio per ruote moto e motociclo. Completo di dispositivo di bloccaggio rapido QuickFix e albero 14 mm



9342850
Set anelli centraggio 28mm. Per ProBike Eco Kit 14mm



9342851
Set per ProBike Eco. Completo di albero 19mm., anelli di centraggio, adattatori e dispositivo di bloccaggio rapido QuickFix



PROFI KIT (9342852)
Kit adattatori per albero 19mm. Per ProBike Eco



9342853
Set completo albero 10mm. (L=193mm.) per ProBike Eco



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.