



## **Equilibratrice 3D Touch Screen con diagnostica professionale, bloccaggio pneumatico, linea laser e fascio di luce**

Equilibratrice 3D Touch Screen con diagnostica eccentricità, sonar senza contatto per larghezza ruota, bloccaggio pneumatico e ricerca automatica dello squilibrio. Dotata di laser e luce LED per posizionamento preciso

### Descrizione

Equilibratrice elettronica con monitor touch screen HD da 22 pollici e grafica ad alta luminosità, la P58 EVO di Giuliano Automotive è la soluzione professionale per l'equilibratura ruote auto. Dotata di avanzate funzionalità di diagnosi dell'eccentricità radiale del battistrada, migliora significativamente la precisione del lavoro. Il sistema integrato di laser linea e sonar consente l'acquisizione automatica e precisa di tutte le misure della ruota, minimizzando gli errori nei dati rilevati.

Progettata per officine e gommisti ad alto volume, la P58 EVO unisce tecnologia all'avanguardia, facilità d'uso e robustezza costruttiva 100%% Made in Italy. L'interfaccia intuitiva con software guida passo-passo garantisce operazioni rapide, sicure e completamente automatizzate. Inoltre, il sonar RRM integrato permette l'analisi della rotondità dello pneumatico e l'individuazione di eventuali difetti nell'accoppiamento cerchio/pneumatico, rendendo la P58 EVO il top per i professionisti più esigenti.

La P58 Evo include di serie:

- Diagnosi professionale tramite la scansione con SONAR RRM (posteriore).
- Bloccaggio pneumatico e ricerca automatica della posizione di squilibrio, con freno elettrico e blocco automatico in posizione.
- Misurazione automatica della larghezza ruota tramite sonar senza contatto (SONAR TW).
- Laser line per il posizionamento preciso dei pesi adesivi.
- Luce LED per illuminare la zona di lavoro.
- Funzioni avanzate come OPTIMATCH, Fast & Easy Split (per peso nascosto dietro le razze) e programmi ALU-S per ogni tipo di cerchio in lega.

Grazie al software aggiornabile via USB, alla struttura rinforzata e all'ampio portapesi in materiale composito, questa equilibratrice è pensata per durare nel tempo e crescere con la tua attività.

### Caratteristiche:

- Monitor a colori HD Touch Screen 22" TFT. Grafica accattivante ad alta risoluzione, software preciso e affidabile.
- Diagnosi professionale con la scansione del SONAR RRM (posteriore) permette di identificare deformazioni di rotondità dello pneumatico ed eventuali difetti di accoppiamento cerchio/gomma.
- Misurazione automatica di diametro e distanza ruota.
- Misura automatica della larghezza ruota mediante sistema SONAR (TW), standard.
- Ricerca automatica della posizione di squilibrio.
- Ricerca automatica della posizione di applicazione dei contrappesi, con bloccaggio automatico e indicazione precisa tramite linea laser integrata.
- ~~Facile e Spontanea~~ **Facile e Spontanea** applicazione del punto di applicazione del peso adesivo alle ore 6:00 del cerchio.
- Equilibratura statica e dinamica.
- Funzione OPTIMATCH (ottimizzazione dello squilibrio cerchio/pneumatico).
- Autodiagnosi e auto - taratura.
- Sistema CLIP per la applicazione dei pesi adesivi.
- Bloccaggio pneumatico rapido e sicuro. Set coni e ghiera di serraggio pneumatica, standard.
- Pedale a due posizioni. Il pedale comanda il sistema di bloccaggio pneumatico della ruota.
- Freno elettrico automatico con Autostop in posizione di squilibrio della ruota.
- Ampia selezione di programmi ALU.
- Programmi speciali ALU-S. Programmi per la selezione dei migliori piani di correzione per qualsiasi tipo e forma di cerchi in lega.
- Peso nascosto. Fast & Easy Split (FES), consente di scomporre il contrappeso da applicare per la correzione dello squilibrio in base alla posizione di applicazione dietro alle razze del cerchio in alluminio.
- Opposite Weight Function (OPF) con Linea Laser per posizionamento facilitato del peso adesivo alle ore 6:00 del cerchio in lega, grazie al puntatore laser.
- Completa di protezione ruota.
- Luce LED per illuminare la zona di lavoro.
- Struttura rinforzata e portapesi in materiale composito ultra-resistente, con ampio spazio per accessori.
- Modalità di auto-selezione. Auto-riconoscimento del programma di lavoro.
- Software avanzato per effettuare upgrade o aggiornamenti successivi.
- Porta USB per l'aggiornamento del firmware tramite PC/notebook.

- Ampio box porta oggetti (standard).
- Pratico sollevatore ruota per ridurre lo sforzo e aumentare la produttività (optional).
- Ampia selezione di accessori standard : protezione ruota, set con i da 42-140 mm e sistema di bloccaggio pneumatico, calibro manuale per la misurazione della larghezza del cerchio, pinza per contrappesi, Sonar TW, Sonar RRM, box porta oggetti.

## Dati Tecnici

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Peso max. ruota                 | 75 kg                     |
| Diametro max. ruota             | 1100 mm                   |
| Diametro cerchio                | 10"-30" / 255-765 mm      |
| Larghezza cerchio               | 1.5"-20" / 40-510 mm      |
| Alimentazione                   | 100 – 240V 50Hz/60Hz      |
| Tempo rilevamento squilibrio    | 4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg |
| Velocità rotazione ruota        | < 150 rpm                 |
| Precisione di equilibratura     | ± 1g                      |
| Pressione d'esercizio           | 8-10 bar (115-145 PSI)    |
| Peso netto con protezione ruota | 117 kg                    |
| Dimensioni (LxPxH)              | 1530x1350x1360-1805 mm    |





**WBL81 EVO** (9450650)  
Sollevamento professionale delle ruote per equilibratrici auto.

Il Sollevatore Ruota WBL 81 Evo è progettato per essere utilizzato con tutte le equilibratrici Giuliano ed è compatibile con praticamente ~~9342861~~ equilibratrice...



9342861  
Distanziale + Cono per bloccaggio ruote SUV e 4WD, d. foro centrale 122-174mm



**QUICKPLATE** (9342865)  
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 5 perni std



9342862  
Distanziale + Cono per bloccaggio veicoli comm. Leggeri, d. foro centr. 198-225mm



**QUICKPLATE** (9342864)  
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 4 perni std



**QUICKPLATE** (9342866)  
Adattatore QuickPlate per bloccaggio ruote con 6 perni std



9350510  
Set di 5 bocche di centraggio ruota 52,5 - 90,5 mm, per una maggiore precisione di bloccaggio ruota



9342863  
Cono speciale x bloc. dall'esterno di ruote con d. foro centrale 100-118mm



9342867  
Distanziale + Anello per bloccaggio ruote SUV e 4WD



**UNILUG** (9342855)  
Adattatore bloccaggio ruote UNILUG, per ruote senza foro centrale o con flangitura speciale




9342856  
Set 5 bulloni rapidi per UNILUG



9342860  
Set 5 dadi extra-lunghi sferici per UNILUG



**PROBIKE EKO KIT** (9341191)  
Adattatore di bloccaggio per ruote moto e motociclo. Completo di dispositivo di bloccaggio rapido QuickFix e albero 14 mm



9342850  
Set anelli centraggio 28mm. Per ProBike Eco Kit 14mm



**PROFI KIT** (9342852)  
Kit adattatori per albero 19mm. Per ProBike Eco



9342853  
Set completo albero 10mm. (L=193mm.) per ProBike Eco



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



**Giuliano Industrial S.p.A.**

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da [www.giuliano-automotive.com](https://www.giuliano-automotive.com) il file NON è autentico.