



Equilibratrice diagnostica 3D Touch Screen e laser senza contatto per Uso Intensivo

Equilibratrice diagnostica touch screen. Diagnosi avanzata per cerchi e pneumatici, laser interno e sonar per acquisizione di tutte le misure della ruota senza contatto. Bloccaggio pneumatico, rilevatori sonar per larghezza ruota ed eccentricità radiale.

Descrizione

P60 Evo è l'equilibratrice elettronica diagnostica 3D più avanzata della gamma Giuliano, progettata per rispondere alle esigenze dei professionisti del settore con alti volumi di lavoro, offrendo precisione assoluta ed efficienza operativa. È una macchina 100%% Made in Italy, sviluppata per garantire affidabilità e prestazioni elevate nel tempo.

Dotata di monitor touch screen HD da 22", interfaccia grafica ad alta luminosità e software diagnostico professionale, P60 Evo guida l'operatore passo dopo passo, rendendo ogni fase dell'equilibratura rapida, intuitiva e precisa.

La diagnosi avanzata della ruota si basa sulla combinazione di sonar esterno e laser interno, che consente di individuare difetti di accoppiamento tra cerchio e pneumatico, migliorando significativamente la qualità dell'equilibratura. La funzione RRM permette di ottimizzare la procedura "match-mounting", da effettuare con smontagomme, fondamentale per officine che lavorano su veicoli di fascia alta o di lusso.

L'equilibratrice P60 Evo è equipaggiata con:

- Misurazione automatica 3D senza contatto tramite Punto Laser e Sonar (senza calibro manuale)
 - Bloccaggio pneumatico e ricerca automatica della posizione di squilibrio, con bloccaggio automatico
 - Doppia linea laser per il posizionamento preciso dei pesi a clip
 - Altissima precisione del sistema di misurazione, equilibratura senza necessità di un secondo lancio di controllo
 - Funzioni avanzate: TS suggerisce la posizione ottimale di ogni ruota sul veicolo, Optimatch (ottimizzazione dello squilibrio cerchio/pneumatico), Peso nascosto, Auto-taratura, statistiche pesi
 - Struttura rinforzata e portapesi in materiale composito extra-resistente e capiente, con ampio spazio per utensili e accessori
- Grazie alla sua tecnologia all'avanguardia, P60 Evo rappresenta la scelta ideale per gommisti e officine che desiderano il massimo in termini di qualità, precisione e produttività.
- Ingegneria e componentistica 100%% italiana, software aggiornabile via USB e ampia dotazione standard fanno della P60 Evo una macchina evoluta, pronta ad affrontare ogni sfida delle officine moderne.

Caratteristiche:

- Monitor a colori HD Touch screen 22" TFT. Grafica accattivante ad alta risoluzione, software preciso e affidabile.
- Diagnosi Ruota Avanzata. Scansione combinata di sonar esterno e laser interno per determinare il miglior accoppiamento tra cerchio e pneumatico.
- Misura automatica senza contatto di diametro e distanza ruota mediante punto laser (acquisizione senza uso del calibro).
- Misura automatica della larghezza ruota mediante sistema SONAR (TW), standard.
- Doppia linea Laser per posizionamento esatto dei pesi a clip.
- RICERCA AUTOMATICA della posizione di squilibrio.
- Ricerca automatica della posizione di applicazione dei contrappesi, con bloccaggio automatico e indicazione del puntatore laser (Punto Laser).
- Laser Pointer integrato per l'indicazione esatta del punto di applicazione del peso adesivo.
- Equilibratura e calibrazione senza necessità di un secondo lancio di controllo dopo il posizionamento dei contrappesi, grazie all'altissima precisione del sistema di misurazione.
- Funzione TS: suggerisce la posizione ottimale di ogni ruota sul veicolo.
- Scansione RRM SONAR (posteriore): rileva eventuali deformazioni di rotondità dello pneumatico e permette di ottimizzare la procedura "match-mounting".
- Funzione Start e Stop automatica.
- Equilibratura statica e dinamica.
- Funzione OPTIMATCH (ottimizzazione dello squilibrio cerchio/pneumatico).
- Autodiagnosi e auto - taratura.
- Statistiche pesi utilizzati.
- Bloccaggio pneumatico rapido e sicuro. Set coni e ghiera di serraggio pneumatica, standard.
- Pedale a due posizioni. Il pedale comanda il sistema di bloccaggio pneumatico della ruota.
- Freno elettrico automatico con Autostop in posizione di squilibrio della ruota.
- Ampia selezione di programmi ALU.
- Programmi speciali ALU-S. Programmi per la selezione dei migliori piani di correzione per qualsiasi tipo e forma di cerchi in lega.
- Peso nascosto. Fast & Easy Split (FES), consente di scomporre il contrappeso da applicare per la correzione dello squilibrio in base alla posizione di applicazione dietro alle razze del cerchio in alluminio.

- Sistema CLIP per la applicazione dei pesi adesivi.
- Completa di protezione ruota.
- Luce LED per illuminare la zona di lavoro.
- Struttura maggiorata, portapesi extra-resistente e capiente.
- Software avanzato per effettuare upgrade o aggiornamenti successivi.
- Porta USB per l'aggiornamento del firmware tramite PC/notebook.
- Ampio box porta oggetti (standard).
- Pratico sollevatore ruota per ridurre lo sforzo e aumentare la produttività (optional).
- Ampia selezione di accessori standard : protezione ruota, set coni da 42-140 mm e sistema di bloccaggio pneumatico, calibro manuale per la misurazione della larghezza del cerchio, pinza per contrappesi, Sonar TW, Sonar RRM, box porta oggetti

Dati Tecnici

Peso max. ruota	75 kg
Diametro max. ruota	1100 mm
Diametro cerchio	10"-30" / 255-765 mm
Larghezza cerchio	1.5"-20" / 40-510 mm
Alimentazione	230V - 1ph (50/60) Hz
Tempo rilevamento squilibrio	4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Velocità rotazione ruota	< 150 rpm
Precisione di equilibratura	± 1g
Pressione d'esercizio	8-10 bar (115-145 PSI)
Peso netto con protezione ruota	117 kg
Dimensioni (LxPxH)	1530x1350x1360-1805 mm



P 60 Evo
Accessori Standard





WBL81 EVO (9450650)
Sollevamento professionale delle ruote per equilibratrici auto.

Il Sollevatore Ruota WBL 81 Evo è progettato per essere utilizzato con tutte le equilibratrici Giuliano ed è compatibile con praticamente qualsiasi equilibratrice...



9342861
Distanziale + Cono per bloccaggio ruote SUV e 4WD, d. foro centrale 122-174mm



QUICKPLATE (9342865)
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 5 perni std



9342862
Distanziale + Cono per bloccaggio veicoli comm. Leggeri, d. foro centr. 198-225mm



QUICKPLATE (9342864)
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 4 perni std



QUICKPLATE (9342866)
Adattatore QuickPlate per bloccaggio ruote con 6 perni std



9350510
Set di 5 bocche di centraggio ruota 52,5 - 90,5 mm, per una maggiore precisione di bloccaggio ruota



9342863
Cono speciale x bloc. dall'esterno di ruote con d. foro centrale 100-118mm



9342867
Distanziale + Anello per bloccaggio ruote SUV e 4WD



UNILUG (9342855)
Adattatore bloccaggio ruote UNILUG, per ruote senza foro centrale o con flangitura speciale




9342856
Set 5 bulloni rapidi per UNILUG



9342860
Set 5 dadi extra-lunghi sferici per UNILUG



PROBIKE EKO KIT (9341191)
Adattatore di bloccaggio per ruote moto e motociclo. Completo di dispositivo di bloccaggio rapido QuickFix e albero 14 mm



9342850
Set anelli centraggio 28mm. Per ProBike Eco Kit 14mm



9342851
Set per ProBike Eco. Completo di albero 19mm., anelli di centraggio, adattatori e dispositivo di bloccaggio rapido QuickFix



PROFI KIT (9342852)
Kit adattatori per albero 19mm. Per ProBike Eco



9342853
Set completo albero 10mm. (L=193mm.) per ProBike Eco



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.