

**Equilibratrice elettronica 2D digitale con display touch screen per ruote di autocarri e autobus**

Equilibratrice touchscreen per ruote camion, bus e mezzi pesanti fino a 200kg. Sollevatore di serie per centraggio preciso e massima accuratezza dell'equilibratura

Descrizione

Equilibratrice P80: precisione e tecnologia per ruote autocarro e autobus.

P80 è l'equilibratrice elettronica digitale 2D ideale per ruote di autocarri, camion, autobus e mezzi pesanti, progettata per garantire massima precisione, efficienza operativa e facilità d'uso, anche in officine con alti volumi di lavoro.

Il display touch screen ad alto contrasto offre un'eccellente visibilità degli squilibri e un'interfaccia di lavoro intuitiva. La macchina è perfetta per officine specializzate nella gestione di ruote di grandi dimensioni, grazie alla capacità di lavorare su ruote fino a 200 kg e diametri fino a 1100 mm.

P80 è equipaggiata di serie con un sollevatore pneumatico integrato, che consente il centraggio preciso delle ruote più pesanti, migliorando notevolmente la precisione e la sicurezza delle operazioni.

P80 offre funzioni automatiche avanzate come:

- Autoselezione del programma di lavoro;
- Laser Linea per il corretto posizionamento del peso;
- Fast & Easy Split (FES) per applicazione del peso nascosto;
- Misura automatica di diametro e distanza;
- Programmi ALU specifici

La P80 riduce i tempi operativi e aumenta l'accuratezza dell'intervento. Robusta, affidabile e altamente performante, è una macchina indispensabile per ogni officina che lavora con veicoli pesanti.

Caratteristiche

- Misurazione automatica di diametro e distanza ruota.
- Funzione START e STOP automatica.
- Equilibratura statica e dinamica.
- Display a colori touch screen.
- Programmi di equilibratura ALU.
- Autodiagnosi e Auto - taratura.
- Ampio box porta oggetti (standard).
- Set coni e bloccaggio rapido standard per camion / autobus.
- Equipaggiata standard con protezione e sollevatore ruota pneumatico.
- Peso nascosto. Fast & Easy Split (FES), consente di scomporre il contrappeso da applicare per la correzione dello squilibrio in base alla posizione di applicazione dietro alle razze del cerchio in alluminio.
- Programmi speciali ALU. Programmi per la selezione dei migliori piani di correzione per qualsiasi tipo e forma di cerchi in lega.
- Modalità di auto selezione. Auto-riconoscimento del programma di lavoro.
- LASER LINE per posizionamento esatto del peso adesivo, standard.
- Peso opposto - Opposite Weight Function (OPF). Funzione Laser Line, consente di posizionare il contrappeso nella parte bassa del cerchio in alluminio (ore 5:00), più facile ed accessibile quando si applica il contrappeso manualmente.
- Accessori standard: Protezione ruota, calibro manuale, pinza per contrappesi, set di coni e distanziali di centraggio, ghiera di serraggio, peso di calibrazione

Dati Tecnici

Peso max. ruota	200 kg
Diametro max. ruota	1100 mm
Diametro cerchio	10"-30" / 255-765 mm
Larghezza cerchio	2"-20" / 40-510 mm
Alimentazione	230V - 1ph (50/60) Hz
Velocità rotazione ruota	CAMION < 160 rpm
Precisione equilibr. con ruote CAMION	10 g
Pressione d'esercizio	8-10 bar (115-145 PSI)
Peso netto con protezione ruota	215 kg
Dimensioni (LxPxH)	1100x1630x1580 mm





9343160
Adattatore di bloccaggio ruote VW Crafter e
Mercedes Sprinter



9343161
Adattatore per bloccaggio ruota autocarro
19,5"-22,5", cerchi Europa



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.