

Equilibratrice ruote auto 3D con schermo TFT, sonar touchless, linea laser e led fascio di luce

Equilibratrice 3D con monitor TFT HD dalla grafica accattivante, con inserimento dati 3D super automatico, linea laser per l'applicazione dei pesi adesivi e LED fascio di luce per illuminare la zona di lavoro. Perfetta per i professionisti esigenti che apprezzano le attrezzature di alto livello. Sonar touchless, ampio portapesi, protezione ruota, freno a pedale, completa di accessori di bloccaggio. Precisa, affidabile ed estremamente facile da usare. Ingegneria italiana. Completa di tutti i programmi di lavoro per cerchi in ferro e in lega e con molteplici programmi integrati per un'equilibratura facile e veloce con un software ottimizzato e indirizzato al miglioramento dell'esperienza d'uso.

Descrizione

Equilibratrice elettronica 3D digitale con schermo TFT, sonar touchless, linea laser e LED fascio di luce.
Inserimento dati 3D super automatico tramite misuratore di distanza e diametro e sonar touchless per larghezza cerchio (senza calibro manuale per larghezza cerchio). Precisa, affidabile ed estremamente facile da usare. Tutti i dati vengono inseriti automaticamente, il posizionamento del peso guidato dal laser elimina qualsiasi possibilità di errore umano. Sonar touchless, ampio portapesi, protezione ruota, freno a pedale, completa di accessori di bloccaggio. Completa di tutti i programmi di lavoro per cerchi in ferro e in lega e con molteplici programmi integrati per un'equilibratura facile e veloce con un software ottimizzato e indirizzato al miglioramento dell'esperienza d'uso. Ingegneria italiana, tutti i componenti elettronici sono prodotti in Italia. Perfetta per i professionisti esigenti che apprezzano le attrezzature di alto livello per il proprio garage e che vogliono trasmettere un messaggio di efficienza e professionalità ai clienti finali. Grafica accattivante, software aggiornato per una grande esperienza d'uso.

Funzioni

- Monitor a colori a schermo piatto HD 19" TFT.
- Misurazione automatica di distanza e diametro ruota.
- Misura automatica della larghezza ruota mediante sistema SONAR (LA).
- Funzione start e stop automatica.
- Freno a pedale.
- Equilibratura statica e dinamica.
- Ampia selezione di programmi ALU.
- Sistema "No Wheel Needed" (NWN) per la taratura dei calibri, senza bisogno di utilizzare ruote campione.
- Programmi speciali ALU-S. Programmi per la selezione dei migliori piani di correzione per qualsiasi tipo e forma di cerchi in lega.
- Peso nascosto. Fast & Easy Split (FES), consente di scomporre il contrappeso da applicare per la correzione dello squilibrio in base alla posizione di applicazione dietro alle razze del cerchio in alluminio.
- Funzione OPTIMATCH (ottimizzazione dello squilibrio cerchio/pneumatico).
- Autodiagnosi.
- Auto-taratura.
- Funzione Peso Opposto (Opposite Weight Function, OPF), consente di posizionare il contrappeso nella parte bassa del cerchio in alluminio (ore 6:00), più facile ed accessibile quando si applica il contrappeso manualmente.
- Modalità di auto selezione. Auto-riconoscimento del programma di lavoro.
- Ottimizzazione squilibrio statico.
- Sistema CLIP per la applicazione dei pesi adesivi.
- Set coni e bloccaggio rapido manuale standard.
- Completa di protezione ruota.
- Indicatore Laser a linea per posizionamento esatto del peso adesivo.
- Luce LED per illuminare la zona di lavoro.
- Grafica mozzafiato, software aggiornato per una grande esperienza d'uso.
- Software avanzato per effettuare upgrade o aggiornamenti successivi.
- Porta USB per l'aggiornamento del firmware tramite pen-drive.
- Pratico sollevatore ruota per ridurre lo sforzo e aumentare la produttività (optional).

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Peso max. ruota	75 kg
Diametro max. ruota	1100 mm
Diametro cerchio	10"-30" / 255-765 mm
Larghezza cerchio	1.5"-20" / 40-510 mm
Alimentazione	230V - 1ph (50/60) Hz
Tempo rilevamento squilibrio	4.7s (5 3/4 "x 14") 15 Kg
Velocità rotazione ruota	< 150 rpm
Precisione di equilibratura	÷ 1 g
Peso netto con protezione ruota	102 kg
Massimo ingombro	1350 x 1150 x 1440÷1540 mm

www.giuliano-automotive.com
Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



Protezione ruota



Set coni e ghiera di bloccaggio rapido manuale



Pinza per contrappesi



Calibro manuale per la misurazione della larghezza del cerchio



LA (9344869)
Sonar LA per misurazione automatica della larghezza ruota. Solo per:

- S 800;
- S 820;
- S 830;

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



UNILUG (9342855)
Adattatore bloccaggio ruote UNILUG, per ruote senza foro centrale o con flangiatura speciale



9342856
Set 5 bulloni rapidi per UNILUG



9342860
Set 5 dadi extra-lunghi sferici per UNILUG



9342861
Distanziale + Cono per bloccaggio ruote SUV e 4WD, d. foro centrale 122-174mm



9342862
Distanziale + Cono per bloccaggio veicoli comm. Leggeri, d. foro centr. 198-225mm



9342863
Cono speciale x bloc. dall'esterno di ruote con d. foro centrale 100-118mm



9342867
Distanziale + Anello per bloccaggio ruote SUV e 4WD



QUICKPLATE (9342864)
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 4 perni stnd



QUICKPLATE (9342865)
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 5 perni stnd



QUICKPLATE (9342866)
Adattatore QuickPlate per bloccaggio ruote con 6 perni stnd




WBL81 EVO (9450650)
Sollevamento professionale delle ruote per equilibratrici auto.

Il Sollevatore Ruota WBL 81 Evo è progettato per essere utilizzato con tutte le equilibratrici Giuliano ed è compatibile con praticamente ogni equilibratrice...



PROBIKE EKO KIT (9341191)
Adattatore di bloccaggio per ruote moto e motociclo. Completo di dispositivo di bloccaggio rapido QuickFix e albero 14 mm



9342850
Set anelli centraggio 28mm. Per ProBike Eco Kit 14mm



9342851
Set per ProBike Eco. Completo di albero 19mm., anelli di centraggio, adattatori e dispositivo di bloccaggio rapido QuickFix



PROFI KIT (9342852)
Kit adattatori per albero 19mm. Per ProBike Eco



9342853
Set completo albero 10mm. (L=193mm.) per ProBike Eco

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.