

**Equilibratrice elettronica 3D automatica digitale con schermo TFT, protezione ruota, calibri automatici e bloccaggio ruota pneumatico**

Equilibratrice elettronica 3D automatica digitale con schermo TFT, calibri automatici, bloccaggio ruota pneumatico e protezione ruota di nuova concezione. Dotata di tutti i programmi di equilibratura per ruote speciali e con cerchi in alluminio (ALU e ALU-S) e programma di minimizzazione del peso di correzione.

## Descrizione

L'equilibratrice è dotata di uno schermo piatto TFT 19" a colori, orientabile e inclinabile ed è completa di protezione ruota di nuova concezione, calibri automatici e bloccaggio ruota pneumatico.
Viene fornita già completa di set coni e dispositivo di bloccaggio pneumatico, oltre che di protezione ruota di nuova concezione.

Caratteristiche

- Monitor a colori a schermo piatto HD 19" TFT;
- Misura automatica di diametro e distanza ruota;
- Misura automatica della larghezza ruota mediante sistema **SONAR LA**;
- Dispositivo di bloccaggio ruota pneumatico;
- Funzione start e stop automatica;
- Equilibratura statica e dinamica;
- Ampia selezione di programmi ALU;
- Sistema **NWN**;
- Programmi speciali ALU-S;
- Funzione **FES**;
- Funzione **OPTIMACH**;
- Autodiagnosi;
- Auto - taratura;
- Posizione automatica dei pesi di equilibratura;
- Funzione **OPF**;
- Funzione **OW**;
- Ottimizzazione squilibrio statico;
- Sistema CLIP per la applicazione dei pesi adesivi;
- Set coni e dispositivo di bloccaggio pneumatico standard;
- Completa di **protezione ruota**;
- Capiente piano porta pesi e vano laterale porta accessori;
- Misura automatica dell'eccentricità radiale mediante sistema **SONAR (ROM)** (a richiesta).



Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| Peso max. ruota | 75 kg |
| Diametro max. ruota | 1100 mm |
| Diametro cerchio | 10"-30" / 255-765 mm |
| Larghezza cerchio | 1.5"-20" / 40-510 mm |
| Alimentazione | 230V - 1ph - 50/60 Hz |
| Tempo rilevamento squilibrio | 4.7s (5 3/4 "x 14") 15 Kg |
| Velocità di equilibratura | < 100 rpm |
| Precisione di equilibratura | ± 0.5g |
| Pressione d'esercizio | 8-10 bar (115-145 PSI) |
| Peso Netto | 111 kg |
| Dimensioni (LxPxH) | 1400 x 1150 x 1440 ÷ 1540 mm |

**www.giuliano-automotive.com**

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



Protezione ruota



Calibro manuale per la misurazione della larghezza del cerchio



Dotazione standard



Pinza per contrappesi



**LA** (9344869)
Sonar LA per misurazione automatica della larghezza ruota. Solo per:

- S 800;
- S 820;
- S 830;


Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



**UNILUG** (9342855)
Adattatore bloccaggio ruote UNILUG, per ruote senza foro centrale o con flangiatura speciale



9342856
Set 5 bulloni rapidi per UNILUG




9342860
Set 5 dadi extra-lunghi sferici per UNILUG



9342861
Distanziale + Cono per bloccaggio ruote SUV e 4WD, d. foro centrale 122-174mm



9342862
Distanziale + Cono per bloccaggio veicoli comm. Leggeri, d. foro centr. 198-225mm



9342863
Cono speciale x bloc. dall'esterno di ruote con d. foro centrale 100-118mm



9342867
Distanziale + Anello per bloccaggio ruote SUV e 4WD



**QUICKPLATE** (9342864)
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 4 perni stnd



**QUICKPLATE** (9342865)
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 5 perni stnd




**QUICKPLATE** (9342866)
Adattatore QuickPlate per bloccaggio ruote con 6 perni stnd




**WBL81 EVO** (9450650)
Sollevamento professionale delle ruote per equilibratrici auto.

Il Sollevatore Ruota WBL 81 Evo è progettato per essere utilizzato con tutte le equilibratrici Giuliano ed è compatibile con praticamente ogni equilibratrice...



**PROBIKE EKO KIT** (9341191)
Adattatore di bloccaggio per ruote moto e motociclo. Completo di dispositivo di bloccaggio rapido QuickFix e albero 14 mm




9342850
Set anelli centraggio 28mm. Per ProBike Eco Kit 14mm



9342851
Set per ProBike Eco. Completo di albero 19mm., anelli di centraggio, adattatori e dispositivo di bloccaggio rapido QuickFix



**PROFI KIT** (9342852)
Kit adattatori per albero 19mm. Per ProBike Eco



9342853
Set completo albero 10mm. (L=193mm.) per ProBike Eco


Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

**Giuliano Industrial S.p.A.**
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter



Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.