

**Equilibratrice elettronica 3D automatica digitale con schermo TFT, protezione ruota, calibri automatici e bloccaggio ruota pneumatico**

Equilibratrice elettronica 3D automatica digitale con schermo TFT, calibri automatici, bloccaggio ruota pneumatico e protezione ruota di nuova concezione. Dotata di tutti i programmi di equilibratura per ruote speciali e con cerchi in alluminio (ALU e ALU-S) e programma di minimizzazione del peso di correzione.

**Descrizione**

L'equilibratrice è dotata di uno schermo piatto TFT 19" a colori, orientabile e inclinabile ed è completa di protezione ruota di nuova concezione, calibri automatici e bloccaggio ruota pneumatico.

Viene fornita già completa di set coni e dispositivo di bloccaggio pneumatico, oltre che di protezione ruota di nuova concezione.

**Caratteristiche**

- Monitor a colori a schermo piatto HD 19" TFT;
- Misura automatica di diametro e distanza ruota;
- Misura automatica della larghezza ruota mediante sistema **SONAR LA**;
- Dispositivo di bloccaggio ruota pneumatico;
- Funzione start e stop automatica;
- Equilibratura statica e dinamica;
- Ampia selezione di programmi ALU;
- Sistema **NWN**;
- Programmi speciali ALU-S;
- Funzione **FES**;
- Funzione **OPTIMACH**;
- Autodiagnosi;
- Auto - taratura;
- Posizione automatica dei pesi di equilibratura;
- Funzione **OPF**;
- Funzione **OW**;
- Ottimizzazione squilibrio statico;
- Sistema CLIP per la applicazione dei pesi adesivi;
- Set coni e dispositivo di bloccaggio pneumatico standard;
- Completa di **protezione ruota**;
- Capiente piano porta pesi e vano laterale porta accessori;
- Misura automatica dell'eccentricità radiale mediante sistema **SONAR (ROM)** (a richiesta).

## Dati Tecnici

---

Peso max. ruota	75 kg
Diametro max. ruota	1100 mm
Diametro cerchio	10"-30" / 255-765 mm
Larghezza cerchio	1.5"-20" / 40-510 mm
Alimentazione	230V - 1ph - 50/60 Hz
Tempo rilevamento squilibrio	4.7s (5 3/4 "x 14") 15 Kg
Velocità di equilibratura	< 100 rpm
Precisione di equilibratura	± 0.5g
Pressione d'esercizio	8-10 bar (115-145 PSI)
Peso Netto	111 kg
Dimensioni (LxPxH)	1400 x 1150 x 1440 ÷ 1540 mm



Protezione ruota



Calibro manuale per la misurazione della larghezza del cerchio



Dotazione standard



Pinza per contrappesi



**LA** (9344869)  
Sonar LA per misurazione automatica della larghezza ruota. Solo per:

- S 800;
- S 820;
- S 830;



**UNILUG** (9342855)  
Adattatore bloccaggio ruote UNILUG, per ruote senza foro centrale o con flangiatura speciale



9342856  
Set 5 bulloni rapidi per UNILUG



9342860  
Set 5 dadi extra-lunghi sferici per UNILUG

x 5



9342861  
Distanziale + Cono per bloccaggio ruote SUV e 4WD, d. foro centrale 122-174mm



9342862  
Distanziale + Cono per bloccaggio veicoli comm. Leggeri, d. foro centr. 198-225mm



9342863  
Cono speciale x bloc. dall'esterno di ruote con d. foro centrale 100-118mm



9342867  
Distanziale + Anello per bloccaggio ruote SUV e 4WD



**QUICKPLATE** (9342864)  
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 4 perni std



**QUICKPLATE** (9342865)  
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 5 perni std



**QUICKPLATE** (9342866)  
Adattatore QuickPlate per bloccaggio ruote con 6 perni std




**RL** (9314901)  
Coppetta RL di protezione per bloccaggio di ruote in lega leggera.



**WBL81** (9437137)  
WBL81 sollevatore per tutte le equilibratrici GIULIANO. Progettato e costruito in Italia. La nuova tecnologia all'avanguardia consente di installare il sollevatore su quasi tutte le equilibratrici presenti sul mercato. Facile posizionamento e centratura...



**PROBIKE EKO KIT** (9341191)  
Adattatore di bloccaggio per ruote moto e motociclo. Completo di dispositivo di bloccaggio rapido QuickFix e albero 14 mm



9342850  
Set anelli centraggio 28mm. Per ProBike Eco Kit 14mm



9342851  
Set per ProBike Eco. Completo di albero 19mm., anelli di centraggio, adattatori e dispositivo di bloccaggio rapido QuickFix



**PROFI KIT** (9342852)  
Kit adattatori per albero 19mm. Per ProBike Eco



9342853  
Set completo albero 10mm. (L=193mm.) per ProBike Eco



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6  
Correggio (RE)  
Italia  
0522 731111  
0522 633198  
<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



**Giuliano Industrial S.p.A.**