Equilibratrice elettronica 3D superautomatica digitale con schermo touch screen, calibri automatici, rilevatori sonar e bloccaggio pneumatico

Equilibratrice elettronica 3D superautomatica digitale con schermo touch screen, protezione per ruota di nuova concezione, bloccaggio ruota pneumatico, calibri automatici, rilevatori sonar per larghezza ruota ed eccentricità radiale. Dotata di programmi speciali per la minimizzazione del peso di correzione, statistica dei pesi utilizzati, riferimento del residuo ai piani esterni, posizionamento corretto di ciascun pneumatico equilibrato sulla vettura.

Descrizione

L'equilibratrice è dotata di uno schermo piatto touch-screen TFT 19" a colori, orientabile e inclinabile ed è completa di protezione per ruota di nuova concezione, bloccaggio ruota pneumatico, calibri automatici, rilevatori sonar per larghezza ruota ed eccentricità radiale. Viene fornita completa di set coni e dispositivo di bloccaggio pneumatico.

Caratteristiche

- Monitor a colori HD Touch screen 19" TFT ;
- Misura automatica di diametro e distanza ruota;
- Misura automatica della larghezza ruota mediante sistema **SONAR LA**;
- Misura automatica dell'eccentricità radiale mediante **SONAR (ROM)**;
- Dispositivo di bloccaggio ruota pneumatico;
- Funzione start e stop automatica;
- Equilibratura statica e dinamica;
- Ampia selezione di programmi ALU;
- Sistema **NWN**;
- Programmi speciali ALU-S;
- Funzione **FES**;
- Funzione **OPTIMACH**;
- Autodiagnosi;
- Auto - taratura;
- Posizione automatica dei pesi di equilibratura;
- Funzione **OPF**;
- Funzione **OW**;
- Funzione **TS**;
- Statistica pesi utilizzati;
- Ottimizzazione squilibrio statico;
- Sistema CLIP per la applicazione dei pesi adesivi;
- Set coni e dispositivo di bloccaggio pneumatico standard;
- Completa di **protezione ruota**;
- Capiente piano porta pesi e vano laterale porta accessori;
- Misura automatica del run out laterale mediante **SONAR (LRM)** (a richiesta).

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Peso max. ruota	75 kg
Diametro max. ruota	1100 mm
Diametro cerchio	10"-30" / 255-765 mm
Larghezza cerchio	1.5"-20" / 40-510 mm
Alimentazione	230V - 1ph - 50/60 Hz
Tempo rilevamento squilibrio	4.7s (5 3/4 "x 14") 15 Kg
Velocità di equilibratura	< 100 rpm
Precisione di equilibratura	± 0.5g
Pressione d'esercizio	8-10 bar (116-145 PSI)
Peso Netto	135 kg
Dimensioni (LxPxH)	1400 x 1170 x 1440 ÷ 1540 mm

www.giuliano-automotive.com

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Protezione ruota

Calibro manuale per la misurazione della larghezza del cerchio

Dotazione standard

Pinza per contrappesi

LA (9336362)
Sonar LA per misurazione automatica della larghezza ruota.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

UNILUG (9342855)
Adattatore bloccaggio ruote UNILUG, per ruote senza foro centrale o con flangiatura speciale

9342856
Set 5 bulloni rapidi per UNILUG

9342860
Set 5 dadi extra-lunghi sferici per UNILUG

9342861
Distanziale + Cono per bloccaggio ruote SUV e 4WD, d. foro centrale 122-174mm

9342862
Distanziale + Cono per bloccaggio veicoli comm. Leggeri, d. foro centr. 198-225mm

9342863
Cono speciale x bloc. dall'esterno di ruote con d. foro centrale 100-118mm

9342867
Distanziale + Anello per bloccaggio ruote SUV e 4WD

QUICKPLATE (9342864)
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 4 perni stnd

QUICKPLATE (9342865)
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 5 perni stnd

QUICKPLATE (9342866)
Adattatore QuickPlate per bloccaggio ruote con 6 perni stnd

RL (9314901)
Coppetta RL di protezione per bloccaggio di ruote in lega leggera.

WBL81 (9437137)
WBL81 sollevatore per tutte le equilibratrici GIULIANO. Progettato e costruito in Italia. La nuova tecnologia all'avanguardia consente di installare il sollevatore su quasi tutte le equilibratrici presenti sul mercato. Facile posizionamento e centratura...

LRM (9336364)
Sonar LRM per misurazione automatica eccentricità laterale ruota.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.