



Подъемная платформа для подготовительных зон UP3

Передвижная пневматическая подъемная платформа для подготовительных и рабочих зон.

Описание

Передвижная пневматическая подъемная платформа для подготовительных и рабочих зон.

Техническое описание

- Передвижная платформа оснащена 4 вращающимися блокируемыми колесами;
- Макс. грузоподъемность: 300Kg;
- Макс. высота подъема: 2830 mm;
- Платформа оснащена пневматическим соединением для работы инструментов.

Одобрено ATEX Class 2 II 2 GD с IIB T6 T85°C

Технические характеристики

Максимальная грузоподъемность	300 Kg (H3), 200 Kg (H2)
Максимальная высота подъема	2830 mm (H3), 2000 mm (H2)
Рабочее давление	≥ 6 BAR (H3), ≥ 8 BAR (H2)
Размеры рабочей платформы	2990x880x1100 mm (H3), 2000x700x1100 mm (H2)
Время подъема	49 sec
Время опускания	35 sec
Вес нетто	495 Kg (H3), 365 Kg (H2)



UP 3
Стандартные комплектующие



www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



UP 3

Дополнительные комплектующие



www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.