



Автоматический роботизированный шиномонтажный станок без использования монтажной лопатки

Автоматический роботизированный шиномонтажный станок без использования монтажной лопатки. Предназначен для всех типов колес легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств с диаметром обода от 12" до 34" (максимальный диаметр колеса 1200 мм/47", максимальная ширина колеса 406 мм/16"). Шиномонтажный станок для бесконтактного шиномонтажа, предназначен для высокопрофессиональных специалистов, обслуживающих run flat и UHP шины.

Описание

Автоматический роботизированный шиномонтажный станок без использования монтажной лопатки (повреждение диска исключено, ввиду отсутствия прямого контакта с инструментом. Бесконтактный шиномонтажный стенд). Предназначен для всех типов колес легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств с диаметром обода от 12" до 34" (максимальный диаметр колеса 1200 мм/47", максимальная ширина колеса 406 мм/16").

Шиномонтажный станок для бесконтактного шиномонтажа, предназначен для высокопрофессиональных специалистов, обслуживающих run flat и UHP шины.

Техническое описание

- Пневматическая система отжима борта шины с двумя вращающимися отжимными дисками;
- Оснащен **бесконтактным** монтажно-демонтажным инструментом;
- Две скорости вращения зажимного устройства на основе инверторной технологии, управление посредством педали;
- **Запатентованная** высокоскоростная система крепления колеса SMART LOCK на зажимном фланце с помощью специальной быстрозажимной гайки;
- Позиционирование колеса с помощью **подвижного** зажимного устройства и **лазерных указателей**;
- В стандартную комплектацию входит устройство для накачивания шин, управляемое педалью;
- Управление стендом осуществляется с помощью джойстика и ножных педалей;
- В стандартную комплектацию входит вспомогательное устройство «третья рука» Press Arm;
- Подъемник для колес Tyre Lift (доступен в качестве опции).

WDK: Версия предоставляется по запросу

Технические характеристики

Диаметр обода обслуживаемых колес	12" - 34"
Максимальный диаметр колеса	1200 mm (47")
Максимальная ширина колеса	406 mm (16")
Усилие устройства отжима борта при 10 бар	14406 N
Рабочее давление	10 bar (145 psi)
Напряжение питания	220V - 1ph / 2 speed
Мощность электродвигателя	0,75 kW
Скорость вращения	7-16 rpm
Предустановленное давление накачки шин	3,5 bar (50 psi)
Вес нетто	515 kg
Макс. габаритные размеры	1350x2000x1900 mm



Стандартная комплектация



PED-G (9236373)
Устройство для накачивания с педальным управлением



AWF (9213425)
Фильтр-регулятор со встроенным манометром ЕС

**FPM456** (9234045)

Адаптер для крепления реверсивных дисков и без центрального отверстия



9234046

Комплект длинных конусных болтов (7 штук) для **FPM456**



9234047

Комплект сферических болтов (6 штук) для **FPM456**



9219117

Комплект конусов LT TRUCK для крепления колес микроавтобусов и легких коммерческих транспортных средств с диаметром центрального отверстия...

**LTK5** (9234456)

Двусторонний конус LT Truck для крепления колес микроавтобусов и легких коммерческих транспортных средств с диаметром центрального отверстия...

**LTK6** (9233680)

Центровочный конус для стальных дисков небольшой толщины с диаметром центрального отверстия 75-120 mm

**G-CLAMP** (9217471)

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ СТРУБЦИН. Предназначены для прижима борта шины, облегчают монтаж верхнего борта шины. Комплект включает в себя 2 монтажные...

**TPP 2** (9219125)

Комплект нейлоновых протекторов для монтажно-демонтажного устройства

**T1** (9217472)

Набор из 4-х резиновых накладок для дисков из стали

**T2** (9217473)

Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков

**T3** (9217474)

Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков с выступающими спицами

**LB** (9216805)

Шиномонтажная смазка (5 кг)

**SPCR** (9230635)

Комплект из 2-х прокладок для быстрозажимной гайки.

**P-Bar** (9234455)

Пластиковая монтажная лопатка для мягких шин. Предназначена для бережного демонтажа шины в соответствии с процедурой WDK.

**CPP 2** (9233318)

Набор из 10 протекторов из АБС-пластика для конуса.

**FPP 1** (9234454)

Набор из 10 резиновых протекторов для зажимного устройства

**PAD** (9233410)

Инструмент прижима борта шины Press Arm.

**PIVO-ARM** (9219114)

Шарнирный инструмент для монтажа/демонтажа мягких шин, укомплектован монтажной лопаткой.

**WL 1/A** (9235662)

Пневматический подъемник для колес.

**QXHS** (9230814)

Комплект адаптеров для установки **QX** на быстросъемный комплект(**QCK**).



Queen

Дополнительные комплектующие



UHP3 (9240579)
Комплект Run Flat UHP



ROLL (9207933)
Роликовая опора для тяжелых колес,
предназначена для облегчения отжима борта
шины

Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com