

Полуавтоматический шиномонтажный станок с отклоняемой в сторону монтажной консолью

Полуавтоматический шиномонтажный станок с отклоняемой в сторону монтажной консолью. Предназначен для автомастерских с небольшим и средним объемом работ. Подходит для мобильного шиномонтажа.

Описание

Полуавтоматический шиномонтажный станок с отклоняемой в сторону монтажной консолью, предназначен для колес с диаметром обода от 10" до 24" (максимальный диаметр колеса 1100 мм/43", максимальная ширина колеса 330 мм/13").
Модель S116 относится к категории entry-level шиномонтажных стендов Giuliano, предназначен для автомастерских с небольшим и средним объемом работ. Сильной стороной данной модели является **простота**, воплощающая в себе **прочную** и надежную конструкцию, богатый опыт компании Giuliano и **привычный** метод работы.
Идеально подходит для **мобильного шиномонтажа** (версия 12V по запросу). Прочный и надежный дизайн. Отличное соотношение цены и качества.

Техническое описание

- Фиксированная монтажная стойка, отклоняемая в сторону монтажная консоль с монтажным штоком ø 41 мм.
- Устройство отжима борта шины на основе цилиндра двойного действия ø 200 мм.
- Усиленная конструкция.
- Поворотный стол толщиной 12 мм.
- Монтажная головка предназначена как для стандартных, так и для низкопрофильных шин.
- Выдвижной педальный узел для удобного и быстрого технического обслуживания.
- Версия 12В для мобильного обслуживания шин доступна по запросу. Идеально подходит для тех, кто обслуживает шины в фургоне / коммерческом автомобиле.
- Пластиковые протекторы на монтажной головке защищают легкосплавные диски от повреждений.
- Два мощных цилиндра обеспечивают равномерную силу крепления колеса.
- Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (доступно в качестве опции).
- Вспомогательное пневматическое устройство Press Arm ECO для облегчения демонтажа и монтажа низкопрофильных и UHP шин (опционально).
- Устройство для накачивания шин, управляемое педалью (доступно в качестве опции).
- **Гарантия 5 лет** на мотор-редуктор “Made in Giuliano”.
- Спроектирован и произведен в Италии.
- "Право на ремонт" (Right to repair) - все запасные части доступны в течение как минимум 10 лет с момента производства, простота обслуживания и низкое воздействие на окружающую среду.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Диапазон зажима снаружи	10" - 22" Регулируемые зажимные кулачки могут быть установлены в 3 различных положения 10”, 11” или 12”, для изменения диапазона зажима. Ход цилиндра зажимного устройства = 10"
Диапазон зажима изнутри	12" - 24" Регулируемые зажимные кулачки могут быть установлены в 3 различных положения 10”, 11” или 12”, для изменения диапазона зажима. Ход цилиндра зажимного устройства = 10"
Максимальный диаметр колеса	1100 mm (43") Регулируемые зажимные кулачки могут быть установлены в 3 различных положения 10”, 11” или 12”, для изменения диапазона зажима. Ход цилиндра зажимного устройства = 10"
Максимальная ширина колеса	330 mm (13") Регулируемые зажимные кулачки могут быть установлены в 3 различных положения 10”, 11” или 12”, для изменения диапазона зажима. Ход цилиндра зажимного устройства = 10"
Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар)	30800 N Регулируемые зажимные кулачки могут быть установлены в 3 различных положения 10”, 11” или 12”, для изменения диапазона зажима. Ход цилиндра зажимного устройства = 10"
Рабочее давление	10 bar (145 Psi) Регулируемые зажимные кулачки могут быть установлены в 3 различных положения 10”, 11” или 12”, для изменения диапазона зажима. Ход цилиндра зажимного устройства = 10"
Напряжение питания	400V-3ph 220V-1ph Регулируемые зажимные кулачки могут быть установлены в 3 различных положения 10”, 11” или 12”, для изменения диапазона зажима. Ход цилиндра зажимного устройства = 10"
Мощность электродвигателя	0,55 kW (3ph) Регулируемые зажимные кулачки могут быть установлены в 3 различных положения 10”, 11” или 12”, для изменения диапазона зажима. Ход цилиндра зажимного устройства = 10"
Скорость вращения	7 rpm Регулируемые зажимные кулачки могут быть установлены в 3 различных положения 10”, 11” или 12”, для изменения диапазона зажима. Ход цилиндра зажимного устройства = 10"
Предустановленное давление накачки шин	3,5 bar (50 Psi) Регулируемые зажимные кулачки могут быть установлены в 3 различных положения 10”, 11” или 12”, для изменения диапазона зажима. Ход цилиндра зажимного устройства = 10"
Вес нетто	190 Kg Регулируемые зажимные кулачки могут быть установлены в 3 различных положения 10”, 11” или 12”, для изменения диапазона зажима. Ход цилиндра зажимного устройства = 10"
Макс. габаритные размеры	1170 x 960 x 1760 mm Регулируемые зажимные кулачки могут быть установлены в 3 различных положения 10”, 11” или 12”, для изменения диапазона зажима. Ход цилиндра зажимного устройства = 10"

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Стандартная комплектация



www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



G-CLAMP (9217471)
КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ СТРУБЦИН. Предназначены для прижима борта шины, облегчают монтаж верхнего борта шины. Комплект включает в себя 2 монтажные...



T1 (9217472)
Набор из 4-х резиновых накладок для дисков из стали



T3 (9217474)
Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков с выступающими спицами



AWF (9213425)
Фильтр-регулятор со встроенным манометром ЕС



PSI-G (9299684)
Пистолет для накачки шин, не ЕС



GUN 1 (9236658)
Модуль взрывной накачки шин



MOTO-AD (9235081)
Набор из 4-х стандартных по высоте адаптеров для крепления колес мотоциклов, оснащены широкими зажимами. Совместим с любым типом шиномонтажных...



QCK (9208996)
Быстросъемный комплект для замены монтажно-демонтажных инструментов (включает пластиковую монтажную головку и втулку для установки монтажной...



AHS (9213611)
Монтажно-демонтажный инструмент для колес с выпуклыми спицами, укомплектован втулкой для комплекта (**QCK**).



QX (9243338)
Монтажно-демонтажное устройство **QX** подходит для обычных, низкопрофильных и Run Flat шин. Позволяет производить работы **без...**



RJP (9236282)
Комплект протекторов с резиновым покрытием для зажимов поворотного стола



T2 (9217473)
Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков



LB (9216805)
Шиномонтажная смазка (5 кг)



BAR-G (9298185)
Пистолет для накачки шин ЕС



PED-G (9236373)
Устройство для накачивания с педальным управлением



ORJP (9216166)
Комплект резиновых протекторов для крепления колеса традиционными зажимами с внутренней стороны



ATV-AD (9235082)
Набор из 4-х адаптеров для крепления колес HARLEY DAVIDSON, увеличенной высоты, предназначен для колес 6" - 24", крепление винтами.



SHS (9209086)
Монтажно-демонтажный инструмент для мягких шин с дисками из железа, укомплектован втулкой для комплекта (**QCK**)



EHS (9235009)
Монтажно-демонтажный инструмент для колес с дисками из железа с выступающей центральной втулкой, укомплектован втулкой для комплекта (**QCK**).



QXHS (9230814)
Комплект адаптеров для установки **QX** на быстросъемный комплект(**QCK**).

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



HD (9208633)
Ручной инструмент для прижима борта шины



PAD (9237711)
Ручной инструмент для прижима борта шины с раздвижным рычагом



QCB (9218518)
Комплект для быстрой замены лопатки устройства отжима борта, предназначенной для колес мотоциклов



PA ECO (9236722)
PRESS ARM ECO вспомогательное устройство для облегчения монтажа/демонтажа низкопрофильных шин и UHP



ROLL (9207933)
Роликовая опора для тяжелых колес, предназначена для облегчения отжима борта шины



WL 6 (9242824)
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ШИНОМОНТАЖНОГО СТАНКА. НОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА И СПУСКА КОЛЕСА. Пневматический подъемник для колес...



QX-AD (9232767)
Шаблон для калибровки, предназначен для установки **QX**, **QX Plus** и **LeverNoLever**



TPP 4 (9234452)
Набор из 10 задних пластиковых протекторов для устройства **QX**, **QX Plus**, **LeverNoLever**.



TPP 5 (9234453)
Набор из 10 передних платиковых протекторов для устройства **QX** и **QX Plus**, **LeverNoLever**.



CPC (9214251)
Прижимной конус для крепления колес RUN FLAT (внешняя блокировка).

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Отсканируйте расположенный рядом QR-код,чтобы увидеть информацию о товаре

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.