

**Компактный шиномонтажный станок для мобильного шиномонтажа PAR-MOVE LEVERLESS.**

Шиномонтажный станок для мобильного обслуживания колес автомобилей, может быть установлен в большинстве коммерческих транспортных средств и фургон, даже небольших размеров. Настоящая экономия места! Запатентованная система с параллелограммным механизмом с пневмоприводом PAR-MOVE позволяет значительно экономить пространство внутри фургона, без отклонения назад монтажной стойки. Запатентованная система запоминания положения инструмента, устойчивая конструкция и эргономичный дизайн гарантируют все характеристики профессионального шиномонтажа и мобильного обслуживания всех типов шин.

Описание

Шиномонтажный станок для мобильного обслуживания колес автомобилей, может быть установлен в большинстве коммерческих транспортных средств и фургон, даже небольших размеров. **Настоящая экономия места!**

Запатентованная система с параллелограммным механизмом с пневмоприводом **PAR-MOVE** позволяет значительно экономить пространство внутри фургона, без отклонения назад монтажной стойки.

Запатентованная система запоминания положения инструмента, устойчивая конструкция и эргономичный дизайн гарантируют все характеристики профессионального шиномонтажа и мобильного обслуживания всех типов шин.

Преимущества инновационной запатентованной системы с параллелограммным механизмом с пневмоприводом PAR-MOVE:

- **Передовой эргономичный дизайн.** Эргономичное, легкое позиционирование и блокировка монтажной консоли, без усилий для оператора!
- **Высокая производительность.** Запатентованная система позволяет запомнить диаметр и ширину диска. Автоматическое перемещение монтажной консоли в рабочее положение посредством педали. Высокая производительность, система позволяет быстро и эффективно работать с полным комплектом колес одного типа (эксклюзивный патент Giuliano).
- **Устойчивость и долговечность.** Система с параллелограммным механизмом не имеет скользящих деталей. Параллелограммное движение монтажной консоли происходит посредством надежных шарниров, что позволяет избежать механических люфтов, увеличивает устойчивость шиномонтажного стенда в любом направлении: поперечном T, радиальном R и вертикальном V. Надежность и долговечность гарантированы!
- **Экстремальная точность и скорость.** После блокировки монтажная головка автоматически перемещается вверх и назад на правильное расстояние от обода (около 2 мм).
- **Защита диска и шины.** Строгие испытания доказали, что система с параллелограммным механизмом имеет высочайшую устойчивость и жесткость при эксплуатации с низкопрофильными и Run Flat шинами. Система не прогибается и не деформируется, поэтому (в отличие от традиционных станков) риск повреждения колеса полностью отсутствует!
- **Монтажно-демонтажный диск** для надежного и точного шиномонтажа на обеих сторонах шины, опрокидывания диска вручную.
- **Экономия пространства.** Монтажная консоль отклоняемая вверх параллелограммным механизмом позволяет сэкономить пространство в автомастерской. Шиномонтажный стенд может быть установлен к стене, дополнительное место позади стенда не требуется.

Блок питания-компрессор

Блок питания состоит из четырех (4) батарей и инвертора для преобразования низкого напряжения батарей в переменный ток 220V-1ph для питания компрессора, а также шиномонтажного станка (если питается электрическим током).

Шиномонтажный станок может приводиться в действие моторным инвертором 220 В-1ph-50/60 Гц (0,75 кВт) или воздушным двигателем, непосредственно подключенным к компрессору.

Блок питания может быть установлен в соответствии с различными конфигурациями, в зависимости от типа фургона и предпочтений пользователя (общий вес 350 кг.)

Рекомендуется всегда устанавливать систему на деревянном полу, чтобы изолировать поверхность фургона.

НЕТ ВЫБРОСОВ ГАЗА ИЛИ ДРУГИХ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ. 100%% GREEN !!!

Безопасное и быстрое перемещение. Простая система позволяет вручную быстро перемещать S118 QX внутрь/из фургона. Пневматические цилиндры, управляемые с помощью джойстика, завершают безопасное размещение S118 QX в положении покоя или в рабочее положение.

Для установки в рабочее положение S118 QX требуется всего 1100 мм (вне фургона). Чрезвычайно компактный шиномонтажный станок для по-настоящему профессионального шиномонтажа!!

Техническое описание

- Мощная фиксированная вертикальная стойка с инновационной системой отвода монтажного штока, монтажная консоль отклоняется вверх запатентованным параллелограммным механизмом с пневмоприводом **PAR-MOVE**. **Гарантия 5 лет** на PAR-MOVE.
- Оснащен монтажно-демонтажным устройством **QX** без использования монтажной лопатки Leverless (патент Giuliano), подходит для обычных, низкопрофильных и Run Flat шин.

- **SMART LOCK** (патент Giuliano) высокоскоростная система крепления колеса на зажимном фланце с помощью специальной быстрозажимной гайки.
- **Гарантия 5 лет** на мотор-редуктор "Made in Giuliano" 100%% Made in Italy.
- Отжимной диск немного смещен по отношению к центру обода колеса для обеспечения быстрого проникания и немедленного отжима борта шины. **Center Driven Concept** (патент GIULIANO).
- Перемещение станка вручную и пневматическое позиционирование: **безопасно и быстро!**
- Группа питания: четыре (4) батареи низкого напряжения, инвертор и компрессор 100 lt. 220 В
- Управление станком осуществляется с помощью консоли и ножных педалей.
- Двухскоростная система вращения (motoinverter). Воздушный двигатель доступен по запросу.
- МОТОИНВЕРТОР для обеспечения более быстрой, точной и надежной работы вашего шиномонтажного станда.
- Пневматическая система отжима борта шины с вращающимся отжимным диском.
- В стандартную комплектацию входит устройство для накачивания шин, управляемое педалью.
- Портативный [балансировочный станок S862](#) (опционально). Простой и быстрый, надежная балансировка в любое время.
- Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (опционально).

S118 QX шиномонтажный станок для мобильного шиномонтажа: даже в самых экстремальных условиях окружающей среды, надежная эксплуатация и уверенность в качественном обслуживании клиентов.

Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Диаметр обода обслуживаемых колес	12"-30"
Максимальный диаметр колеса	43" (1100 mm)
Максимальная ширина колеса	15" (381 mm) Для реверсивных дисков, зависит от размера и особенностей диска
Усилие устройства отжима борта при 10 бар	11700N (1200 Kg)
Максимальная масса колеса	80 Kg
Рабочее давление	8-10 bar (116-145 psi)
Электропитание	220 V - 1ph - 50/60 Hz/ 2 speed Motoinverter or Variable Speed Air Motor
Мощность электродвигателя	0,75 kW - 2 speed or 2,2 kW - Variable Speed
Скорость вращения	7-16 rpm - 2 speed or 8 rpm
Предустановленное давление накачки шин	3,5 bar (50 psi)
Вес нетто	450 Kg
Габаритные размеры (ШхГхВ)	100mm x 1150-1200mm x 1250-2025mm



S 118 QX
Стандартные комплектующие



www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

**QXHS** (9230814)

Комплект адаптеров для установки **QX** на быстросъемный комплект (**QCK**).

**QCK** (9208996)

Быстросъемный комплект для замены монтажно-демонтажных инструментов (включает пластиковую монтажную головку и втулку для установки монтажной...

**SHS** (9209086)

Монтажно-демонтажный инструмент для мягких шин с дисками из железа, укомплектован втулкой для комплекта (**QCK**).

**AHS** (9213611)

Монтажно-демонтажный инструмент для колес с выпуклыми спицами, укомплектован втулкой для комплекта (**QCK**).

**EHS** (9235009)

Монтажно-демонтажный инструмент для колес с дисками из железа с выступающей центральной втулкой, укомплектован втулкой для комплекта (**QCK**).

**QX-AD** (9232767)

Шаблон для калибровки, предназначен для установки **QX**, **QX Plus** и **LeverNoLever**

**FRR QUICK** (9241446)

Адаптер для крепления реверсивных дисков и пластиковых колес clad. Поставляется с пластиковым калибром и двумя наборами штифтов разной длины...



9219117

Комплект конусов LT TRUCK для крепления колес микроавтобусов и легких коммерческих транспортных средств с диаметром центрального отверстия...

**LTK5** (9234456)

Двусторонний конус LT Truck для крепления колес микроавтобусов и легких коммерческих транспортных средств с диаметром центрального отверстия...

**LTK6** (9233680)

Центровочный конус для стальных дисков небольшой толщины с диаметром центрального отверстия 75-120 mm

**TPP 4** (9234452)

Набор из 10 задних пластиковых протекторов для устройства **QX**, **QX Plus**, **LeverNoLever**.

**TPP 5** (9234453)

Набор из 10 передних пластиковых протекторов для устройства **QX** и **QX Plus**, **LeverNoLever**.

**SPK 1 (Lamborghini)** (9241383)

Конус из нейлона для крепления специальных колес Lamborghini с центральным отверстием Ø 55-85 мм.

**SPK 2 (Porsche)** (9239459)

Нейлоновый конус для крепления специальных колес PORSCHE с центральным отверстием Ø 60-85 мм.

**SPK 3 (BMW)** (9241717)

Конус из нейлона для крепления специальных колес BMW с центральным отверстием Ø 55-70 мм.

**G-CLAMP** (9217471)

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ СТРУБЦИН. Предназначены для прижима борта шины, облегчают монтаж верхнего борта шины. Комплект включает в себя 2 монтажные...

**T1** (9217472)

Набор из 4-х резиновых накладок для дисков из стали

**T2** (9217473)

Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков

**T3** (9217474)

Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков с выступающими спицами

**LB** (9216805)

Шиномонтажная смазка (5 кг)

**P-Bar** (9234455)

Пластиковая монтажная лопатка для мягких шин. Предназначена для бережного демонтажа шины в соответствии с процедурой WDK.

**CPP 2** (9233318)

Набор из 10 протекторов из АБС-пластика для конуса.

**FPP 1** (9234454)

Набор из 10 резиновых протекторов для зажимного устройства

**LTK2** (9247902)

Комплект конусов LT TRUCK для крепления колес микроавтобусов и легких коммерческих транспортных средств с диаметром центрального отверстия...

**LTK3** (9247900)

Комплект конусов LT TRUCK для крепления колес микроавтобусов и легких коммерческих транспортных средств с диаметром центрального отверстия...



S 118 QX

Ссылки



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.