S 119 PRO DUO CP

Автоматический шиномонтажный станок PAR-MOVE Concept высокой производительности с системой крепления колеса через центральное отверстие. Оснащен двумя вспомогательными устройствами.

Автоматический шиномонтажный станок PAR-Move Concept высокой производительности, оснащен двумя вспомогательными устройствами. Компактная конструкция, запатентованное движение параллелограммного механизма, мощный двигатель и долговечные компоненты, пневматическое устройство отжима борта. Крепление колеса через центральное отверстие. Предназначен для интенсивного использования, эффективный и безопасный.

Описание

Автоматический шиномонтажный станок высокой производительности PAR-MOVE Concept с двумя вспомогательными пневматическими устройствами.

Ознакомьтесь с преимуществами системы PAR-MOVE

Высокопроизводительный шиномонтажный станок, предназначен для быстрого и эффективного демонтажа / монтажа шин. Мощный двигатель и долговечные комплектующие делают этот шиномонтажный станок незаменимым для замены шин высокопроизводительных и гоночных автомобилей. Расширенные функции, такие как пневматическое устройство отжима борта и два вспомогательных пневматических устройства позволяют работать быстрее и эффективнее.

Серия PAR-MOVE – теперь еще надежнее, чем когда-либо!

Техническое описание

- Мощная фиксированная вертикальная стойка с инновационной системой отвода монтажного штока, монтажная консоль отклоняется вверх параллелограммным механизмом с пневмоприводом **PAR-MOVE** [патент Giuliano]. **5 ЛЕТ ГАРАНТИИ** на PAR-MOVE.
- **ЭКОНОМИЯ МЕСТА**: механизм PAR-MOVE позволяет устанавливать шиномонтажный станок у стены, при этом дополнительное пространство сзади не требуется.
- **Усиленный корпус**. Надежная, мощная вертикальная стойка и монтажная консоль отклоняемая вверх параллелограммным механизмом обеспечивают высокую жёсткость и устойчивость шиномонтажного стенда при эксплуатации с жёсткими, низкопрофильными, Run Flat шинами.
- **Сверхбыстрое устройство крепления** колеса ручным нажатием/поворотом.
- Монтажная головка предназначена как для стандартных, так и для низкопрофильных шин.
- Запатентованное монтажно-демонтажное устройство **QX Leverless** без использования монтажной лопатки (эксклюзивный патент Giuliano) доступно в качестве опции.
- В стандартную комплектацию входит пневматическое вспомогательное устройство **BP1 Plus**. После завершения работы устройство автоматически поднимается вверх, в нерабочее положение (эксклюзивный патент Giuliano).
- В стандартную комплектацию входит пневматическое вспомогательное устройство HP119 и ящик для инструментов.
- Устройство отжима борта на основе цилиндра двойного действия Ø 200 мм.
- **Гарантия 5 лет** на мотор-редуктор "Made in Giuliano" 100%% Made in Italy.
- **Система PO** (эксклюзивный патент Giuliano) предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной.
- Регулируемый угол лопатки устройства отжима борта. Супер-быстро и просто.
- Две скорости вращения, управление посредством ножной педали.
- Доступен в версиях 3ph-2 скорости, 1ph-2 скорости (инвертор) и 1ph-1 скорость.
  МОТОИНВЕРТОР для обеспечения более быстрой, точной и надежной работы вашего шиномонтажного стенда.
- В стандартную комплектацию входит устройство для накачивания шин, управляемое педалью.
- Вертикальная стойка со встроенным воздушным баком обеспечивает бескамерную накачку шин и посадку бортов (опция), устраняя необходимость в отдельном воздушном баке.
- Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (доступно в качестве опции).
- Выдвижной педальный узел для удобного и быстрого технического обслуживания.
- Большой набор стандартных комплектующих.
- Удобный подъемник для колес, снижает усилия и повышает производительность (доступно в качестве опции).
- Спроектирован и произведен в Италии.
- "Право на ремонт" (Right to repair) - все запасные части доступны в течение как минимум 10 лет с момента производства, простота обслуживания и низкое воздействие на окружающую среду.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Диаметр обода обслуживаемых колес	12" - 30"
Максимальный диаметр колеса	1100 mm (43")
Максимальная ширина колеса	390 mm (15") Для реверсивных дисков, зависит от размера и особенностей диска
Усилие устройства отжима борта шины	30800 N
Рабочее давление	10 bar (145 psi)
Электропитание	220V - 1ph - Inverter (STND) 400V - 3ph - 2 speed, 110V - 1ph (OPT)
Мощность электродвигателя	0,75 kW (2 speed)
Скорость вращения	7-16 rpm
Давление накачивания	3,5 bar (50 Psi)
Вес нетто	420 Kg
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1750 x 1310 x 2170 mm

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Стандартная комплектация

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

G-CLAMP (9217471)
КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ СТРУБЦИН. Предназначены для прижима борта шины, облегчают монтаж верхнего борта шины. Комплект включает в себя 2 монтажные...

GUN 4 (9245186)
Модуль взрывной накачки бескамерных шин

T1 (9217472)
Набор из 4-х резиновых накладок для дисков из стали

T2 (9217473)
Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков

T3 (9217474)
Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков с выступающими спицами

LB (9216805)
Шиномонтажная смазка (5 кг)

AWF (9213425)
Фильтр-регулятор со встроенным манометром ЕС

BP1 PLUS (9245184)
Пневматическое вспомогательное устройство. После завершения работы устройство автоматически поднимается вверх, в нерабочее положение...

QCK (9208996)
Быстросъемный комплект для замены монтажно-демонтажных инструментов (включает пластиковую монтажную головку и втулку для установки монтажной...

SHS (9209086)
Монтажно-демонтажный инструмент для мягких шин с дисками из железа, укомплектован втулкой для комплекта (**QCK**)

AHS (9213611)
Монтажно-демонтажный инструмент для колес с выпуклыми спицами, укомплектован втулкой для комплекта (**QCK**).

EHS (9235009)
Монтажно-демонтажный инструмент для колес с дисками из железа с выступающей центральной втулкой, укомплектован втулкой для комплекта (**QCK**).

QX (9243338)
Монтажно-демонтажное устройство **QX** подходит для обычных, низкопрофильных и Run Flat шин. Позволяет производить работы **без...**

QXHS (9230814)
Комплект адаптеров для установки **QX** на быстросъемный комплект(**QCK**).

HD (9208633)
Ручной инструмент для прижима борта шины

PAD (9237711)
Ручной инструмент для прижима борта шины с раздвижным рычагом

ROLL (9241924)
Роликовая опора для тяжелых колес, предназначена для облегчения отжима борта шины

SPK 1 (Lamborghini) (9241383)
Конус из нейлона для крепления специальных колес Lamborghini с центральным отверстием Ø 55-85 мм.

SPK 2 (Porsche) (9239459)
Нейлоновый конус для крепления специальных колес PORSCHE с центральным отверстием Ø 60-85 мм.

SPK 3 (BMW) (9241717)
Конус из нейлона для крепления специальных колес BMW с центральным отверстием Ø 55-70 мм.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

WL 6 (9242824)
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ШИНОМОНТАЖНОГО СТАНКА. НОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА И СПУСКА КОЛЕСА. Пневматический подъемник для колес...

LTK3 (9247900)
Комплект конусов LT TRUCK для крепления колес микроавтобусов и легких коммерческих транспортных средств с диаметром центрального отверстия...

LTK2 (9247902)
Комплект конусов LT TRUCK для крепления колес микроавтобусов и легких коммерческих транспортных средств с диаметром центрального отверстия...

FRB (9224675)
FRB - это специальный комплект для центровки колес, разработанный для легкого и быстрого закрепления колес BMW на шиномонтажных станках Giuliano...

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Отсканируйте расположенный рядом QR-код,чтобы увидеть информацию о товаре

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.