



Автоматический шиномонтажный стенд высокой производительности PAR-MOVE CONCEPT с вспомогательным пневматическим устройством двойного действия.

Автоматический шиномонтажный стенд высокой производительности PAR-MOVE CONCEPT с вспомогательным пневматическим устройством двойного действия. Для автомастерских с большим объемом работ, обслуживающих колеса спортивных автомобилей, run flat и UHP шины.

Описание

Техническое описание

- Мощная фиксированная вертикальная стойка с инновационной системой отвода монтажного штока, монтажная консоль отклоняется вверх параллелограммным механизмом с пневмоприводом (**PAR-MOVE Concept**).
- Устройство отжима борта на основе цилиндра двойного действия $\varnothing 200$ мм.
- Усиленный корпус. Надежная, мощная вертикальная стойка и монтажная консоль отклоняемая вверх параллелограммным механизмом обеспечивают высокую жёсткость и устойчивость шиномонтажного стенда при эксплуатации с жёсткими, низкопрофильными, Run Flat шинами.
- Поворотный стол толщиной 14 мм.
- Монтажная головка предназначена как для стандартных, так и для низкопрофильных шин.
- Две скорости вращения поворотного стола, управление посредством ножной педали.
- В стандартную комплектацию входит устройство для накачивания шин, управляемое педалью.
- В стандартную комплектацию входит вспомогательное пневматическое устройство двойного действия **HP119** и ящик для инструментов.
- Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (доступно в качестве опции).
- Выдвижной педальный узел для удобного и быстрого технического обслуживания.
- Система **PO System** (эксклюзивный патент Giuliano) предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной.
- Подъемник для колес (доступен в качестве опции).

Giuliano Industrial S.p.A.

Технические характеристики

Диапазон зажима снаружи	10" - 24" Посредством регулируемых зажимов
Диапазон зажима изнутри	12" - 26" Посредством регулируемых зажимов
Максимальный диаметр колеса	1100 mm (43") Посредством регулируемых зажимов
Максимальная ширина колеса	415 mm (16") Посредством регулируемых зажимов
Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар)	30800 N Посредством регулируемых зажимов
Рабочее давление	10 bar (145 Psi) Посредством регулируемых зажимов
Напряжение питания	400V - 3Ph/2 speed 220V - 1Ph 220V - 1Ph/2 speed Посредством регулируемых зажимов
Мощность электродвигателя	0,8 / 1,1 kW (3ph) Посредством регулируемых зажимов
Скорость вращения	7 - 14 rpm Посредством регулируемых зажимов
Предустановленное давление накачки шин	3,5 bar (50 Psi) Посредством регулируемых зажимов
Вес нетто	403 Kg Посредством регулируемых зажимов
Макс. габаритные размеры	1390 x 1310 x 2170 mm Посредством регулируемых зажимов



Стандартная комплектация



PED-G (9236373)

Устройство для накачивания с педальным управлением



AWF (9213425)

Фильтр-регулятор со встроенным манометром ЕС





G-CLAMP (9217471)
КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ СТРУБЦИН.
Предназначены для прижима борта шины,
облегчают монтаж верхнего борта шины.
Комплект включает в себя 2 монтажные...



GUN 4 (9245186)
Модуль взрывной накачки бескамерных шин



RJP (9236282)
Комплект протекторов с резиновым
покрытием для зажимов поворотного стола



T1 (9217472)
Набор из 4-х резиновых накладок для дисков
из стали



T2 (9217473)
Набор из 4-х резиновых накладок для
алюминиевых дисков



T3 (9217474)
Набор из 4-х резиновых накладок для
алюминиевых дисков с выступающими
спицами



LB (9216805)
Шиномонтажная смазка (5 кг)



BP1 PLUS (9245184)
Пневматическое вспомогательное
устройство. После завершения работы
устройство автоматически поднимается
вверх, в нерабочее положение...



ORJP (9216166)
Комплект резиновых протекторов для
крепления колеса традиционными зажимами
с внутренней стороны



MOTO-AD (9235081)
Набор из 4-х стандартных по высоте
адаптеров для крепления колес мотоциклов,
оснащены широкими зажимами. Совместим с
любым типом шиномонтажных...



ATV-AD (9235082)
Набор из 4-х адаптеров для крепления колес
HARLEY DAVIDSON, увеличенной высоты,
предназначен для колес 6" - 24", крепление
винтами.



QCK (9208996)
Быстросъемный комплект для замены
монтажно-демонтажных инструментов
(включает пластиковую монтажную головку
и втулку для установки монтажной...



SHS (9209086)
Монтажно-демонтажный инструмент для
мягких шин с дисками из железа,
укомплектован втулкой для комплекта (**QCK**)



AHS (9213611)
Монтажно-демонтажный инструмент для
колес с выпуклыми спицами, укомплектован
втулкой для комплекта (**QCK**).



EHS (9235009)
Монтажно-демонтажный инструмент для
колес с дисками из железа с выступающей
центральной втулкой, укомплектован
втулкой для комплекта (**QCK**).



QX (9243338)
Монтажно-демонтажное устройство **QX**
подходит для обычных, низкопрофильных и
Run Flat шин. Позволяет производить работы
без...



QXHS (9230814)
Комплект адаптеров для установки **QX** на
быстросъемный комплект (**QCK**).



PAD (9237711)
Ручной инструмент для прижима борта шины
с раздвижным рычагом



HD (9208633)
Ручной инструмент для прижима борта шины



UHP6 (9245051)
Комплект Run Flat UHP

**WL 6** (9242824)

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ
ШИНОМОНТАЖНОГО СТАНКА. НОЖНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА И СПУСКА
КОЛЕСА. Пневматический подъемник для
колес...



S 119 PRO

Ссылки



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.