



Автоматический шиномонтажный станок PAR-MOVE Concept высокой производительности с системой крепления колеса через центральное отверстие. Оснащен вспомогательным пневматическим устройством двойного действия.

Высокопроизводительный автоматический шиномонтажный станок Par-Move Concept, оснащён вспомогательным пневматическим устройством. Крепление колеса через центральное отверстие. Станок предназначен для использования с колесами с центральным отверстием для замены шин на легковых автомобилях, легких грузовиках и фургонах. Надежное и быстрое крепление без риска для колеса. Запатентованная эргономичная конструкция на основе параллелограммного механизма экономит пространство.

Описание

Автоматический шиномонтажный станок PAR-MOVE Concept высокой производительности с системой крепления колеса через центральное отверстие. Оснащен вспомогательным пневматическим устройством двойного действия.

[Ознакомьтесь с преимуществами системы PAR-MOVE](#)

Шиномонтажный станок оснащён центральной стойкой для надежного крепления колеса. Станок предназначен для использования с колесами, имеющими центральное отверстие для замены шин на легковых автомобилях, легких грузовиках и фургонах.

Крепление колеса через центральное отверстие более надежно по сравнению с креплением на поворотном столе, удобная эксплуатация без ограничения пространства, надежное и быстрое крепление без риска повреждения колеса.

Серия PAR-MOVE – теперь еще надежнее, чем когда-либо!

Техническое описание

- Мощная фиксированная вертикальная стойка с инновационной системой отвода монтажного штока, монтажная консоль отклоняется вверх параллелограммным механизмом с пневмоприводом **PAR-MOVE** [патент Giuliano]. **5 ЛЕТ ГАРАНТИИ** на PAR-MOVE.
- **ЭКОНОМИЯ МЕСТА:** механизм PAR-MOVE позволяет устанавливать шиномонтажный станок у стены, при этом дополнительное пространство сзади не требуется.
- **Усиленный корпус.** Надежная, мощная вертикальная стойка и монтажная консоль отклоняемая вверх параллелограммным механизмом обеспечивают высокую жесткость и устойчивость шиномонтажного стенда при эксплуатации с жесткими, низкопрофильными, Run Flat шинами.
- Сверхбыстрое устройство крепления колеса ручным нажатием/поворотом.
- Монтажная головка предназначена как для стандартных, так и для низкопрофильных шин.
- Запатентованное монтажно-демонтажное устройство **QX Leverless** без использования монтажной лопатки (эксклюзивный патент Giuliano) доступно в качестве опции.
- В стандартную комплектацию входит пневматическое вспомогательное устройство HP119 и ящик для инструментов.
- Устройство отжима борта на основе цилиндра двойного действия Ø 200 мм.
- **Гарантия 5 лет** на мотор-редуктор "Made in Giuliano" 100% Made in Italy.
- **Система PO** (эксклюзивный патент Giuliano) предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной.
- Регулируемый угол лопатки устройства отжима борта. Супер-быстро и просто.
- Две скорости вращения, управление посредством ножной педали.
- Доступен в версиях 3ph-2 скорости, 1ph-2 скорости (инвертор) и 1ph-1 скорость.
- МОТОИНВЕРТОР для обеспечения более быстрой, точной и надежной работы вашего шиномонтажного стенда.
- В стандартную комплектацию входит устройство для накачивания шин, управляемое педалью.
- Вертикальная стойка со встроенным воздушным баком обеспечивает бескамерную накачку шин и посадку бортов (опция), устраняя необходимость в отдельном воздушном баке.
- Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (доступно в качестве опции).
- Пневматическое вспомогательное устройство **BP1 Plus** (эксклюзивный патент Giuliano) доступно в качестве опции.
- Выдвижной педальный узел для удобного и быстрого технического обслуживания.
- Большой набор стандартных комплектующих.
- Удобный подъемник для колес, снижает усилия и повышает производительность (доступно в качестве опции).
- Спроектирован и произведен в Италии.
- "Право на ремонт" (Right to repair) - все запасные части доступны в течение как минимум 10 лет с момента производства, простота обслуживания и низкое воздействие на окружающую среду.

Giuliano Industrial S.p.A.

Технические характеристики

Диаметр обода обслуживаемых колес	10" - 27"
Максимальный диаметр колеса	1100 mm (43")
Максимальная ширина колеса	390 mm (15") Для реверсивных дисков, зависит от размера и особенностей диска
Усилие устройства отжима борта шины	30800 N
Рабочее давление	10 bar (145 psi)
Электропитание	220V - 1ph - Inverter (STND) 400V - 3ph, 2 speed, 110V - 1ph (OPT)
Мощность электродвигателя	0,75 kW (2 speed)
Скорость вращения	7-16 rpm
Давление накачивания	3,5 bar (50 Psi)
Вес нетто	395 Kg
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1390 x 1310 x 2170 mm



Стандартная комплектация





G-CLAMP (9217471)
КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ СТРУБЦИН.
Предназначены для прижима борта шины,
облегчают монтаж верхнего борта шины.
Комплект включает в себя 2 монтажные...



GUN 4 (9245186)
Модуль взрывной накачки бескамерных шин



T1 (9217472)
Набор из 4-х резиновых накладок для дисков
из стали



T2 (9217473)
Набор из 4-х резиновых накладок для
алюминиевых дисков



T3 (9217474)
Набор из 4-х резиновых накладок для
алюминиевых дисков с выступающими
спицами



LB (9216805)
Шиномонтажная смазка (5 кг)



AWF (9213425)
Фильтр-регулятор со встроенным
манометром ЕС



BP1 PLUS (9245184)
Пневматическое вспомогательное
устройство. После завершения работы
устройство автоматически поднимается
вверх, в нерабочее положение...



QCK (9208996)
Быстросъемный комплект для замены
монтажно-демонтажных инструментов
(включает пластиковую монтажную головку
и втулку для установки монтажной...



SHS (9209086)
Монтажно-демонтажный инструмент для
мягких шин с дисками из железа,
укомплектован втулкой для комплекта (**QCK**)



AHS (9213611)
Монтажно-демонтажный инструмент для
колес с выпуклыми спицами, укомплектован
втулкой для комплекта (**QCK**).



EHS (9235009)
Монтажно-демонтажный инструмент для
колес с дисками из железа с выступающей
центральной втулкой, укомплектован
втулкой для комплекта (**QCK**).



QX (9243338)
Монтажно-демонтажное устройство **QX**
подходит для обычных, низкопрофильных и
Run Flat шин. Позволяет производить работы
без...




QXHS (9230814)
Комплект адаптеров для установки **QX** на
быстросъемный комплект(**QCK**).



HD (9208633)
Ручной инструмент для прижима борта шины



PAD (9237711)
Ручной инструмент для прижима борта шины
с раздвижным рычагом



ROLL (9241924)
Роликовая опора для тяжелых колес,
предназначена для облегчения отжима борта
шины



SPK 1 (Lamborghini) (9241383)
Конус из нейлона для крепления
специальных колес Lamborghini с
центральной втулкой Ø 55-85 мм.



SPK 2 (Porsche) (9239459)
Нейлоновый конус для крепления
специальных колес PORSCHE с центральным
отверстием Ø 60-85 мм.



SPK 3 (BMW) (9241717)
Конус из нейлона для крепления
специальных колес BMW с центральным
отверстием Ø 55-70 мм.



WL 6 (9242824)
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ
ШИНОМОНТАЖНОГО СТАНКА. НОЖНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА И СПУСКА
КОЛЕСА. Пневматический подъемник для
колес...



QX-AD (9232767)
Шаблон для калибровки, предназначен для
установки **QX**, **QX Plus** и **LeverNoLever**



TPP 4 (9234452)
Набор из 10 задних пластиковых
протекторов для устройства **QX**, **QX Plus**,
LeverNoLever.



TPP 5 (9234453)
Набор из 10 передних пластиковых
протекторов для устройства **QX** и **QX Plus**,
LeverNoLever.



CPC (9214251)
Прижимной конус для крепления колес RUN
FLAT (внешняя блокировка).



FRB (9224675)
FRB - это специальный комплект для
центровки колес, разработанный для легкого
и быстрого закрепления колес BMW на
шиномонтажных станках Giuliano...



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com