



Шиномонтажный станок Leverless высокой производительности PAR-MOVE (без использования монтажной лопатки)

Шиномонтажный станок Leverless для колес легковых автомобилей с диаметром обода от 12" до 30", для бесконтактного шиномонтажа, предназначен для высокопрофессиональных специалистов, обслуживающих run flat и UHP шины.

Описание

Автоматический шиномонтажный станок высокой производительности с системой крепления колеса через центральное отверстие предназначен для колес легковых автомобилей с диаметром обода от 12" до 30" (максимальный диаметр колеса 1200 мм/47", максимальная ширина колеса 406 мм/16"). **Рекомендован для высокопрофессиональных специалистов, обслуживающих Run Flat и UHP шины.**

Усиленная конструкция, мощная фиксированная вертикальная стойка с инновационным параллелограммным механизмом **PAR-MOVE** (патент Giuliano) для отвода монтажного штока с пневмоприводом. Технология PAR-MOVE позволяет экономить место в вашей мастерской, шиномонтажный стенд можно ставить у стены, так как дополнительного пространства сзади не требуются. Чрезвычайная устойчивость и мощность, передовой эргономичный дизайн и шиномонтаж без усилий даже самых сложных колес.

Шиномонтажный станок оснащен технологией Giuliano Lever - No Lever (без использования монтажной лопатки + с использованием монтажной лопатки), защищенной эксклюзивным международным патентом, которая позволяет оператору чрезвычайно эффективно и профессионально работать с множеством различных типов шин, как с использованием монтажной лопатки, так и без нее в режиме leverless.

Оснащен системой SMART LOCK (патент Giuliano), самым быстрым и безопасным устройством крепления колес в мире! В стандартную комплектацию входит запатентованное вспомогательное устройство для прижима борта BP1 PLUS (патент Giuliano) и запатентованное монтажно-демонтажное устройство Lever – No Lever (патент Giuliano) для работы в режиме Leverless (без монтажной лопатки) или с монтажной лопаткой в режиме Lever.

Усовершенствованный высокопроизводительный дизайн позволяет легко и без усилий работать с различными типами шин:

- **Par-Move Concept:** Мощная фиксированная вертикальная стойка с инновационной системой отвода монтажного штока, монтажная консоль отклоняется вверх параллелограммным механизмом с пневмоприводом. Система гарантирует чрезвычайную устойчивость, прочность и жесткость без изгибов при интенсивной эксплуатации. Жесткость новой системы гораздо выше, чем у любой обычной модели с отклоняемой назад монтажной стойкой.
- **Space Saver:** Благодаря шарнирно-параллелограммному перемещению монтажного штока новые станки Giuliano не требуют дополнительного пространства сзади и сбоку, как у обычных моделей, и могут быть установлены в рабочем пространстве, идеально соответствующем их фактическим габаритным размерам.
- Монтажно-демонтажное устройство " **Lever – No Lever** ": это единственная система, которая сочетает в себе преимущества устройства "leverless" и стандартной лопатки для монтажа/демонтажа. По сути, это два шиномонтажных станка в одном: без использования монтажной лопатки (leverless) и традиционный!
- **Smart Lock:** сверхбыстрая система крепления колеса (самая быстрая система крепления в мире!!). Достаточно повернуть ручку на 90 ° после того, как устройство вставлено в центральное отверстие. Всего 2 секунды необходимы для мощного и безопасного крепления колеса на зажимном патроне!
- **Center Driven Concept:** Диски для отжима борта шины слегка смещены относительно центра обода для лучшего и более быстрого проникновения и немедленного отжима бортов.
- **BP1 Plus:** пневматическое устройство для прижима борта шины значительно облегчает операции по монтажу / демонтажу второго борта шин сверхнизкого профиля. Устройство автоматически возвращается в исходное положение в конце работы, оператору не нужно менять свое рабочее положение.

5-ЛЕТ ГАРАНТИЯ на основные комплектующие.

Техническое описание

- Мощная фиксированная вертикальная стойка с инновационной системой отвода монтажного штока, монтажная консоль отклоняется вверх параллелограммным механизмом с пневмоприводом **PAR-MOVE Concept, патент Giuliano.**
- Пневматическая система отжима борта шины с двумя вращающимися отжимными дисками.
- Отжимные диски немного смещены по отношению к центру обода колеса для обеспечения быстрого проникания и немедленного отжима борта шины. **Center Driven Concept (патент GIULIANO).**
- Усиленный корпус. Надежная, мощная вертикальная стойка и монтажная консоль отклоняемая вверх параллелограммным механизмом обеспечивают высокую жесткость и устойчивость шиномонтажного стенда при эксплуатации с жесткими, низкопрофильными, Run Flat шинами.
- Управление стендом осуществляется с помощью консоли и ножных педалей.
- **Запатентованная** высокоскоростная система крепления колеса **SMART LOCK** на зажимном фланце с помощью специальной

- быстрозажимной гайки.
- Оснащен монтажно-демонтажным устройством **Lever - NO Lever** без использования монтажной лопатки + с использованием монтажной лопатки (**патент GIULIANO**). Дополнительная ручка для регулировки, расположенная на монтажно-демонтажном устройстве, позволяет работать в режиме "No Lever" (без использования монтажной лопатки) или вернуться к использованию монтажной лопатки, выбрав режим "Lever".
 - Две скорости вращения зажимного устройства, управление посредством педали (инвертерная технология).
 - В стандартную комплектацию входит устройство для накачивания шин, управляемое педалью.
 - В стандартную комплектацию входит пневматическое вспомогательное устройство **BP1 Plus**. После завершения работы устройство автоматически поднимается вверх, в нерабочее положение (**эксклюзивный патент Giuliano**).
 - В стандартную комплектацию входит ящик для инструментов.
 - Подъемник для колес и устройство для взрывной накачки бескамерных шин (доступны в качестве опции).
 - **5-ЛЕТ ГАРАНТИЯ** на мотор-редуктор и PAR-MOVE.
 - Спроектирован и произведен в Италии.
 - "Право на ремонт" (Right to repair) - все запасные части доступны в течение как минимум 10 лет с момента производства, простота обслуживания и низкое воздействие на окружающую среду.

Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Диаметр обода обслуживаемых колес	12" - 30"
Максимальный диаметр колеса	1200 mm (47")
Максимальная ширина колеса	406 mm (16") Для реверсивных дисков, зависит от размера и особенностей диска
Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар)	11770 N (1200 Kg)
Максимальная масса колеса	80 Kg
Рабочее давление	8-10 bar (116-145 Psi)
Напряжение питания	220V - 1ph
Мощность электродвигателя	0,75 kW / 2 speed
Скорость вращения	7-16 rpm
Предустановленное давление накачки шин	3,5 bar (50 Psi)
Вес нетто	365 Kg
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1120-1690 x 1280 x 1770-2200 mm



Пластиковая монтажная лопатка для демонтажа шин в соответствии с процедурой WDK.



Набор пластиковых протекторов для монтажно-демонтажного устройства



Резиновые протекторы для зажимного устройства



Пластиковый протектор для конуса SMART-LOCK



Пластиковые протекторы для штифта перемещения зажимного фланца



Пластиковый конус Ø 70 мм для центрирования специальных легкосплавных дисков



Редукционное кольцо для зажимного устройства. Необходимо для оптимальной установки специальных легкосплавных дисков.



Монтажная струбцина для прижима борта шины. Специальная дополнительная вставка предназначена для обода со специальным наклоном. Предназначена...



Резиновая накладка для дисков из стали (отмечена маркировкой •)



Резиновая накладка для алюминиевых дисков (отмечена маркировкой ••)



Резиновая накладка для алюминиевых дисков с выступающими спицами (отмечена маркировкой •••)



Ручка для регулировки SMART LOCK



Щетка для очистки внутренней поверхности SMART LOCK



Фильтр-регулятор и лубрикатор



Запасные уплотнительные кольца для SMART LOCK



LB (9216805)
Шиномонтажная смазка (5 кг)



Кисть



Перчатки



BP1 PLUS (9242442)
Пневматическое вспомогательное устройство BP1 Plus. После завершения работы устройство автоматически поднимается вверх, в нерабочее положение...



BOX 120 (9242982)
Ящик для инструментов

**BP1 PLUS** (9242442)

Пневматическое вспомогательное устройство BP1 Plus. После завершения работы устройство автоматически поднимается вверх, в нерабочее положение...

**Lever NoLever** (STD_LNL)

Автоматическая монтажная головка LeverNoLever позволяет работать в режиме "No Lever" т. е. без использования монтажной лопатки или с использованием...



Монтажная лопатка

**QX-AD** (9232767)

Шаблон для калибровки, предназначен для установки **QX**, **QX Plus** и **LeverNoLever**

**FRR QUICK** (9241446)

Адаптер для крепления реверсивных дисков и пластиковых колес clad. Поставляется с пластиковым калибром и двумя наборами штифтов разной длины...



9219117

Комплект конусов LT TRUCK для крепления колес микроавтобусов и легких коммерческих транспортных средств с диаметром центрального отверстия...

**LTK5** (9234456)

Двусторонний конус LT Truck для крепления колес микроавтобусов и легких коммерческих транспортных средств с диаметром центрального отверстия...

**LTK6** (9233680)

Центровочный конус для стальных дисков небольшой толщины с диаметром центрального отверстия 75-120 mm

**SPK 1 (Lamborghini)** (9241383)

Конус из нейлона для крепления специальных колес Lamborghini с центральным отверстием Ø 55-85 мм.

**SPK 2 (Porsche)** (9239459)

Нейлоновый конус для крепления специальных колес PORSCHE с центральным отверстием Ø 60-85 мм.

**SPK 3 (BMW)** (9241717)

Конус из нейлона для крепления специальных колес BMW с центральным отверстием Ø 55-70 мм.

**G-CLAMP** (9217471)

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ СТРУБЦИН. Предназначены для прижима борта шины, облегчают монтаж верхнего борта шины. Комплект включает в себя 2 монтажные...

**T1** (9217472)

Набор из 4-х резиновых накладок для дисков из стали

**T2** (9217473)

Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков

**T3** (9217474)

Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков с выступающими спицами

**LB** (9216805)

Шиномонтажная смазка (5 кг)

**P-Bar** (9234455)

Пластиковая монтажная лопатка для мягких шин. Предназначена для бережного демонтажа шины в соответствии с процедурой WDK.

**CPP 2** (9233318)

Набор из 10 протекторов из АБС-пластика для конуса.

**FPP 1** (9234454)

Набор из 10 резиновых протекторов для зажимного устройства

**GUN 4** (9235561)

Модуль взрывной накачки бескамерных шин

**WL 4** (9245945)

Пневматический подъемник для колес.

**HD** (9208633)

Ручной инструмент для прижима борта шины

**PAD** (9237711)

Ручной инструмент для прижима борта шины с раздвижным рычагом

**UHP3** (9240577)

Комплект Run Flat UHP



9244327

Комплект для FRR QUICK, позволяет крепить диски без центрального отверстия.

**TPP 4** (9234452)

Набор из 10 задних пластиковых протекторов для устройства **QX, QX Plus, LeverNoLever**.

**TPP 5** (9234453)

Набор из 10 передних пластиковых протекторов для устройства **QX** и **QX Plus, LeverNoLever**.

**CPC** (9214251)

Прижимной конус для крепления колес RUN FLAT (внешняя блокировка).

**LTK2** (9247902)

Комплект конусов LT TRUCK для крепления колес микроавтобусов и легких коммерческих транспортных средств с диаметром центрального отверстия...

**LTK3** (9247900)

Комплект конусов LT TRUCK для крепления колес микроавтобусов и легких коммерческих транспортных средств с диаметром центрального отверстия...

**FRB** (9224675)

FRB - это специальный комплект для центровки колес, разработанный для легкого и быстрого закрепления колес BMW на шиномонтажных станках Giuliano...



S 121

Ссылки



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.