# S 228 PRO DUO L-N-L



**Автоматический шиномонтажный стенд lever - no lever для колес спортивных автомобилей с двумя вспомогательными устройствами (без использования монтажной лопатки + с использованием монтажной лопатки)**

Автоматический шиномонтажный стенд lever - no lever с отклоняемой монтажной стойкой для колес с диаметром обода от 10" до 28". Оснащен двумя вспомогательными устройствами для облегчения монтажа/демонтажа шин. Система PO предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной.

## Описание

Автоматический шиномонтажный стенд lever - no lever с отклоняемой монтажной стойкой для колес спортивных автомобилей с диаметром обода от 10" до 28" (максимальный диаметр колеса 1100 мм/43", максимальная ширина колеса 415 мм/16"). S 228 PRO DUO L-N-L – наиболее полная и технологичная модель в линейке S 228 Series. Данный шиномонтажный стенд сочетает в себе технические характеристики модели S 228 **с двумя пневматическими вспомогательными устройствами и монтажно-демонтажной системой lever- no lever**. Автоматическая монтажная головка позволяет выполнить монтаж/демонтаж шин без использования монтажной лопатки (режим "No Lever") или с использованием монтажной лопатки (режим "Lever"). Воздействие каждого отдельного вспомогательного устройства может быть оптимизировано для повышения эффективности эксплуатации шиномонтажного стенда. Данное техническое решение позволяет работать еще точнее и быстрее с обеих сторон шины. S 228 PRO DUO L-N-L оснащен системой PO, которая предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной.
Шиномонтажный стенд подходит для автомастерских с большим объемом работ, обслуживающих колеса спортивных автомобилей, run flat и UHP шины.

Техническое описание

- Отклоняемая назад монтажная стойка, регулируемая монтажная консоль с монтажным штоком Ø 41 мм;
- Устройство отжима борта на основе цилиндра двойного действия Ø 200 мм;
- Усиленная конструкция основания и монтажной стойки;
- Оснащен запатентованным монтажно-демонтажным устройством **Lever - No Lever** без использования монтажной лопатки + с использованием монтажной лопатки;
- Поворотный стол толщиной 14 мм с регулируемыми зажимами (**патент Giuliano**);
- Две скорости вращения поворотного стола, управление посредством ножной педали;
- В стандартную комплектацию входит устройство для **накачивания шин**, управляемое педалью;
- Регулируемый угол лопатки устройства отжима борта;
- В стандартную комплектацию входят вспомогательные пневматические устройства Help и Press Arm;
- Устройство для взрывной накачки **бескамерных шин** (доступно в качестве опции);
- Выдвижной педальный узел для удобного и быстрого технического обслуживания;
- Система PO (эксклюзивный патент Giuliano предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной;
- Роботизированная система для позиционирования монтажной головки и блокировки монтажного штока.

WDK: версия доступна по запросу



Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Диапазон зажима снаружи | 10" - 26"<br>Посредством регулируемых зажимов |
| Диапазон зажима изнутри | 12" - 28"<br>Посредством регулируемых зажимов |
| Максимальный диаметр колеса | 1100 mm (43")<br>Посредством регулируемых зажимов |
| Максимальная ширина колеса | 415 mm (16")<br>Посредством регулируемых зажимов |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 30800 N<br>Посредством регулируемых зажимов |
| Рабочее давление | 10 bar (145 Psi)<br>Посредством регулируемых зажимов |
| Напряжение питания | 400V - 3ph / 2 speed<br>220V - 1ph<br>220V - 1ph / 2 speed<br>Посредством регулируемых зажимов |
| Мощность электродвигателя | 0,8/1,1 kW (3ph)<br>Посредством регулируемых зажимов |
| Скорость вращения | 7-14 rpm<br>Посредством регулируемых зажимов |
| Предустановленное давление накачки шин | 3,5 bar (50 Psi)<br>Посредством регулируемых зажимов |
| Вес нетто | 409 Kg<br>Посредством регулируемых зажимов |
| Макс. габаритные размеры | 1950 x 1890 x 2160 mm<br>Посредством регулируемых зажимов |

**www.giuliano-automotive.com**

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



Стандартная комплектация



**PA** (9215940)
PRESS ARM3 вспомогательное устройство для облегчения монтажа/демонтажа низкопрофильных шин и UHP



**HELP** (9236416)
HELP 4 вспомогательное устройство для облегчения монтажа/демонтажа низкопрофильных шин и UHP



**PED-G** (9236373)
Устройство для накачивания с педальным управлением



**Lever NoLever** (STD_LNL)
Автоматическая монтажная головка LeverNoLever позволяет работать в режиме “No Lever” т. е. без использования монтажной лопатки или с использованием...



Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



**G-CLAMP** (9217471)
КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ СТРУБЦИН. Предназначены для прижима борта шины, облегчают монтаж верхнего борта шины. Комплект включает в себя 2 монтажные...



**RJP** (9236282)
Комплект протекторов с резиновым покрытием для зажимов поворотного стола




**T1** (9217472)
Набор из 4-х резиновых накладок для дисков из стали




**T2** (9217473)
Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков




**T3** (9217474)
Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков с выступающими спицами



**LB** (9216805)
Шиномонтажная смазка (5 кг)



**WL 6** (9242824)
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ШИНОМОНТАЖНОГО СТАНКА. НОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА И СПУСКА КОЛЕСА. Пневматический подъемник для колес...



**GUN 1** (9236658)
Модуль взрывной накачки шин



**ORJP** (9216166)
Комплект резиновых протекторов для крепления колеса традиционными зажимами с внутренней стороны



**MOTO-AD** (9235081)
Набор из 4-х стандартных по высоте адаптеров для крепления колес мотоциклов, оснащены широкими зажимами. Совместим с любым типом шиномонтажных...



**ATV-AD** (9235082)
Набор из 4-х адаптеров для крепления колес HARLEY DAVIDSON, увеличенной высоты, предназначен для колес 6" - 24", крепление винтами.



**HD** (9208633)
Ручной инструмент для прижима борта шины



**UHP1** (9238553)
Комплект Run Flat UHP



**ROLL** (9241924)
Роликовая опора для тяжелых колес, предназначена для облегчения отжима борта шины



Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Отсканируйте расположенный рядом QR-код,чтобы увидеть информацию о товаре

**Giuliano Industrial S.p.A.**
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Giuliano Industrial S.p.A.
Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.