S 228 PRO DUO



Автоматический шиномонтажный стенд для колес спортивных автомобилей с отклоняемой монтажной стойкой и двумя вспомогательными устройствами

Автоматический шиномонтажный стенд для колес спортивных автомобилей с отклоняемой монтажной стойкой. Оснащен двумя вспомогательными устройствами для облегчения монтажа/демонтажа шин. Стенд предназначен для колес с диаметром обода от 10" до 28". Система PO предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной.

Описание

Автоматический шиномонтажный стенд с отклоняемой монтажной стойкой для колес спортивных автомобилей с диаметром обода от 10" до 28" (максимальный диаметр колеса 1100 мм/43", максимальная ширина колеса 415 мм/16"). S 228 PRO DUO - самая технологичная модель в линейке S228. Данный шиномонтажный стенд сочетает в себе технические характеристики модели S228 **с двумя пневматическими вспомогательными устройствами**, которые позволяют выполнить высокопрофессиональный монтаж/демонтаж шин без усилий. **Воздействие каждого отдельного вспомогательного устройства** может быть оптимизировано для повышения эффективности эксплуатации шиномонтажного стенда. Данное техническое решение позволяет работать еще точнее и быстрее с обеих сторон шины. Кроме того, шиномонтажный стенд S 228 PRO DUO оснащен системой PO, которая предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной.
Шиномонтажный стенд подходит для автомастерских с большим объемом работ, обслуживающих колеса спортивных автомобилей, run flat и UHP шины.

Техническое описание

- Отклоняемая назад монтажная стойка, регулируемая монтажная консоль с монтажным штоком &oslash 41 мм. Позиционирование монтажной головки производится посредством пневмопривода;
- Устройство отжима борта на основе цилиндра двойного действия &oslash 200 мм;
- Усиленная конструкция основания и монтажной стойки;
- Поворотный стол толщиной 14 мм с регулируемыми зажимами (**эксклюзивный патент Giuliano**);
- Монтажная головка предназначена **как для стандартных, так и для низкопрофильных шин**;
- Две скорости вращения поворотного стола, управление посредством ножной педали;
- В стандартную комплектацию входит **устройство для накачивания** шин, управляемое педалью;
- Регулируемый угол лопатки устройства отжима борта;
- В стандартную комплектацию входят вспомогательные пневматические устройства Help и Press Arm;
- Устройство для взрывной накачки **бескамерных** шин (доступно в качестве опции);
- Выдвижной педальный узел для удобного и быстрого технического обслуживания;
- Система PO (**эксклюзивный патент Giuliano**) предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной;
- **Роботизированная система** для позиционирования монтажной головки и блокировки монтажного штока.

WDK: Версия предоставляется по запросу

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Диапазон зажима снаружи	10" - 26" Посредством регулируемых зажимов
Диапазон зажима изнутри	12" - 28" Посредством регулируемых зажимов
Максимальный диаметр колеса	1100 mm (43")
Максимальная ширина колеса	415 mm (16")
Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар)	30800 N
Рабочее давление	10 bar (145 Psi)
Напряжение питания	400V - 3ph / 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph / 2 speed
Мощность электродвигателя	0,8/1,1 kW (3ph)
Скорость вращения	7-14 rpm
Предустановленное давление накачки шин	3,5 bar (50 Psi)
Вес нетто	390 Kg
Макс. габаритные размеры	1950 x 1890 x 2040 mm

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



Стандартная комплектация



PED-G (9236373)
Устройство для накачивания с педальным управлением



PA (9215940)
PRESS ARM3 вспомогательное устройство для облегчения монтажа/демонтажа низкопрофильных шин и UHP



HELP (9236416)
HELP 4 вспомогательное устройство для облегчения монтажа/демонтажа низкопрофильных шин и UHP



AWF (9213425)
Фильтр-регулятор со встроенным манометром EC

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



G-CLAMP (9217471)
КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ СТРУБЦИН. Предназначены для прижима борта шины, облегчают монтаж верхнего борта шины. Комплект включает в себя 2 монтажные...



T1 (9217472)
Набор из 4-х резиновых накладок для дисков из стали



T3 (9217474)
Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков с выступающими спицами



GUN 1 (9236658)
Модуль взрывной накачки шин



MOTO-AD (9235081)
Набор из 4-х адаптеров для крепления колес мотоциклов 6" - 24", блокировка винтами .



QCK (9208996)
Быстросъемный комплект для замены монтажно-демонтажных инструментов (включает пластиковую монтажную головку и втулку для установки монтажной...



AHS (9213611)
Монтажно-демонтажный инструмент для колес с выпуклыми спицами, укомплектован втулкой для комплекта (**QCK**).



GHS (9212850)
Монтажно-демонтажный инструмент для колес 6"-12", оснащен удлинителем для монтажного штока



QXHS (9230814)
Комплект адаптеров для установки **QX** на быстросъемный комплект(**QCK**).



PAD (9237711)
Ручной инструмент для прижима борта шины с раздвижным рычагом



RJP (9236282)
Комплект протекторов с резиновым покрытием для зажимов поворотного стола



T2 (9217473)
Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков



LB (9216805)
Шиномонтажная смазка (5 кг)



ORJP (9216166)
Комплект резиновых протекторов для крепления колеса традиционными зажимами с внутренней стороны



ATV-AD (9235082)
Набор из 4-х адаптеров для крепления колес HARLEY DAVIDSON, увеличенной высоты, предназначен для колес 6" - 24", крепление винтами.



SHS (9209086)
Монтажно-демонтажный инструмент для мягких шин с дисками из железа, укомплектован втулкой для комплекта (**QCK**)



EHS (9235009)
Монтажно-демонтажный инструмент для колес с дисками из железа с выступающей центральной втулкой, укомплектован втулкой для комплекта (**QCK**).



QX (9243338)
Монтажно-демонтажное устройство **QX** подходит для обычных, низкопрофильных и Run Flat шин. Позволяет производить работы **без...**



HD (9208633)
Ручной инструмент для прижима борта шины



UHP1 (9238553)
Комплект Run Flat UHP

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



WL 6 (9242824)
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ШИНОМОНТАЖНОГО СТАНКА. НОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА И СПУСКА КОЛЕСА. Пневматический подъемник для колес...

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Отсканируйте расположенный рядом QR-код,чтобы увидеть информацию о товаре

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.