



Автоматический шиномонтажный стенд высокой производительности lever - no lever с двумя вспомогательными устройствами.

Автоматический шиномонтажный стенд высокой производительности lever - no lever с отклоняемой монтажной стойкой и с двумя вспомогательными устройствами. Предназначен для автомастерских, обслуживающих колеса спортивных автомобилей, run flat и UHP с диаметром обода от 10" до 28" (максимальный диаметр колеса 1120 мм/44", максимальная ширина колеса 406 мм/16").

Описание

Автоматический шиномонтажный стенд высокой производительности lever - no lever предназначен для колес спортивных автомобилей, run flat и UHP с диаметром обода от 10" до 28" (максимальный диаметр колеса 1120 мм/44", максимальная ширина колеса 406 мм/16"). Поворотный стол оснащен двумя цилиндрами, регулируемые зажимами, а также двухскоростной двунаправленной системой вращения, управляемой посредством ножной педали. В стандартную комплектацию входят два вспомогательных пневматических устройства для облегчения монтажа/демонтажа низкопрофильных шин. Оснащен технологией Lever-No-Lever, которая сочетает в себе преимущества системы "leverless" (без использования монтажной лопатки) с возможностью использовать монтажно-демонтажное устройство в качестве традиционного инструмента.

Техническое описание

- Отклоняемая назад монтажная стойка, регулируемая монтажная консоль с монтажным штоком Ø 41 мм;
- Устройство отжима борта на основе цилиндра двойного действия Ø 200 мм;
- Усиленная конструкция основания и монтажной стойки;
- Оснащен запатентованным монтажно-демонтажным устройством **Lever - No Lever** без использования монтажной лопатки + с использованием монтажной лопатки;
- Поворотный стол толщиной 14 мм с регулируемыми зажимами (**патент Giuliano**);
- Две скорости вращения поворотного стола, управление посредством ножной педали;
- В стандартную комплектацию входит устройство для **накачивания шин**, управляемое педалью;
- Траектория движения и величина хода лопатки устройства отжима борта шины может быть предварительно настроена с помощью **запатентованной системы SBS**;
- В стандартную комплектацию входят вспомогательные пневматические устройства Help и Press Arm;
- Устройство для взрывной накачки **бескамерных шин** (доступно в качестве опции);
- Выдвижной педальный узел для удобного и быстрого технического обслуживания;
- Регулируемый угол лопатки устройства отжима борта;
- Система жесткой блокировки монтажной консоли и монтажного штока **QuadraLock**;
- Система PO (эксклюзивный патент Giuliano) предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной;
- Роботизированная система для позиционирования монтажной головки и блокировки монтажного штока;
- Подъемник для колес Tyre Lift (доступен в качестве опции).

WDK: версия доступна по запросу

Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Диапазон зажима снаружи	10" - 26" Посредством регулируемых зажимов
Диапазон зажима изнутри	12" - 28" Посредством регулируемых зажимов
Максимальный диаметр колеса	1120 mm (44") Посредством регулируемых зажимов
Максимальная ширина колеса	406 mm (16") Посредством регулируемых зажимов
Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар)	30800 N Посредством регулируемых зажимов
Рабочее давление	10 bar (145 psi) Посредством регулируемых зажимов
Напряжение питания	400V - 3ph / 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph / 2 speed Посредством регулируемых зажимов
Мощность электродвигателя	0,8 / 1,1 kW (3 ph) Посредством регулируемых зажимов
Скорость вращения	7-14 rpm Посредством регулируемых зажимов
Предустановленное давление накачки шин	3,5 bar (50 psi) Посредством регулируемых зажимов
Вес нетто	424 Kg Посредством регулируемых зажимов
Макс. габаритные размеры	2000x1940x2190 mm Посредством регулируемых зажимов




Стандартная комплектация



Lever NoLever (STD_LNL)

Автоматическая монтажная головка
LeverNoLever позволяет работать в режиме
"No Lever" т. е. без использования
монтажной лопатки или с использованием...



ROLL (9241924)

Роликовая опора для тяжелых колес,
предназначена для облегчения отжима борта
шины



G-CLAMP (9217471)
КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ СТРУБЦИН.
Предназначены для прижима борта шины,
облегчают монтаж верхнего борта шины.
Комплект включает в себя 2 монтажные...



RJP (9236282)
Комплект протекторов с резиновым
покрытием для зажимов поворотного стола



T1 (9217472)
Набор из 4-х резиновых накладок для дисков
из стали



T2 (9217473)
Набор из 4-х резиновых накладок для
алюминиевых дисков



T3 (9217474)
Набор из 4-х резиновых накладок для
алюминиевых дисков с выступающими
спицами



LB (9216805)
Шиномонтажная смазка (5 кг)



WL 6 (9242824)
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ
ШИНОМОНТАЖНОГО СТАНКА. НОЖНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА И СПУСКА
КОЛЕСА. Пневматический подъемник для
колес...



GUN 1 (9236658)
Модуль взрывной накачки шин



ORJP (9216166)
Комплект резиновых протекторов для
крепления колеса традиционными зажимами
с внутренней стороны



MOTO-AD (9235081)
Набор из 4-х стандартных по высоте
адаптеров для крепления колес мотоциклов,
оснащены широкими зажимами. Совместим с
любым типом шиномонтажных...



ATV-AD (9235082)
Набор из 4-х адаптеров для крепления колес
HARLEY DAVIDSON, увеличенной высоты,
предназначен для колес 6" - 24", крепление
винтами.



HD (9208633)
Ручной инструмент для прижима борта шины



PAD (9237711)
Ручной инструмент для прижима борта шины
с раздвижным рычагом



UHP1 (9240576)
Комплект Run Flat UHP



S 234 L-N-L

Ссылки



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.