S 551 XL

Шиномонтажный станок для замены шин грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных машин и тяжелых транспортных средств с диаметром дисков от 14" - 46"/58"[1]

Шиномонтажный станок для замены шин грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных машин и тяжелых транспортных средств с диаметром дисков от 14" - 46"/58" (максимальный диаметр колеса 2300 мм/90,5", максимальная ширина колеса 1100 мм/43"). Подходит для профессиональных автосервисов по замене шин грузовых автомобилей и крупных автомастерских. Предназначен как для камерных, так и для бескамерных шин.

Описание

Шиномонтажный станок для замены шин грузовых автомобилей и тяжелых транспортных средств с диаметром дисков от 14" - 46"/58"[1] (максимальный диаметр колеса 2300 мм/90,5", максимальная ширина колеса 1100 мм/43"). Вращение **гидравлического самоцентрирующегося зажимного патрона происходит с двумя скоростями**. Стенд оснащен **передвижной стойкой управления**, обеспечивающей **безопасность** и легкость выполнения операций. Предназначен как для камерных, так и для бескамерных шин.
Незаменим при работе с сельскохозяйственными колесами. Надежный и безотказный. Распрощайтесь с хлопотами по замене шин на большегрузных автомобилях и сельскохозяйственной технике. Шиномонтажный станок S 551 XL для тяжелых условий эксплуатации - это именно то решение, которое вы так долго искали.

Техническое описание

- Гидропривод перемещения консоли зажимного устройства (вверх - вниз);
- Гидропривод перемещения каретки монтажно-демонтажного инструмента (влево - вправо);
- Отклонение рычага монтажно-демонтажного инструмента и перемещение вдоль каретки, осуществляется вручную;
- Смена монтажного инструмента (диск отжима борта шины + монтажный палец) путем вращения, осуществляется вручную;
- Крепление колеса посредством гидравлического зажимного устройства;
- Позиционирование колеса относительно монтажно-демонтажного инструмента при помощи консоли зажимного устройства с гидроприводом;
- Все движения контролируются посредством мобильной консоли управления с педальным узлом;
- Защитный выключатель на консоли управления для аварийной остановки работы стенда;
- Возможность установки консоли управления на поворотном рычаге (поставляется дополнительно);
- Предусмотрено крепление колес с диаметром центрального отверстия ø 80 - 1200 мм;
- Минимальная рабочая высота зажимного патрона - 315 мм (от центра патрона до земли);
- Возможна установка системы дистанционного управления (по дополнительному запросу).

[1] Для дисков размером от 47" до 58" необходимо использовать дополнительный набор из 4-х удлинителей на захваты.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Диаметр обода обслуживаемых колес (без удлинителей)	14" - 46"
Диаметр обода обслуживаемых колес (с удлинителями)(**опционально**)	14" - 58"
Максимальный диаметр колеса	2300 mm (90,5")
Максимальная ширина колеса	1100 mm (43")
Усилие устройства отжима борта шины	26900 N
Рабочее давление	130 bar (1885 psi)
Напряжение питания	400V - 3ph / 2 speed Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Мощность электродвигателя гидростанции	1,1 kW
Мощность приводного электродвигателя	1,3 / 1,8 kW
Вес нетто	830 kg
Максимальная масса колеса	1500 kg
Макс. габаритные размеры	2000÷2450x1640÷2390x880÷1840 mm

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Стандартная комплектация

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

TBSR 1 (9299274)
Отжимной ролик для монтажа / демонтажа бескамерных шин грузовых транспортных средств

DGC (9299273)
Пара монтажных струбцин. Применяются на колесах с разрезным кольцом. Позволяют производить одновременный отжим борта шины как от обода,...

AGC (9299271)
Струбцина для дисков из алюминия.

AD PLATE (9234430)
Дополнительная платформа для размещения диска без шины на зажимном патроне. h = 30 mm

AD PLATE (9244209)
Дополнительная платформа для размещения диска без шины на зажимном патроне. h = 80 mm

SGC (9236972)
Монтажная струбцина для трелевочных тракторов.

NJP (9234966)
Комплект проставок на захваты для крепления дисков различной толщины

AJP (9234826)
Комплект накладок на захваты из алюминия, предназначены для крепления колес грузовых автомобилей с дисками из сплавов.

CEX (9235049)
Удлинители диапазона зажима захватов (4 шт.), предназначены для крепления дисков с диаметром от 47" - 56".

RCS 1 (9234777)
Комплект для многоканального радио управления 433 Мгц.

PJP (9245058)
Набор профессиональных самонастраивающихся протекторов из алюминия для легкосплавных дисков. Протекторы с переменным радиусом действия. Специальные...

WGC (9219656)
Широкая монтажная струбцина для колес сельскохозяйственных машин.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Отсканируйте расположенный рядом QR-код,чтобы увидеть информацию о товаре

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Giuliano Industrial S.p.A.
Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.