



Автоматический шиномонтажный станок для замены шин грузовых автомобилей и тяжелых транспортных средств с диаметром дисков от 14" - 46"/58" ⁽¹⁾

Автоматический шиномонтажный станок для замены шин грузовых автомобилей и тяжелых транспортных средств с диаметром дисков от 14" - 46"/58" (максимальный диаметр колеса 2300 мм/90,5", максимальная ширина колеса 1100 мм/43"). Предназначен для грузовых автомобилей, автобусов и сельскохозяйственных машин, профессиональных автосервисов по замене шин грузовых автомобилей и крупных автомастерских. Подходит как для камерных, так и для бескамерных шин.

Описание

Автоматический шиномонтажный станок для замены шин грузовых автомобилей и тяжелых транспортных средств с диаметром дисков от 14" - 58"⁽¹⁾ (максимальный диаметр колеса 2300 мм/ 90,5", максимальная ширина колеса 1100 мм/43"). Вращение **гидравлического самоцентрирующегося зажимного патрона происходит с двумя скоростями**. Управление отклонением рычага монтажно-демонтажного инструмента и перемещением вдоль каретки осуществляется автоматически посредством мобильной стойки, обеспечивающей **безопасность и легкость** выполнения операций.

Автоматические движения для легкой и профессиональной работы с колесами тяжелых транспортных средств. Шиномонтажный стенд предназначен для грузовых автомобилей, автобусов и сельскохозяйственных машин, профессиональных автосервисов по замене шин грузовых автомобилей и крупных автомастерских. Подходит как для камерных, так и для бескамерных шин.

Техническое описание

- Гидропривод перемещения консоли зажимного устройства (вверх - вниз);
- Гидропривод перемещения каретки монтажно-демонтажного инструмента (влево - вправо);
- Управление отклонением рычага монтажно-демонтажного инструмента и перемещением вдоль каретки, осуществляется с мобильной стойки, автоматически;
- Смена монтажного инструмента (диск отжима борта шины + монтажный палец) путем вращения, осуществляется вручную;
- Крепление колеса посредством гидравлического зажимного устройства;
- Позиционирование колеса относительно монтажно-демонтажного инструмента при помощи консоли зажимного устройства с гидроприводом;
- Все движения контролируются посредством мобильной консоли управления с педальным узлом;
- Защитный выключатель на консоли управления для аварийной остановки работы станда;
- Возможность установки консоли управления на поворотном рычаге (поставляется дополнительно);
- Предусмотрено крепление колес с диаметром центрального отверстия $\varnothing 80 - 1200$ мм;
- Минимальная рабочая высота зажимного патрона - 315 мм (от центра патрона до земли);
- Возможна установка системы дистанционного управления (по дополнительному запросу).

⁽¹⁾ Для дисков размером от 47" до 58" необходимо использовать дополнительный набор из 4-х удлинителей на захваты.

Диаметр обода обслуживаемых колес (без удлинителей)	14" - 46"
Диаметр обода обслуживаемых колес (с удлинителями)(опционально)	14" - 58"
Максимальный диаметр колеса	2300 mm (90,5")
Максимальная ширина колеса	1100 mm (43")
Усилие устройства отжима борта шины	26350 N
Рабочее давление	130 bar (1885 psi)
Напряжение питания	400V (50 Hz) - 3ph / 2 speed
Мощность электродвигателя гидростанции	1,1 kW
Мощность приводного электродвигателя	1,3 / 1,8 kW
Вес нетто	850 kg
Максимальная масса колеса	1500 kg
Макс. габаритные размеры	2000÷2450x1800÷2250x880÷1840 mm



Стандартная комплектация



**TBSR 1** (9299274)

Отжимной ролик для монтажа / демонтажа бескамерных шин грузовых транспортных средств

**NJP** (9234966)

Комплект проставок на захваты для крепления дисков различной толщины

**DGC** (9299273)

Пара монтажных струбцин. Применяются на колесах с разрезным кольцом. Позволяют производить одновременный отжим борта шины как от обода,...

**AJP** (9234826)

Комплект накладок на захваты из алюминия, предназначены для крепления колес грузовых автомобилей с дисками из сплавов.

**AGC** (9299271)

Струбцина для дисков из алюминия.

**CEX** (9235049)

Удлинитель диапазона зажима захватов (4 шт.), предназначены для крепления дисков с диаметром от 47" - 56".

**RCS 3** (9238598)

Комплект для многоканального радио управления 433 МГц (только для S551 XLA и S560)

**PJP** (9245058)

Набор профессиональных самонастраивающихся протекторов из алюминия для легкосплавных дисков. Протекторы с переменным радиусом действия. Специальные...

**SGC** (9236972)

Монтажная струбцина для трелевочных тракторов.

**WGC** (9219656)

Широкая монтажная струбцина для колес сельскохозяйственных машин.

**AD PLATE** (9234430)

Дополнительная платформа для размещения диска без шины на зажимном патроне. h = 30 mm

**AD PLATE** (9244209)

Дополнительная платформа для размещения диска без шины на зажимном патроне. h = 80 mm



S 551 XLA

Ссылки



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.