Шиномонтажный стенд для замены шин грузовых автомобилей с диаметром дисков от 14" до 26"

Грузовой шиномонтаж. Стенд предназначен для замены шин грузовых автомобилей и автобусов с диаметром дисков от 14" до 26" (максимальный диаметр колеса 1200 мм/47"; максимальная ширина колеса 780 мм/30"). Подходит как для камерных, так и для бескамерных шин.

Описание

Шиномонтажный стенд для замены шин грузовых автомобилей и автобусов с диаметром дисков от 14" до 26" (максимальный диаметр колеса 1200 мм/47"; максимальная ширина колеса 780 мм/30"). Крепление колеса на планшайбе посредством конусов и быстрозажимной гайки (вручную). Оснащен традиционным монтажным инструментом для монтажа/демонтажа бескамерных и/или камерных шин.

Техническое описание

- Гидропривод перемещения консоли зажимного устройства (вверх - вниз);
- Гидропривод перемещения каретки монтажно-демонтажного инструмента (влево - вправо);
- Рычаг монтажно-демонтажного инструмента отклоняется вручную;
- Смена монтажного инструмента (диск отжима борта шины + монтажный палец) путем вращения, осуществляется вручную;
- Крепление колеса на планшайбе посредством конусов и быстрозажимной гайки;
- Позиционирование колеса относительно монтажно-демонтажного инструмента при помощи консоли зажимного устройства с гидроприводом;
- Все движения контролируются посредством консоли управления;
- Электродвигатели гидростанции и привода зажимного устройства оборудованы защитными системами безопасности.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Диаметр обода обслуживаемых колес	14" - 26"
Максимальный диаметр колеса	1200 mm (47")
Максимальная ширина колеса	780 mm (30")
Усилие устройства отжима борта шины	18300 N
Рабочее давление	130 bar (1885 psi)
Напряжение питания	400V / 230V - 3ph Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Мощность электродвигателя гидростанции	1,1 kW (3 ph)
Мощность приводного электродвигателя	1,1 kW (3 ph)
Вес нетто	400 kg
Максимальная масса колеса	1500 kg
Макс. габаритные размеры	1330÷1570x1500x1160 mm

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Стандартная комплектация

www.giuliano-automotive.com
Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

TBSR 2 (9218165)
Отжимной ролик для монтажа / демонтажа бескамерных шин грузовых транспортных средств

WGC (9219656)
Широкая монтажная струбцина для колес сельскохозяйственных машин.

AGC (9299271)
Струбцина для дисков из алюминия.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Отсканируйте расположенный рядом QR-код,чтобы увидеть информацию о товаре

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.