

Шиномонтажный стенд для замены бескамерных шин грузовых автомобилей с диаметром дисков от 14" до 26"

Шиномонтажный стенд для замены шин грузовых автомобилей и автобусов с диаметром дисков от 14" до 26" (максимальный диаметр колеса 1200 мм/47"; максимальная ширина колеса 780 мм/30"). Предназначен только для бескамерных шин.

Описание

Шиномонтажный стенд для замены шин грузовых автомобилей и автобусов с диаметром дисков от 14" до 26" (максимальный диаметр колеса 1200 мм/47", максимальная ширина колеса 780 мм/30"). Предназначен только для бескамерных шин. Крепление колеса на планшайбе посредством конусов и быстрозажимной гайки (вручную). Шиномонтажный стенд оснащен монтажным роликом для монтажа/демонтажа бескамерных шин.

Техническое описание

- Гидропривод перемещения консоли зажимного устройства (вверх - вниз);
- Гидропривод перемещения каретки монтажно-демонтажного инструмента (влево - вправо);
- Рычаг монтажно-демонтажного инструмента отклоняется вручную;
- Крепление колеса на планшайбе посредством конусов и быстрозажимной гайки;
- Позиционирование колеса относительно монтажно-демонтажного инструмента при помощи консоли зажимного устройства с гидроприводом;
- Все движения контролируются посредством консоли управления;
- Электродвигатели гидростанции и привода зажимного устройства оборудованы защитными системами безопасности;
- Подходит для установки дополнительного рычага с монтажным роликом, для быстрого выполнения операций отжима борта шины, монтажа и демонтажа бортов шины, с обоих сторон колеса (поставляется дополнительно).

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Диаметр обода обслуживаемых колес	14" - 26"
Максимальный диаметр колеса	1200 mm (47")
Максимальная ширина колеса	780 mm (30")
Усилие устройства отжима борта шины	18300 N
Рабочее давление	130 bar (1885 psi)
Напряжение питания	400V / 230V - 3ph Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Мощность электродвигателя гидростанции	1,1 kW (3 ph) Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Мощность приводного электродвигателя	1,1 kW (3 ph) Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Вес нетто	380 kg Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Максимальная масса колеса	1500 kg Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Макс. габаритные размеры	1330÷1570x1500x1160 mm Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Стандартная комплектация





TBSR 2 (9218165)
Отжимной ролик для монтажа / демонтажа бескамерных шин грузовых транспортных средств

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



EX ARM (9209551)
Дополнительный рычаг монтажно-демонтажного устройства, укомплектован отжимным роликом для бескамерных шин



DT 1 (9209552)
Инструмент двойного назначения для монтажа / демонтажа колес грузовых автомобилей, укомплектован монтажными лопатками.



AGC (9299271)
Струбцина для дисков из алюминия.



WGC (9219656)
Широкая монтажная струбцина для колес сельскохозяйственных машин.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Отсканируйте расположенный рядом QR-код,чтобы увидеть информацию о товаре

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.