



Шиномонтажный стенд для замены бескамерных шин грузовых автомобилей с диаметром дисков от 14" до 26"

Шиномонтажный стенд для замены шин грузовых автомобилей и автобусов с диаметром дисков от 14" до 26" (максимальный диаметр колеса 1200 мм/47"; максимальная ширина колеса 780 мм/30"). Предназначен только для бескамерных шин.

Описание

Шиномонтажный стенд для замены шин грузовых автомобилей и автобусов с диаметром дисков от 14" до 26" (максимальный диаметр колеса 1200 мм/47", максимальная ширина колеса 780 мм/30"). Предназначен только для бескамерных шин. Крепление колеса на планшайбе посредством конусов и быстрозажимной гайки (вручную). Шиномонтажный стенд оснащен монтажным роликом для монтажа/демонтажа бескамерных шин.

Техническое описание

- Гидропривод перемещения консоли зажимного устройства (вверх - вниз);
- Гидропривод перемещения каретки монтажно-демонтажного инструмента (влево - вправо);
- Рычаг монтажно-демонтажного инструмента отклоняется вручную;
- Крепление колеса на планшайбе посредством конусов и быстрозажимной гайки;
- Позиционирование колеса относительно монтажно-демонтажного инструмента при помощи консоли зажимного устройства с гидроприводом;
- Все движения контролируются посредством консоли управления;
- Электродвигатели гидростанции и привода зажимного устройства оборудованы защитными системами безопасности;
- Подходит для установки дополнительного рычага с монтажным роликом, для быстрого выполнения операций отжима борта шины, монтажа и демонтажа бортов шины, с обеих сторон колеса (поставляется дополнительно).

Giuliano Industrial S.p.A.

Технические характеристики

Диаметр обода обслуживаемых колес	14" - 26"
Максимальный диаметр колеса	1200 mm (47")
Максимальная ширина колеса	780 mm (30")
Усилие устройства отжима борта шины	18300 N
Рабочее давление	130 bar (1885 psi)
Напряжение питания	400V / 230V - 3ph Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Мощность электродвигателя гидростанции	1,1 kW (3 ph) Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Мощность приводного электродвигателя	1,1 kW (3 ph) Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Вес нетто	380 kg Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Максимальная масса колеса	1500 kg Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Макс. габаритные размеры	1330÷1570x1500x1160 mm Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу



S 554T

Стандартные комплектующие



Стандартная комплектация



TBSR 2 (9218165)

Отжимной ролик для монтажа / демонтажа
бескамерных шин грузовых транспортных
средств

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



S 554T

Дополнительные комплектующие



EX ARM (9209551)

Дополнительный рычаг монтажно-демонтажного устройства, укомплектован отжимным роликом для бескамерных шин



DT 1 (9209552)

Инструмент двойного назначения для монтажа / демонтажа колес грузовых автомобилей, укомплектован монтажными лопатками.



AGC (9299271)

Струбцина для дисков из алюминия.



WGC (9219656)

Широкая монтажная струбцина для колес сельскохозяйственных машин.

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



S 554T

Ссылки



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.