



Шиномонтажный станок 13" - 27" для колес грузовых автомобилей и автобусов.

Шиномонтажный станок для грузовых автомобилей и автобусов 13" - 27". Компактный и надежный станок по очень выгодной цене. Предназначен для профессионального обслуживания грузовых шин и автомастерских среднего объема. Подходит как для камерных, так и для бескамерных шин.

Описание

Шиномонтажный станок для грузовых автомобилей 13" - 27" предназначен для демонтажа/монтажа шин всех типов колес грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и коммерческих фургонов. Компактный и надежный станок по очень выгодной цене. Шиномонтажный станок оснащен пультом управления на поворотной консоли, устройством зажима колеса с 1 скоростью вращения, зажимными кулачками с 7 полками для крепления дисков различных типов, монтажным устройством с 3 положениями фиксации на каретке.

Эффективный и компактный шиномонтажный станок для автопарков грузовых автомобилей и автобусов, профессионального обслуживания грузовых шин, предназначен для автомастерских среднего объема. Подходит как для камерных, так и для бескамерных шин.

Преимущества:

- Экономит время и усилия при работе с шинами для грузовиков, автобусов и коммерческих фургонов.
- Простота в эксплуатации даже для неопытных пользователей.
- Универсальность и возможность адаптации, благодаря широкому спектру аксессуаров и адаптеров.
- Долговечный и прочный, надежная конструкция.
- Позволяет быстро и легко менять шины грузовых автомобилей.

Техническое описание

- Гидропривод перемещения консоли зажимного устройства (вверх - вниз).
- Гидропривод перемещения каретки монтажно-демонтажного инструмента (влево - вправо).
- Отклонение рычага монтажно-демонтажного инструмента и перемещение вдоль каретки, осуществляется вручную.
- Подъем и смена монтажного инструмента ролик / монтажный палец осуществляется вручную.
- Крепление колеса посредством гидравлического зажимного устройства.
- Рабочий рычаг и рычаг зажимного патрона обращены друг к другу.
- Все движения контролируются посредством консоли управления на поворотном рычаге.
- Переключатель включения / выключения на консоли управления.
- Предусмотрено крепление колес с диаметром центрального отверстия $\varnothing$ 80 - 700 мм.
- Минимальная рабочая высота зажимного патрона - 330 мм (от центра патрона до земли).
- Многоступенчатые зажимы.
- Платформа с низким профилем облегчает позиционирование тяжелых колес.
- Компактная и мощная конструкция.
- Спроектирован и произведен в Италии.
- "Право на ремонт" (Right to repair) - все запасные части доступны в течение как минимум 10 лет с момента производства, простота обслуживания и низкое воздействие на окружающую среду.

Технические характеристики

Диаметр обода обслуживаемых колес	13" - 27"
Максимальный диаметр колеса	1600 mm (63")
Максимальная ширина колеса	780 mm (30")
Усилие устройства отжима борта шины	18300 N
Рабочее давление	130 bar (1885 psi)
Напряжение питания	400V - 3ph / 1 speed Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Мощность электродвигателя гидростанции	1,1 kW
Мощность приводного электродвигателя	1,1 kW
Вес нетто	500 kg
Максимальная масса колеса	1500 kg
Макс. габаритные размеры	1750 x 2200 x 1270 mm



S 556

Стандартные комплектующие



Стандартная комплектация



www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

**DGC** (9299273)

Пара монтажных струбцин. Применяются на колесах с разрезным кольцом. Позволяют производить одновременный отжим борта шины как от обода,...

**NJP** (9234966)


Комплект проставок на захваты для крепления дисков различной толщины

**AJP** (9234826)

Комплект накладок на захваты из алюминия, предназначены для крепления колес грузовых автомобилей с дисками из сплавов.

**AGC** (9299271)

Струбцина для дисков из алюминия.

**PJP** (9245058)

Набор профессиональных самонастраивающихся протекторов из алюминия для легкосплавных дисков. Протекторы с переменным радиусом действия. Специальные...

**WGC** (9219656)

Широкая монтажная струбцина для колес сельскохозяйственных машин.



S 556

Ссылки



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.