

Шиномонтажный станок для замены шин грузовых автомобилей и автобусов

Шиномонтажный станок для грузовых автомобилей и автобусов, профессиональных автосервисов по замене шин грузовых автомобилей и крупных автомастерских. Подходит как для камерных, так и для бескамерных шин с диаметром дисков от 13" до 27" (максимальный диаметр колеса 1600 мм/63", максимальная ширина колеса 780 мм/30").

Описание

Шиномонтажный станок для замены шин грузовых автомобилей с диаметром дисков от 13" до 27" (максимальный диаметр колеса 1600 мм/63", максимальная ширина колеса 780 мм/30"). Вращение самоцентрирующегося зажимного патрона происходит с **двумя скоростями**. Стенд оснащен передвижной стойкой управления, обеспечивающей безопасность и легкость выполнения операций.
Шиномонтажный стенд предназначен для профессиональных автосервисов по замене шин грузовых автомобилей и крупных автомастерских. Подходит как для камерных, так и для бескамерных шин. Компактный шиномонтажный станок для интенсивного использования.
Техническое описание

- Гидропривод перемещения консоли зажимного устройства (вверх - вниз);
- Гидропривод перемещения каретки монтажно-демонтажного инструмента (влево - вправо);
- Отклонение рычага монтажно-демонтажного инструмента и перемещение вдоль каретки, осуществляется вручную;
- Смена монтажного инструмента (диск отжима борта шины + монтажный палец) путём вращения, осуществляется вручную;
- Крепление колеса посредством гидравлического зажимного устройства;
- Позиционирование колеса относительно монтажно-демонтажного инструмента при помощи консоли зажимного устройства с гидроприводом;
- Все движения контролируются посредством мобильной консоли управления с педальным узлом;
- Защитный выключатель на консоли управления для аварийной остановки работы стенда;
- Возможность установки консоли управления на поворотном рычаге (поставляется дополнительно);
- Предусмотрено крепление колес с диаметром центрального отверстия ø 80 - 700 мм;
- Минимальная рабочая высота зажимного патрона - 330 мм (от центра патрона до земли).

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Диаметр обода обслуживаемых колес	13" - 27"
Максимальный диаметр колеса	1600 mm (63")
Максимальная ширина колеса	780 mm (30")
Усилие устройства отжима борта шины	18300 N
Рабочее давление	130 bar (1885 psi)
Напряжение питания	400V - 3ph / 2 speed Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Мощность электродвигателя гидростанции	1,1 kW Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Мощность приводного электродвигателя	1,3 / 1,8 kW Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Вес нетто	560 kg Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Максимальная масса колеса	1500 kg Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Макс. габаритные размеры	1430÷1750x1550÷1740x1270 mm Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Стандартная комплектация



www.giuliano-automotive.com
Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



TBSR 2 (9218165)
Отжимной ролик для монтажа / демонтажа бескамерных шин грузовых транспортных средств




NJP (9234966)
Комплект проставок на захваты для крепления дисков различной толщины



AJP (9234826)
Комплект накладок на захваты из алюминия, предназначены для крепления колес грузовых автомобилей с дисками из сплавов.



AGC (9299271)
Струбцина для дисков из алюминия.



PJP (9245058)
Набор профессиональных самонастраивающихся протекторов из алюминия для легкосплавных дисков. Протекторы с переменным радиусом действия. Специальные...



WGC (9219656)
Широкая монтажная струбцина для колес сельскохозяйственных машин.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Отсканируйте расположенный рядом QR-код,чтобы увидеть информацию о товаре

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Giuliano Industrial S.p.A.
Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.