S 560



Автоматический шиномонтажный станок для замены шин грузовых автомобилей и тяжелых транспортных средств с диаметром дисков от 14" - 46"/58" [1]

Автоматический шиномонтажный станок для замены шин грузовых автомобилей и тяжелых транспортных средств с диаметром дисков от 14" - 46"/58" (максимальный диаметр колеса 2400 мм/94,5", максимальная ширина колеса 1300 мм/51"). Предназначен для грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных и землеройно-транспортных машин, профессиональных автосервисов по замене шин грузовых автомобилей и крупных автомастерских. Подходит как для камерных, так и для бескамерных шин.

Описание

Шиномонтажный станок для замены шин грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных и землеройно-транспортных машин с диаметром дисков от 14" - 58"[1] (максимальный диаметр колеса 2400 мм/94,5", максимальная ширина колеса 1300 мм/ 51"). Вращение **гидравлического самоцентрирующегося зажимного патрона происходит с двумя скоростями**. Шиномонтажный станок отличного качества, способный работать с тяжелыми колесами землеройных машин. Управление отклонением рычага монтажно-демонтажного инструмента и перемещением вдоль каретки, а также управление сменой монтажного инструмента осуществляется автоматически посредством мобильной стойки, обеспечивающей **безопасность** и **легкость** выполнения операций. Подходит как для камерных, так и для бескамерных шин.
Множество **автоматических функций**, позволяющих управлять монтажно-демонтажным инструментом, **высокая производительность** и **мощные двигатели** делают шиномонтажный станок S 560 идеальным выбором для тех, кто хотел бы нечто большее, чем S551 XL.
Шиномонтажный станок предназначен для профессиональных автосервисов по замене шин грузовых автомобилей и крупных автомастерских.
С помощью нашего шиномонтажного станка для грузовых автомобилей замена шин для большегрузных автомобилей и сельскохозяйственных шин станет простым делом. Выполняйте работу **быстро и эффективно**!

Техническое описание

- Гидропривод перемещения консоли зажимного устройства (вверх - вниз);
- Гидропривод перемещения каретки монтажно-демонтажного инструмента (влево - вправо);
- Управление отклонением рычага монтажно-демонтажного инструмента и перемещением вдоль каретки, осуществляется с мобильной стойки, автоматически;
- Управление сменой монтажного инструмента (диск отжима борта шины + монтажный палец) путем вращения, осуществляется с мобильной стойки, автоматически;
- Крепление колеса посредством гидравлического зажимного устройства;
- Позиционирование колеса относительно монтажно-демонтажного инструмента при помощи консоли зажимного устройства с гидроприводом;
- Все движения контролируются посредством мобильной консоли управления с педальным узлом;
- Защитный выключатель на консоли управления для аварийной остановки работы;
- Возможность установки консоли управления на поворотном рычаге (поставляется дополнительно);
- Предусмотрено крепление колес с диаметром центрального отверстия ø 80 - 1200 мм;
- Минимальная рабочая высота зажимного патрона - 315 мм (от центра патрона до земли);
- Возможна установка системы дистанционного управления (по дополнительному запросу).
- Спроектирован и произведен в Италии.
- "Право на ремонт" (Right to repair) - все запасные части доступны в течение как минимум 10 лет с момента производства, простота обслуживания и низкое воздействие на окружающую среду.

[1] Для дисков размером от 47" до 58" необходимо использовать дополнительный набор из 4-х удлинителей на захваты.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Диаметр обода обслуживаемых колес (без удлинителей)	14" - 46"
Диаметр обода обслуживаемых колес (с удлинителями)(**опционально**)	14" - 58"
Максимальный диаметр колеса	2400 mm (94,5")
Максимальная ширина колеса	1300 mm (51")
Напряжение питания	400V - 3ph / 2 speed Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Мощность электродвигателя гидростанции	1,5 kW Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Мощность приводного электродвигателя	1,8 / 2,5 kW Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Рабочее давление	140 bar (2031 psi) ±10% Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Усилие устройства отжима борта шины	36000 N Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Вес нетто	1025 kg Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Максимальная масса колеса	1800 kg Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Макс. габаритные размеры	2210÷2850x1840÷2050x970÷1900 mm Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Стандартная комплектация



www.giuliano-automotive.com
Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



TBSR 1 (9299274)
Отжимной ролик для монтажа / демонтажа бескамерных шин грузовых транспортных средств



TBSR1 AD (9219118)
Адаптер для отжимного ролика для бескамерных шин



NJP (9234966)
Комплект проставок на захваты для крепления дисков различной толщины



DGC (9299273)
Пара монтажных струбцин. Применяются на колесах с разрезным кольцом. Позволяют производить одновременный отжим борта шины как от обода,...



AJP (9234826)
Комплект накладок на захваты из алюминия, предназначены для крепления колес грузовых автомобилей с дисками из сплавов.




AGC (9299271)
Струбцина для дисков из алюминия.



CEX (9235049)
Удлинители диапазона зажима захватов (4 шт.), предназначены для крепления дисков с диаметром от 47" - 56".



RCS 3 (9238598)
Комплект для многоканального радио управления 433 Мгц (только для S551 XLA и S560)



PJP (9245058)
Набор профессиональных самонастраивающихся протекторов из алюминия для легкосплавных дисков. Протекторы с переменным радиусом действия. Специальные...



SGC (9236972)
Монтажная струбцина для трелевочных тракторов.



WGC (9219656)
Широкая монтажная струбцина для колес сельскохозяйственных машин.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Отсканируйте расположенный рядом QR-код,чтобы увидеть информацию о товаре

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.