S 560 PRO



Автоматический шиномонтажный станок для замены шин грузовых автомобилей и тяжелых транспортных средств с диаметром дисков от 14” до 46” / 58”[1]

Автоматический шиномонтажный станок для замены шин грузовых автомобилей и тяжелых транспортных средств 14" - 46"/58". Для грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных и землеройно-транспортных машин, профессиональных автосервисов по замене шин грузовых автомобилей и крупных автомастерских. Подходит как для камерных, так и для бескамерных шин.

Описание

Автоматический шиномонтажный станок для замены шин грузовых автомобилей и тяжелых транспортных средств 14" - 46"/58"[1]. Для грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных и землеройно-транспортных машин, профессиональных автосервисов по замене шин грузовых автомобилей и крупных автомастерских. Гидравлический двигатель обеспечивает исключительную точность даже при работе с тяжелыми колесами землеройных машин. Подходит как для камерных, так и для бескамерных шин.

Техническое описание

- Гидропривод перемещения консоли зажимного устройства (вверх - вниз);
- Гидропривод перемещения каретки монтажно-демонтажного инструмента (влево - вправо);
- Управление отклонением рычага монтажно-демонтажного инструмента и перемещением вдоль каретки, осуществляется с мобильной стойки, автоматически;
- Перемещение рычага монтажно-демонтажного инструмента вдоль каретки, его отклонение и вращение монтажного инструмента происходит одновременно (посредством всего одной кнопки управления);
- Управление сменой монтажного инструмента (диск отжима борта шины + монтажный палец) путём вращения, осуществляется с мобильной стойки, автоматически;
- Крепление колеса посредством гидравлического зажимного устройства;
- Позиционирование колеса относительно монтажно-демонтажного инструмента при помощи консоли зажимного устройства с гидроприводом;
- Все движения контролируются посредством мобильной консоли управления с педальным узлом;
- Защитный выключатель на консоли управления для аварийной остановки работы;
- Возможность установки консоли управления на поворотном рычаге (поставляется дополнительно);
- Предусмотрено крепление колес с диаметром центрального отверстия ø 80 - 1200 мм;
- Минимальная рабочая высота зажимного патрона - 315 мм (от центра патрона до земли);
- Возможна установка системы дистанционного управления (по дополнительному запросу)

[1]Для дисков размером от 47" до 58" необходимо использовать дополнительный набор из 4-х удлинителей на захваты (**доступно в качестве опции**)

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Диаметр обода обслуживаемых колес (без удлинителей)	14" - 46"
Диаметр обода обслуживаемых колес (с удлинителями)(**опционально**)	14" - 58"
Максимальный диаметр колеса	2500 mm (98")
Максимальная ширина колеса	1500 mm (59")
Напряжение питания	3ph 230/400V 50Hz Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Минимальный диаметр центрального отверстия диска	80 mm Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Мощность электродвигателя гидростанции	4,5 kW Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Мощность приводного электродвигателя	Гидравлический
Рабочее давление	140 bar (2031 psi) ±10% Гидравлический
Усилие устройства отжима борта шины	36000 N Гидравлический
Вес нетто	1055 kg Гидравлический
Максимальная масса колеса	1800 kg Гидравлический
Скорость вращения зажимного устройства	1.5,2,3 ... 9 rpm Гидравлический
Макс. габаритные размеры	2470÷2950x2140÷2350x970÷1900 mm Гидравлический

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Стандартная комплектация



Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



TBSR 1 (9299274)
Отжимной ролик для монтажа / демонтажа бескамерных шин грузовых транспортных средств



NJP (9234966)
Комплект проставок на захваты для крепления дисков различной толщины



DGC (9299273)
Пара монтажных струбцин. Применяются на колесах с разрезным кольцом. Позволяют производить одновременный отжим борта шины как от обода,...



SGC (9236972)
Монтажная струбцина для трелевочных тракторов.



AGC (9299271)
Струбцина для дисков из алюминия.




WGC (9219656)
Широкая монтажная струбцина для колес сельскохозяйственных машин.



CEX (9235049)
Удлинители диапазона зажима захватов (4 шт.), предназначены для крепления дисков с диаметром от 47" - 56".



RCS 5 (9245135)
Комплект для многоканального радио управления 433 Мгц



PJP (9245058)
Набор профессиональных самонастраивающихся протекторов из алюминия для легкосплавных дисков. Протекторы с переменным радиусом действия. Специальные...



AJP (9234826)
Комплект накладок на захваты из алюминия, предназначены для крепления колес грузовых автомобилей с дисками из сплавов.



TBSR1 AD (9219118)
Адаптер для отжимного ролика для бескамерных шин

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Отсканируйте расположенный рядом QR-код,чтобы увидеть информацию о товаре

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.